

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
 2. Organizatorul procedurii de achiziție
 3. Obiectul achizițiilor Реконструкция дороги по ул. Молодежная в м. Чадыр-Лунга (2-ая часть)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Устройство дорожного покрытия из асфальтобетона t=6cm L=630,0 m и b=5,5 m (2-ая часть)		
1	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 2000 мм, глубина слоя: 10 см) * фрезерованный материал используется для уплотнения основания	m2	3 465,000
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части дорог автогрейдером *фрезерованного материала)	m2	3 465,000
3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	l km	1,260
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=5 cm	m3	173,250
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия из расчета 0,6л/м2)	t	2,080
6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем,	m2	3 465,000

1	2	3	4	5
		выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) ширина укладки асфальта не менее 6м		
7	D1115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 5см) L=630.0 m b=0.5 m с двух сторон	m2	630,000
8	D1116к=5	Pentru fiecare 1 cm urmatoare se adauga sau se scade la norma D1115 (На каждый 1 см толщины слоя щебня к норме D1115, исключать до толщ. 5 см) к=5	m2	-630,000

« 03 » август 2007

Принят А.А.

Уполномоченная подпись

