

DGETS

(denumirea obiectivului)



Lista cu cantitațile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrari de amenajare a teritoriului la Scoala Sportiva Specializata de Haltere

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de terasament				
		Capitolul 1.1. Demolate imbracaminte				
1	DII09	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	90,40		
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	62,00		
3	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	3,381		
4	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	667,78		
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	3,381		
		Capitolul 1.2. Amenajarea teritoriului				
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	9,04		
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Pereu	m3	6,20		
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa VR 100x100x4 (1.98 kg/m2) Pereu	kg	122,76		
9	CA02C0 1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B12.5 (pereu)	m3	6,20		
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20*40 mm h=150mm	m3	126,30		
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 5*20 mm h=100mm	m3	84,20		
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	175,00		
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15x100 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (acces) (beton coef 0.055)	m	4,00		

1	2	3	4	5	6	7
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=60mm)	m2	904,00		
15	RpDB33 A	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment	buc	6,00		