

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat Procuratura Generală a Republicii Moldova

2. Organizatorul procedurii de achiziție Procuratura Generală a Republicii Moldova

3. Obiectul achizițiilor Lucrări de înlocuire a ferestrelor la sediul Procuraturii Mun. Chisinau, str. Armeneasca 96.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCO56A	Demontari: timplarie - (Ferestre, usi)	m2	95,7000
2	RpCO56B apl.	Demontari: perrvazuri din lemn	m2	33,3600
3	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp , Ferestre din mase plastice Clasa A, profil nu mai putin de 5 camere, metal gr.1,2 mm, cu latimea tocului nu mai putin de 70 mm, 1100x1800mm- 29 buc., 1600x1800mm- 10 buc, 1800x1800mm- 3 buc, deschiderea cercevea pentru aerisire in doua poziti, inclusiv plase contra tintari (tip, culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2	92,7000
4	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, clasa A, nu mai putin de 5 camere, metal 1,2 mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura , usa oarba 1000x3000 -1 buc (tip, culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2	3,0000
5	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (latimea 300mm)	m	55,6000
6	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	206,1000

1	2	3	4	5
7	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi interioare	m2	103,0500
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor, Grund patrundere adinca	m2	103,0500
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor de ferestre si usi interioare	m2	103,0500
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual , glafuri interioare (Rezistenta la frecare umeda (clasa 1 de lavabilitate conform SR EN 13300:2002) rezistenta la curatare, la dezinfectanti pe baza de apa si agenti de curatare casnici, culoare alb).	m2	103,0500

Președinte grup de lucru

Iuri LEALIN