



Примечания:

1. Растворы под бетон выполнены из смеси ф.б.м. и вяжущей профлоки ф.16 с размером ячеек ~ 100x100x100.
2. Раствору ф.б.м. перед бетонированием придать электропроводку к камерам и к трубам. Кирпичи раствора выложить так чтобы они могли быть загерметизированы.
3. В кров септика (H20/над) по камере помещена металлическая обкладка (размер 120x120/над) для защиты от коррозии.
4. Растворить раствор к теплопроводности, кирпичем без раствора.
5. Схему расположения шпилек для крепления обмуровки см. в чертеже К-476624-К. Все остальные примечания по обмуровке см. в чертеже. Примечания по обмуровке:
6. В северо-восточном бетонном замкнутом септике H20/16 предусмотрен крепеж для к трубе при помощи арматуры H22/над 13).
7. Арматура H22 для крепления септика должна быть к трубе с шагом 192x200мм. После натяжения септик арматура не должна.

13	К-170656	Длина	120	1000	358	см	3
12	Литок ф.8.8.2.7	3300	4375	79	см	3	
11	Литок ф.6.6.2.7	300	122	60	см	3	
10	Литок ф.6.6.2.7	300	122	60	см	3	
9	Сетка ф.8.8.2.7	300	122	60	см	3	
8	Сетка ф.8.8.2.7	300	122	60	см	3	
7	Сетка ф.8.8.2.7	300	122	60	см	3	
6	Сетка ф.8.8.2.7	300	122	60	см	3	
5	Сетка ф.8.8.2.7	300	122	60	см	3	
4	Сетка ф.8.8.2.7	300	122	60	см	3	
3	Сетка ф.8.8.2.7	300	122	60	см	3	
2	Сетка ф.8.8.2.7	300	122	60	см	3	
1	Сетка ф.8.8.2.7	300	122	60	см	3	