

BATERII

12V/5,6 Ah sau 27 W – 1670 bucăți

Descrierea cerința:	Parametrii solicitați
Tensiunea nominala	12V
Capacitatea nominala	Min. 27W/ celula @ 15 min., descărcare pana la tensiunea de 1.67V pe celula/10,0 V baterie Min. 53W/ celula @ 5 min., descărcare pana la tensiunea de 1.67V pe celula/10,0 V baterie Min. 5,6Ah @10 Ore, descărcare pana la tensiunea de 1.8V pe celula /10,8 V baterie
Greutatea	Min. 1.95 Kg
Curent de descărcare 5 sec.	Min. 130 A
Curent de încărcare	Max. 2,7A
Tipul conectorului	F2/T2
Dimensiuni acumulator	Lungimea 90 mm. Lățimea 70 mm. Înălțimea 101 mm.
Durata de exploatare, (25°C)	Pana la 5 ani.
Tehnologie	AGM, fără întreținere pe întreaga perioada de exploatare.
Materialul carcasei	ABS (UL 94-HB) și ignifug

12V/8,2 Ah sau 34W – 1394 bucăți

Descrierea cerința:	Parametrii solicitați
Tensiunea nominala	12V
Capacitatea nominala	Min. 34W/ celula @ 15 min., descărcare pana la tensiunea de 1.67V pe celula/10,0 V baterie; Min. 73W/ celula @ 5 min., descărcare pana la tensiunea de 1.67V pe celula/10,0 V baterie; Min. 8,2Ah @20 Ore, descărcare pana la tensiunea de 1.8V pe celula /10,8 V baterie.
Greutatea	Min. 2.5 Kg
Curent de descărcare 5 sec.	Min. 340A
Curent de încărcare	Max. 3,4A
Tipul conectorului	F2/T2
Dimensiuni acumulator	Lungimea 151 mm. Lățimea 65 mm. Înălțimea 100 mm.
Durata de exploatare, (25°C)	Pana la 5 ani.
Tehnologie	AGM, fără întreținere pe întreaga perioada de exploatare.
Materialul carcasei	ABS (UL 94-HB) și ignifug

12V/75 Ah – 213 bucăți

Descrierea cerința:	Parametrii solicitați
Tensiunea nominala	12V
Capacitatea nominala	Min. 75,0Ah @10 Ore, descărcare pana la tensiunea de 1.8V pe celula /10,8 V baterie.
Greutatea	Min. 25.5 Kg
Curent de descărcare 5 sec.	Min. 800A
Curent de încărcare	Max. 22,5A
Tipul conectorului	M6
Dimensiuni acumulator	Lungimea 260 mm. Lățimea 168 mm. Înălțimea 113 mm.
Durata de exploatare, (25°C)	Pana la 10 ani.
Tehnologie	AGM, fără întreținere pe întreaga perioada de exploatare.
Materialul carcasei	ABS (UL 94-HB) și ignifug

1. Condiții de livrare

- Anul fabricației bateriilor – 2025.
- Termen de garanție – min. 24 luni.
- Termen de livrare – 30 zile.

2. Recepția echipamentelor furnizate și a accesoriilor aferente acestora

- Responsabilitatea recepției aparține Furnizorului, care trebuie să aloce resursele corespunzătoare finalizării acesteia.
- Locul recepției: același cu locul de livrare.
- Recepția se va efectua de către Furnizor, asistat de reprezentanții Beneficiarului și va implica numărarea bucată cu bucată a bunurilor furnizate.
- La livrarea bateriilor Beneficiarul va efectua teste de capacitate și verificarea parametrilor tehnici a bateriilor livrate în vederea corespunderii cerințelor tehnice. Bateriile care nu corespund cerințelor tehnice înaintate nu vor fi acceptate.
- Se vor semna documente de recepție relevante, de către reprezentanții Beneficiarului și cei ai Furnizorului, care au participat la recepție.

3. Condiții de asigurare a garanției

- Termen de garanție – min. 24 luni.

4. Cerințe către ofertant/furnizor:

- Existența unui service centru autorizat;
- Experiența în livrarea bunurilor similare;
- Autorizație de la producător pentru licitația menționată;