

Specificații tehnice camere video fixe cu microfon.

Date generale	Camera IP de tip Eyeball cu microfon
Codecuri	H.265, H.264, MJPEG
Dimensiuni Linza	lentila fixa min. 2.7mm,
Tip linza	Linza fixa
Rezolutie	Min 5MP
Tehnologie	IP
Distanța IR	Min 30 m
Formatul senzorului de imagine	1/2.7" CMOS
Alimentare	12VDC/PoE,
Microfon	incorporat
Protectie	IP67, detectie miscare si sabotare, network disconnection; IP conflict; illegal access, video tampering, audio detection;
Temperatura de functionare	emperatura de functionare -30°C~+55°C
Management soft	Milestone XProtect
Componente	Kit de montare(Junction Box) pe Pod
Garantie	Min 3 ani

Specificații tehnice camere video fixe

Date generale	Camera bullet IP de exterior
Codecuri	H.265, H.264, MJPEG
Dimensiuni Linza	lentila fixa min. 8 mm,
Tip linza	Linza fixa
Rezolutie	Min 4MP
Tehnologie	IP
Memorie RAM/ROM	Min. 128/128
Distanța IR	Min 50 m
Formatul senzorului de imagine	Min 1/3" CMOS
Inteligența	Detectie intrus, detectare precisa om/vehicul
Alimentare	12VDC/PoE,
Managemet soft	Milestone XProtect
Componente	Kit de montare pe perete, kit montare pe pod, Kit montare pe pilon
Protectie	IP67, detectie miscare si sabotare
Temperatura de functionare	emperatura de functionare -30°C~+55°C
Alte functionalitati	BLC, HLC, WDR 120dB , suport card SD,
Min. DORI Distance	detectie- 150m. , observare – 60m., recunoastere – 30 m., identificare -15m.
Garantie	Min 3 ani

Specificații tehnice camere video mobile

Camera			
Formatul senzorului de imagine	min. 1/2.8" CMOS, 4MP		
ROM	4GB		
RAM	1GB		
Sistem de scanare	Progressive		
Distanța IR	min. 150 m		
Iluminator On/Off Control	Zoom Prio/Manual/SmartIR		
Lentila			
Distanța Focală	3.90 mm–178 mm		
Zoom Optic	min. 45x		
Focus Control	Auto/Semi-Auto/Manual		
Iris Control	Auto/Manual		
DORI Distance	Detectare	Observare	Recunoaștere
	2400 m	900 m	450 m
PTZ			
Gama Pan/Tilt	Pan: 0°–360°; Tilt: -15°–+90°		
Viteza de control manual	Pan: 0.1°/s–300°/s; Tilt: 0.1°/s–200°/s		
Viteza de control la presetari	Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s		
Presetări	min 256		
Tur-uri	8 (up to 32 presets per tour)		
Inteligența generala			
Declanșare eveniment	Detectarea mișcării, manipularea video, schimbarea scenei, deconectarea rețelei, conflict de adrese IP, acces ilegal și anomalie de stocare.		
IVS	Obiect abandonat/dispărut		
Inteligența artificială			
Protecție perimetru	Tripwire și intruziune. Sprijină declanșarea alarmei în funcție de tipurile de țintă (uman și vehicul). Sprijină filtrarea alarmelor false cauzate de animale, foșnetul frunzelor, lumini puternice etc.		
Urmărire automată	Suportă		
Detectare facială	Suportă		
Captură inteligentă	Sprijină captarea imaginilor umane, autovehiculelor.		
Video			
Compresie	H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG(Sub Stream)		
Capacitate de streaming	min. 3 Fluxuri		
Zi/Noapte	Suportă		
BLC	Suportă		
WDR	120 dB		
HLC	Suportă		
Deteție de mișcare	Suportă		
Regiuni de interes (RoI)	Suportă		
Zoom Digital	min. 16x		
Rețea			
Ethernet	1 RJ-45 Port 10/100Base-T		
Min. Protocole suportate	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP; RTMP		
Metoda de streaming	Unicast/Multicast		
Soft de management	Milestone xProtect		
Alimentare			
Sursa de alimentare	DC 24 V/2.5 A ± 25%		
	PoE+(802.3af)		
Mediu			
Conditii de operare	–40°C to +70°C		
Accesorii			
Opțiuni de montare	Suport de perete cu braț lung; Suport pe colț; Suport de montare pe stâlp; Suport pentru cutia de alimentare; Suport de montare pentru parapet		