

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin contract de mică valoare

privind achiziționarea : *Lucrări de reparație capitală a incaperilor sanitare și a spațiilor auxiliare, si refunctionalizarea spațiilor existente .*

prin procedura de achiziție CMV

Cod CPV: 45441000-0

- 1. Denumirea autorității contractante: Directia Cultura a Primariei Mun.Chisinau , MD-2012**
- 2. IDNO: 1007601010585**
- 3. Adresa mun.Chișinău , str.București 68**
- 4. Numărul de telefon/fax: 067604022 / 022245562**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: dima_popa@bk.ru;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată
		Lotul 1				
1	45441000-0	<i>Lucrări de reparație capitală a incaperilor sanitare și a spațiilor auxiliare, si refunctionalizarea spațiilor existente</i>	Lucrări	Conform Anexei	Conform Anexei	248 790

- 6.**
- 7. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**
- 1) Pentru un singur lot; V
 - 2) Pentru mai multe loturi;
 - 3) Pentru toate loturile;
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____

8. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)

9. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 31.05.2022

10. Termenul de valabilitate a contractului: 30.12.2022

11. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselectie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit.	copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Obligativ
2.	Certificat de atribuire a contului bancar	original - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Obligativ
3.	Certificat de atribuire a TVA.	copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Obligativ
4.	Oferta specificațiilor de pret	original - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, Formularul anexa nr. 23 din DOCUMENTAȚIA STANDARD	Obligativ
5.	Oferta specificațiilor tehnice	original - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului anexa nr. 22 din DOCUMENTAȚIA STANDARD	Obligativ
6.	DUAE	original - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Obligativ
7.	Cerere de participare	original - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului Formularul (anexa nr. 7) din DOCUMENTAȚIA STANDARD	Obligativ
8.	Prezentarea de dovezi privind perioada și condițiile de garanție pentru bunurile livrate	original - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Obligativ
9.	Declarație privind valabilitatea ofertei	original - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului Formularul (anexa nr. 8) din DOCUMENTAȚIA STANDARD	Obligativ

12. Ofertele se prezintă în valuta MDL

Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: *corespunderea parametrilor tehnici solicitați, prețul cel mai scăzut și documentele/cerințele de calificare/selecție să corespundă cerințelor*

13. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

până la: [ora exactă] indicată în SIA RSAP. _____

pe: [data] indicată în SIA RSAP. _____

14. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

15. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

16. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

17. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

18. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

19. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

20. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	+
Sistemul de comenzi electronice	+
Facturarea electronică	+
Plățile electronice	+

21. Alte informații relevante:

Conducătorul grupului de lucru: _____ VOLONTIR Valentina .

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie.

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate la drumuri si strazi	m	48,00
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1,00
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	1,00
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,10
5	TsI50H	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 20 km	t	2,00
6	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	2,00
7	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	5,00
8	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	7,20

9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	9,36
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,09
11	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 160 mm	m	14,00
12	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm	m	10,00
13	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului d160	buc	5,00
14	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului d110	buc	12,00
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,88
16	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,03
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,20

18	CA02A3	Beton simplu turnat la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice	m3	1,00
19	CF60D	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2	44,20
20	CL21A	Protectia muchiilor la elemente	m	24,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	66,90
22	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	66,90
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	66,90
24	CF56A k=2	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "setrok" grosime 1 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	66,90
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	66,90
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	66,90
27	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,00
28	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,00
29	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi Наличники	m	52,00
30	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00

31	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00
32	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A,	buc	4,00
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A,DX1P/16A/C Legrand	buc	18,00
34		Intreruptor automat DX1P/16A-C Legrand	buc	18,00
35	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa -двойная	100 buc	0,05
36		Priza	buc	5,00
37	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A	buc	3,00
38	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale	100 buc	0,05
39		Corp de iluminat	buc	3,00
40		Bra	buc	2,00
41		Tablou de evidenta	buc	1,00
42		Contor electronic 380V I=5-120A	buc	1,00
43		Separator de sarcina DX 3-IS 3P/40A	buc	4,00
44	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie	m2	28,20
45	RpCO56A	Demontari: timplarie din MDF (usi)	m2	2,80
46	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	8,50
47	TsI50H	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 20 km	t	8,50

48	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	5,00
49	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului	buc	5,00
50	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip	buc	5,00
51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti	m2	28,20
52	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	4,90
53	CF60D	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2	26,12
54	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	26,12
55	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,50
56	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,50
57	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ramificatie	buc	3,00
58	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Ramificatie	buc	3,00
59	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	5,00

60	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	5,00
61	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR - (30% fittinguri)	m	18,30
62	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR (30% fittinguri)	m	19,10
63	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x9 mm	m	16,00
64	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25x9 mm	m	16,30
65	SD06C	Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc	4,00
66	SD06B	Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	4,00
67	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	14,00
68	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc	15,00
69	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	37,40
70	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	37,40

71	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
72	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
73		Sifon	buc	1,00
74	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa -двойная	100 buc	0,04
75		Priza	buc	4,00
76	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A	buc	2,00
77	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale	100 buc	0,02
78		Corp de iluminat	buc	2,00
79	VA03A	Confectionarea si montarea canalelor din PVC neplastifiat	m2	0,40
80		Cot 90	buc	3,00
81	VC01A	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg	buc	1,00
82		Ventilator ,95m3/h, Putere (W)8, Viteza de rotire (rot/min)2400, 26,5(dB) Diametru conectare (cm)9,9	buc	1,00
83	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie	m2	29,60
84	RpCO56A	Demontari: timplarie din MDF (usi)	m2	1,40
85	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	4,50

86	TsI50H	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 20 km	t	4,50
87	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	6,00
88	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,00
89	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului	buc	1,00
90	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip	buc	2,00
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti	m2	29,60
92	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	5,60
93	CF60D	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2	30,88
94	IzF04E apl	Strat hidroizolant executat la cald la lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	29,60
95	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	36,48
96	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00
97	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Ramificatie	buc	5,00
98	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,00

99	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR (30% fittinguri)	m	26,60
100	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25x9 mm	m	20,00
101	SD06C	Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc	8,00
102	SD06B	Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	8,00
103	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	17,00
104	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	20,00
105	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	20,00
106	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,00
107	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,00
108		Sifon	buc	4,00
109	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton	buc	4,00

110	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa -двойная	100 buc	0,03
111		Priza	buc	3,00
112	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A	buc	2,00
113	VA03A	Confectionarea si montarea canalelor din PVC neplastifiat	m2	0,40
114		Cot 90	buc	6,00
115	VC01A	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg	buc	1,00
116		Ventilator ,95m3/h, Putere (W)8, Viteza de rotire (rot/min)2400, 26,5(dB) Diametru conectare (cm)9,9	buc	1,00
117	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2	8,80
118	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie	m2	42,90
119	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci	m2	9,80
120	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,80
121	RpCO56A	Demontari: timplarie din MDF (usi)	m2	5,67
122	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	5,00
123	TsI50H	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 20 km	t	5,00
124	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00
125	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00
126	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,00

127	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip	buc	3,00
128	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului	buc	2,00
129	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2	m	20,00
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti	m2	50,00
131	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	9,80
132	CF60D	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2	51,40
133	IzF04E apl	Strat hidroizolant executat la cald la lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	52,70
134	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	46,00
135	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	10,00
136	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,00
137	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti	m2	10,00
138	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,00
139	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi Наличники	m	20,70

140	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,00
141	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	25,00
142	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ramificatie	buc	14,00
143	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Ramificatie	buc	25,00
144	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	5,00
145	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	14,00
146	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR - (30% fittinguri)	m	85,00
147	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR (30% fittinguri)	m	203,50
148	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x9 mm	m	65,00
149	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25x9 mm	m	160,00

150	SD06C	Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc	8,00
151	SD06B	Robinet sfera-fluture cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	8,00
152	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	60,00
153	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc	163,00
154	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	288,50
155	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	288,50
156	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,00
157	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,00
158	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa - dus igienic	buc	3,00
159	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00
160	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,00

161	SB24E	Trap pentru dus, avind diametrul de 100 mm	buc	2,00
162	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa -двойная	100 buc	0,05
163		Priza	buc	5,00
164	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A	buc	3,00
165	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale	100 buc	0,04
166		Corp de iluminat	buc	4,00
167	VA03A	Confectionarea si montarea canalelor din PVC neplastifiat	m2	0,40
168		Cot 90	buc	4,00
170	IB02A	Convectoz tip panou	buc	1,00
171	IA16A	Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 400 l, inclusiv	buc	1,00
172		Ventilator95m3/h, Putere (W)8, Viteza de rotire (rot/min)2400, 26,5(dB) Diametru conectare (cm)9,9	buc	2,00
173		Boiler 1075x555x350 mm Dotari:indicator functionare , regulator de temperatura , protectie impotriva supraincalzirii , acoperire-Sapphire Flex Technology Element de Incalzire:Uscat Functii:regulator de temperatura , protectie impotriva supraincalzirii , protectie la suprapresiune Material acoperire rezervor: stecloceramica Puterea:2000w Temperatura maxima:75 °C Timp de incalzire:192 min Tip:pe perete Tip montare:vertical , orizontal Volumul:100 l	buc	1,00