


Aprobat:
Pretorul sectorului Buiucani

Vasile MOROI
" 08 " 2022



CAIETUL DE SARCINI

**Amenajarea trotuarului din str.
N. Costin, sectorul Buiucani,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1 Amenajare trotuar

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demolari		
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului pentru demontarea bordurelor	m	279,000
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor de trotuar	m3	67,720
3	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	279,000
4	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,803
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	160,550
		Capitolul 2. Amenajare trotuar		
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40, gr.100mm	m3	48,370
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,0006 tn/m2	t	0,290
8	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2	483,700

1	2	3	4	5
		marunte tip BA 16 SR EN 13108, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala		
9	DE18A	Pavaje executate din placi de pavaj tactil, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m ²	2,000
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15 XO, de 10x20 cm / BR 100.20.8	m	279,000
		Capitolul 3. Amenajare sector drum		
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40	m ³	8,370
12	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton C12/15 XO 35x15 cm / BR 100x30x15	m	279,000
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,0006 tn/m ²	t	0,050
14	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte tip BA 16 SR EN 13108, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala, k=1,5	m ²	83,700

Proiectant



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.