

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria Sarata Noua, raionul Leova**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Sarata Noua, raionul Leova**

3. Obiectul achizițiilor **Restabilirea drumurilor din s. Sarata Noua r. Leova in urma daunelor provocate de ploilor torentiale din septembrie 2024.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Drumuri beton armat (Construcție Noua)		
1.	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	5,730
2.	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,300
3.	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	817,000
4.	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,719
5.	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast, cu agregate fine cu D=45 mm si d=0, conform SM - EN 13285:2018 (Balast), H=0,1 m	m3	171,900
6.	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, din materiale granulate fr. 8 - 63, conform SM SR EN 13242-A1, din pietris concasat, GA 85 LA 30, h=0,25 m.	m3	343,800

1	2	3	4	5
7.	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie din polietilena) Material marunt=1,030	m2	1 719,000
8.	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	120,000
9.	PD03A	Montarea plasa din armatura d= 6 mm, clasa A 240 C, cu sectiunea golurilor 20x20mm.	kg	3 781,000
10	DC05A	Imbracaminte din beton armat cu ciment la drumuri, C 30/C 37 conform SM EN 206-A1:2017, cu grosimea de 15 cm	m2	1 719,000
11	DI119	Dinte de sprijin la inceput si la sfirsit de traseu (h= 0,5; b=0,4) din Beton C 16/20. Alte utilaje=1,030	m3	2,400
12	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15 cm, pe fundatie de beton C16/20.	m	760,000
13	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminous.	m	381,000
14.		2. Drum beton asphaltic		
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II, Y=1,90 t/mc.	100 m3	18,270
16	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	2 740,500
17	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,827

1	2	3	4	5
18	DI97	Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma DI96, K=-4	100 m3	-1,827
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	52,200
20	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast, cu agregate fine cu D=45 mm si d=0, conform SM - EN 13285:2018 (Balast), H=0,1 m	m3	522,000
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, din materiale granulate fr. 8 - 63, conform SM SR EN 13242-A1, din pietris concasat, GA 85 LA 30, h=0,25 m.	m3	1 305,000
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor din materiale granulate cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsie bituminoasa conform SR EN 13808.in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,132
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, BAD 22,4 SM SR EN 13108 - 1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat si otelul din norma se exclude)	m2	5 220,000
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor din materiale granulate cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,3 l/mp, sau emulsie bituminoasa conform SR EN 13808.in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,566
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA !^ rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591executata la cald, in grosime de 4,0 cm,	m2	5 220,000

1	2	3	4	5
		cu asternere mecanica (nisipul bitumat si otel din norma se axlclude).		
26	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15 cm, pe fundatie de beton C16/20.	m	1 020,000