

**Caiet de sarcini pentru achiziționarea Electrocompresorului staționar elicoidal cu injecție cu ulei**

Nr. d/o	Denumirea comună internațională a preparatelor specifice de bază	Forma farmaceutică	Cantitat.	Criterii de eligibilitate	
				Certificare	Cerință tehnică
1.	Electrocompresor staționar elicoidal cu injecție cu ulei	Bucată	1	<p>-Prezentarea obligatorie a certificatelor autorizate de producător:</p> <p>-Echipament profesional cu marcaj CE pentru utilizare în domeniul medical</p> <p>- Conform standardelor internationale IEC 1010, CE, WEEE alimentarea 220 /380V 50Hz</p> <p>-Complecția: Fără receiver, Să includă ventil sferic, Transmisie cu rele</p> <p>-Funcționalitate: 24/24 365 zile pe an.</p> <p>- Anul de producere: 2020</p> <p>- Pașaportul tehnic, servis manual, diagrama electronică, cu descrierea părților componente a dispozitivului și instrucțiunea de utilizare, autorizat de producător cu indicarea anului de producere, seriei și numărului dispozitivului, prezentat la livrare în original și limba de stat, autentificată de biroul de traduceri.</p> <p>- Termen de garanție: 36 luni din momentul punerii în exploatare a dispozitivului</p> <p>- Instalarea dispozitivului: asigurat de participantul câștigător pe parcursul a 10 zile din momentul livrării</p> <p>- Instruirea personalului: asigurat de participantul câștigător pe parcursul a 10 zile din momentul instalării</p> <p>- Servicii de mentenanță și reparație în perioada de garanție: asigurate de participantul câștigător pe parcursul a 36 luni din momentul punerii în exploatare.</p>	<p>Electrocompresor staționar elicoidal cu injecție cu ulei, răcit cu aer. Marcaj: Presiunea de lucru reglabilă între 4-10 bar. Debitul FAD nu mai mic de 17,2 l/s (nu mai puțin de 1,03 m3 pe minut, sau 61,9 m3 pe oră) Ulei remanent în aer nu mai mult de 2 mg/m3 Motor electric de la 7,5 kW/400 V50 Ghz Clasa izolației/grad protecție motor electric nu mai jos decât F/IP 55 Sistem electronic de comandă și control, nivel maxim de zgomot 61 dB(A) Interval de schimb al uleiului nu mai puțin de 4000 ore Dimensiuni nu mai mari decât: Lungime 1200 cm Lățime 700 cm Înălțime 1300 Masă 300 kg Temperatura de lucru cuprinsă în intervalul 0-46 grade celsius.</p>