

Caiet de Sarcini

Achiziția: Achiziționarea unui tractor multifuncțional și pubele pentru implementarea sistemului de colectare a deșeurilor în comuna Stoicani, rl. Soroca

Tractor: Stare nou, produs 2025

Putere motor: 100/105 CP motorina
Motor: cu 4 cilindri cu turbocompresor
Capacitate: 4300/4500 cc
Transmisie sincronizata:
16F+8R
Greutate: 4000/4150 kg
Capacitate ridicare spate: 3300/3500 kg.
Dotat cu compresor de aer si prize pneumatice la remorca.
Dotat cu arbore priză spate
3 valve hidraulice cu cuplare rapida
540/540E rpm.
Lungime 4210mm, inaltime 2750mm, latime 1935mm,
Greutati spate 2x150kg, greutati fata 10x30kg.
Sistem de frânare: 5+5 mecanic cu racire in ulei
Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate si față, încălzire și ventilație, Girofar
Cuplare: 4WD mecanica
Garanție: min. 12 luni

Incarcator frontal: Stare nou, produs 2025

Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare maximă: min. 3800 mm
Manipularea: Joystick/distribuitoar 2 secții
Completări: Cadru EURO
Capacitatea de ridicare: min. 1500 kg
Greutatea: min. 800 kg
Garanția: min. 12 luni.

Caus hidraulic: Stare nou, produs 2025

Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații
Funcționalitate : 4-in-1
Volum: min. 0,50 m3
Lățimea cupei: min. 1,6/2,0 m
Greutatea : min. 350 kg
Deschiderea: hidraulică
Garanția: min. 12 luni.

Remorcă pentru tractor: Stare nou, produs 2025

Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus
Completări: obloane suplimentare de metal,
Sistem de frânare: pneumatic
Numărul de axe: 2
Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 5000/6000 kg
Volum: min 6,0 m3
Dimensiunile de gabarit : min 4000x2000x1700
Modul de descărcare: 3 părți
Greutate: min 2300 kg
Garanția : min. 12 luni

Incarcator hidraulic pentru tomberoane: Stare nou, produs 2025

Oțel rezistent la uzură
Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală sau spate
Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere
Înălțime de ridicare: 2.4m-2.6m
Compatibilitate cu tomberoane 120l, 240l
Garantie: minim 12 luni.

Lama universală: Stare nou, produs 2025

Lamă pentru zăpadă montabilă pe cadru tractor conform pct.2 al prezentei specificații
Lățimea de lucru: min. 2,0/2.4 m
cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei.
Manipulare: Hidraulică
Greutatea (fără adaptări): min. 350 kg
Garanția : min. 12 luni

Tocator de resturi vegetale: Stare nou, produs 2025

Translație hidraulică: Stânga (937 mm) - Dreapta (1254 mm)
Dimensiuni: Lungime: 1810 mm Lățime: 850 mm Înălțime: 840 mm
Greutate: 320-350 kg
Lungime de lucru: 1650 mm
Turație: 540 r/min
Diametru de tocare: 30 - 60 mm
Număr cuțite: 28-30 buc
Lățimea cuțitului: 80-85 mm
Tip cuțit: T (laba de găscă)
Transmisie: prin curele
Viteză de lucru: 2 - 5 km/h

Cisterna pentru apă: Stare nou, produs 2025

Tip- Semitractanta
Numarul de axe-1
Volumul rezervorului - 4000 lit
Greutatea -700-750kg
Dimensiunea roților aproximativ-10.0/75-19.3
Capacitate pompa - pana la 600 L/min,
Pompa activată prin arbore PTO
Sistem de frinare - hidraulic
Grosimea peretilor rezervorului -3 mm

Mătură stradală : Stare nou, produs 2025

Tip- Purtata
Lățime de lucru 2.000 mm
Diametru perie 550 – 600 mm
Tip perie Segmente HDPE
Cu colector
Capacitate rezervor apă- 2 a câte 100 litri (polietilenă)
Montare în 3 puncte – față sau spate tractor
Acționare sistem hidraulic
Greutate 240 – 270 kg
Viteză de operare 4 – 10 km/h

Tomberon 120l: Stare nou, produs 2025

Culoare: neagră și galbenă

Dimensiuni orientative: 975 x 480 x 550 mm (H x l x A).

Greutate: 8-10 kg.

Material: plastic de înaltă calitate, rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice.

Capac: ușor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente.

Roti: cauciuc dens, diametru minim 200 mm.

Ax roți: oțel zincat.

Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele SR EN 840-1, SR EN 840-5 și SR EN 840-6.

Garanție: minim 12 luni