



Specificatia materialelor de finisare a fatadelor

Pozitia	Denumirea	Cantitate	Unitate de masura	Nota
1	Strat de adeziv pentru panourile termoizolante δ=3-4 mm	230,1	m ²	
2	Placi din vata extrudata ROCKWOLL λ004 WT/WC δ =100mm	214,0	m ²	
2	Placi din vata extrudata ROCKWOLL λ004 WT/WC δ =30mm	16,1	m ²	
3	Plasa din fibra de sticla 5x5 mm	230,1	m ²	
4	Chituire (inclusiv si pervazurile)	230,1	m ²	
5	Amorsa-grund cu nisip de cuarț	230,1	m ²	
6	Dibluri de fixare a placilor termoizolante l=190 mm	642	buc.	
7	Tencuiala, S=245,6 m ²	7,37	m ³	Tencuiala M100 δ=30 mm.

1. Plansa data se citeste cu pl.- 8
2. Tencuiala soclului va fi executata pe plasa VR3 pas 100x100mm, (S=22,5m², 25,4kg).

OBIECTIV NR. - 20.02-D/20-SAC					
Reparatia cladirii cu nr. cadastral 412810932, gazificarea si aprovizionarea cu energie electrica din s. Gaspar, r-ul Edinet					
Mod.	Can.	Foia	Nr.d.	Semnat.	Data
ASP	Mihaila V.				05.20
ISP	Hihlat E.				05.20
Elaborat	Ciobanu V.				05.20
Reparatia cladirii					faza
					plansa
					planse
Sețiunea C-C; Nod A, B; Specificatia materialelor de finisare a fatadelor					SRL "Geo-Cad-Proiect" mun. Balti

Nr.inve.a.orig. Data si semnatura Nr.inve.schim.