

**Reparatia drumurilor locale
din s. Criva, raionul Briceni**

(denumirea obiectivului)


Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitatile de lucrări №

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DH02B K = 2	Scarificarea usoara a impetruii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 10 cm	100m2	4,46
2	TsE05B K = 4	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,46
3	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv (k= 5 la utilaj)	100m2	4,46
4	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	4,46
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,46
6	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	0,86
7	TsI50B4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 14 km	t	120,40
8	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruii, macadam sau pavaje din piatra	100m2	4,46
9	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	446,00
10	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii	100m2	4,46

2	3	4	5
	unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice		
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2 446,00

Proiectant



(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.