

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea echipamentului electric pentru teatru prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de preț

1. Denumirea autorității contractante: Instituția Publică Teatrul Dramatic de Stat pentru Tineret “S ULIȚÎ ROZ IURIE HARMELIN”
2. IDNO: 1005600033978
3. Adresa mun. Chișinău, str. Cuza-Vodă, 17/1
4. Numărul de telefon/fax: 022 551042
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:
s-pat@mail.ru , <http://wp.teatr.md/> s-pat@mail.ru
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituția Publică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri:

Lotul unic

Aparatură de iluminat

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunului	Descrierea bunurilor și specificarea tehnică (cerințe minime tehnice)	C-te.	Unitatea de măsură
1.1.	31600000-2	Proiector de lumini	OPTIC Sursă de lumină: 1 LED (WW) 230 W, (3,6 A), 50.000 ore speranță de viață Temperatura culorii (la maxim): 3142 K CRI: 96 Unghiul fasciculului: 16 ° până la 46 ° Unghi de câmp: 27 ° până la 68 ° Interval de zoom: 16 ° până la 68 ° Lumeni (27 °): 9.283 Lumeni (68 °): 12.802 Iluminare (27 °): 4.010 lux @ 5 m Iluminare (68 °): 1.162 lux @ 5 m PWM selectabil: 600 Hz, 1.200 Hz, 2.000 Hz, 4.000 Hz, 6.000 Hz, 25.000 Hz EFECTE DINAMICE Dimmer: electronic	10	buc

			Obturator / Stroboscop: electronic Zoom: Motorizat Rata stroboscopică: 0 până la 30 Hz Moduri de dim: 4 CONEXIUNI Conexiune de alimentare: Conector Edison (local) la Neutrik powerCON Putere de intrare: Neutrik powerCON Putere de ieșire: Neutrik powerCON Conectori de date: XLR cu 3 și 5 pini Lungime cablu (putere): 5 ft (1,5 m) CONTROL Protocol (uri): DMX, RDM Canalele DMX: 1, 2, 2 sau 5 Moduri / Personalități: 4 personalități (1, 2, 2, 5) ELECTRIC Tensiune de intrare: 100 - 240 VCA, 50/60 Hz (autonomie) Power Linking: 7 unități @ 120 V; 12 unități @ 208 V; 13 unități @ 230 V Putere și curent: 222 W, 1,84 A @ 120 V, 60 Hz Putere și curent: 230 W, 1,10 A @ 208 V, 60 Hz Putere și curent: 231 W, 1,01 A @ 230 V, 50 Hz CERTIFICĂRI / CALIFICĂRI CE, MET, FCC Rating IP: IP20, locație uscată Temperatura (ambientală): -20 ° C până la 45 ° C (-4 ° F până la 113 ° F)		
1.2.	31600000-2	Proiector de luminii profil	OPTIC Sursă de lumină: 1 LED (WW) 230 W, (3,6 A), 3149 K, 50.000 ore speranță de viață; (CW) 230 W, (3,5 A), 5452 K, 50.000 ore speranță de viață Temperatura culorii (la maxim): (WW) 3149 K; (CW) 5452 K CRI: (WW) 96; (CW) 96 Unghiul fasciculului (cu obiectivul de 5 °): 6 ° Unghiul fasciculului (cu obiectiv 10 °): 8 ° Unghiul fasciculului (cu obiectivul de 14 °): 11 ° Unghiul fasciculului (cu obiectivul de 19 °): 13 ° Unghiul fasciculului (cu obiectivul de 26 °): 16 ° Unghiul fasciculului (cu obiectivul de 36 °): 20 ° Unghiul fasciculului (cu obiectiv 50 °): 28 ° Unghiul fasciculului (cu obiectiv 15 ° –30 °) (îngust): 12 ° Unghiul fasciculului (cu obiectiv 15 ° –30 °) (larg): 14 °	5	buc

		Unghiul fasciculului (cu obiectivul de 25 ° –50 °) (îngust): 21 ° Unghiul fasciculului (cu obiectivul de 25 ° –50 °) (larg): 22 ° Unghiul de câmp (cu obiectivul de 5 °): 7 ° Unghi de câmp (cu obiectiv 10 °): 10 ° Unghiul de câmp (cu obiectivul de 14 °): 14 ° Unghiul de câmp (cu obiectivul de 19 °): 18 ° Unghiul de câmp (cu obiectivul de 26 °): 25 ° Unghiul de câmp (cu obiectivul de 36 °): 34 ° Unghi de câmp (cu obiectiv 50 °): 50 ° Unghi de câmp (cu obiectiv 15 ° –30 °) (îngust): 15 ° Unghi de câmp (cu obiectiv 15 ° –30 °) (larg): 29 ° Unghi de câmp (cu obiectiv 25 ° –50 °) (îngust): 26 ° Unghi de câmp (cu obiectivul de 25 ° –50 °) (larg): 46 ° Moduri de estompare: 4 Lumeni (cu obiectiv 19 °): (WW) 7.587; (CW) 9.530 Lumeni (cu obiectiv 26 °): (WW) 10.284; (CW) 13.368 Lumeni (cu obiectiv 36 °): (WW) 10.121; (CW) 13.184 Lumeni (cu obiectiv 50 °): (WW) 9.655; (CW) 12.672 Iluminare (cu obiectiv 5 °): (WW) 41.400 lux @ 5 m; (CW) 49.200 lux @ 5 m Iluminare (cu obiectiv 10 °): (WW) 23.300 lux @ 5 m; (CW) 26.600 lux @ 5 m Iluminare (cu obiectiv 14 °): (WW) 13.439 lux @ 5 m; (CW) 16.787 lux @ 5 m Iluminare (cu obiectiv 19 °): (WW) 9.256 lux @ 5 m; (CW) 10.674 lux @ 5 m Iluminare (cu obiectiv 26 °): (WW) 6.910 lux @ 5 m; (CW) 8652 lux @ 5 m Iluminare (cu obiectiv 36 °): (WW) 4.053 lux @ 5 m; (CW) 5185 lux @ 5 m Iluminare (cu obiectiv 50 °): (WW) 1.703 lux @ 5 m; (CW) 2181 lux @ 5 m Iluminare (cu obiectiv 15 ° –30 °) (îngust): (WW) 16.827 lux @ 5 m; (CW) 19.900 lux @ 5 m Iluminare (cu obiectiv 15 ° –30 °) (larg): (WW) 10.626 lux @ 5 m; (CW) 10.159 lux @ 5 m Iluminare (cu obiectiv 25 ° –50 °) (îngust): (WW) 7.210 lux @ 5 m; (CW) 9.219 lux @ 5 m Iluminare (cu obiectiv 25 ° –50 °) (larg): (WW) 3.295 lux @ 5 m; (CW) 3.468 lux @ 5 m PWM selectabil: 600 Hz, 1.200 Hz, 2.000 Hz, 4.000 Hz, 6.000 Hz, 25.000 Hz EFECTE DINAMICE Dimmer: electronic Obturator / Stroboscop: electronic Zoom: manual		
--	--	---	--	--

			Rata stroboscopică: (WW) 0 până la 27 Hz; (CW) 0 până la 30 Hz Moduri de dim: 4 CONNECTIONS Power Connection: Edison (Local) plug to Neutrik powerCON Power Input: Neutrik powerCON Power Output: Neutrik powerCON Data Connectors: 3- and 5-pin XLR Cable Length (power): 5 ft (1.5 m) CONEXIUNI Conexiune de alimentare: Conector Edison (local) la Neutrik powerCON Putere de intrare: Neutrik powerCON Putere de ieșire: Neutrik powerCON Conectori de date: XLR cu 3 și 5 pini Lungime cablu (putere): 5 ft (1,5 m) CONTROL Protocol de control: (WW) DMX RDM; (CW) DMX, RDM Canalele DMX: 1, 2, 3 sau 6 Moduri / Personalități: 4 personalități (1, 2, 3, 6) ELECTRIC Tensiune de intrare: 100 - 240 VCA, 50/60 Hz (autonomie) Power Linking: (WW) 6 unități @ 120 V; 11 unități @ 208 V; 12 unități @ 230 V; (CW) 7 unități @ 120 V; 12 unități @ 208 V; 13 unități @ 230 V Putere și curent: (WW) 236 W, 1.944 A @ 120 V, 60 Hz; (CW) 225 W, 1,84 A @ 120 V, 60 Hz Putere și curent: (WW) 244 W, 1,167 A @ 208 V, 60 Hz; (CW) 230 W, 1,10 A @ 208 V, 60 Hz Putere și curent: (WW) 243 W, 1,053 A @ 230 V, 50 Hz; (CW) 231 W, 1,0 A @ 230 V, 50 Hz CERTIFICĂRI / CALIFICĂRI CE, MET, FCC Rating IP: IP20, locație uscată		
1.3	31600000-2	Spot de urmărire	OPTIC Sursă de lumină: 1 LED-uri (CW) 260 W, (3,6 A), 5.640 K, 50.000 ore speranță de viață Temperatura culorii (la maxim): 5640 K CRI: 88 Unghiul fasciculului: 9 ° până la 13 °	1	buc

			Unghi de câmp: 9 ° până la 17 ° Interval de zoom: 9 ° până la 17 ° Iluminare (îngustă): 15.400 lux @ 5 m Iluminare (largă): 7.070 lux @ 5 m Frecvența PWM: 2300 Hz EFECTE DINAMICE Culori: 6 + alb Dimmer: manual, liniar Zoom: manual Focus: Manual Iris: 24 de frunze, întrerupere completă CONEXIUNI Conexiune de alimentare: mufă Edison (locală) la Seetronic Powerkon (compatibil powerCON) Putere de intrare: Seetronic Powerkon (compatibil powerCON) Lungime cablu (putere): 5 ft (1,5 m) ELECTRIC Tensiune de intrare: 100 - 240 VCA, 50/60 Hz (autonomie) Putere și curent: 223 W, 2,22 A @ 100 V, 60 Hz Putere și curent: 207 W, 1,73 A @ 120 V, 60 Hz Putere și curent: 197 W, 1,03 A @ 208 V, 60 Hz Putere și curent: 197 W, 0,94 A @ 230 V, 50 Hz Putere și curent: 194 W, 0,90 A @ 240 V, 50 Hz CERTIFICĂRI / CALIFICĂRI CE, MET, FCC Rating IP: IP20, locație uscată Temperatura (ambientală): -20 ° C până la 45 ° C (-4 ° F până la 113 ° F)		
1.4	31600000-2	Proiector de luminii Led par	OPTIC Sursă de lumină: 18 LED-uri (quad-color RGBA) 7 W, (500 mA), 50.000 ore speranță de viață Temperatura culorii (interval): 2800 până la 10000 K. Optică instalată: 20 ° Unghiul fasciculului: 18 ° Unghiul câmpului: 32,5 ° Iluminare: 1.210 lux @ 5 m Frecvența PWM: 600 Hz EFECTE DINAMICE Dimmer: electronic Obturator / Stroboscop: electronic Rata stroboscopică: 0 la 20 Hz Amestec de culori independent: Da Presetări ale temperaturii culorii: Da	5	buc

			Programe automate încorporate: Da CONEXIUNI Conexiune de alimentare: mufa Edison la Neutrik powerCON Putere de intrare: Neutrik powerCON Putere de ieșire: Neutrik powerCON Conectori de date: XLR cu 3 și 5 pini Lungime cablu (putere): 5 ft (1,5 m) CONTROL Protocol de control: DMX Canalele DMX: 4, 6 sau 10 Moduri / Personalități: 3 personalități (4CH, 6CH, 10CH) ELECTRIC Tensiune de intrare: 100 - 240 VCA, 50/60 Hz (autonomie) Power Linking: 13 unități @ 120 V; 22 unități @ 208 V; 24 unități @ 230 V, 25 unități @ 240 V Putere și curent: 118 W, 1,00 A @ 120 V, 60 Hz Putere și curent: 116 W, 0,59 A @ 208 V, 60 Hz Putere și curent: 115 W, 0,54 A @ 230 V, 50 Hz CERTIFICĂRI / CALIFICĂRI CE, MET Rating IP: IP20, locație uscată		
1.5	31600000-2	Dimmer	12 module individual extractabile cu 12 canale de control. DMX-512 si intrare analog. A MCB (NFB) pentru fiecare canal. Iesirile fiecarui canal pot fi limitate pentru a proteja lampile. Funcție de setare scene emergentepentru iesirea datelor cand controlul de semnal DMX este pierdut. Ventilatorul termo controlat se activeaza automat cand temperatura depaseste 37°C; se inceteaza operarea cand temperatura trece de 63°C si restart iesire cand temperatura este sub 60°C. Funcție de auto testare pentru a testa fara consola. Optiune de dimming sau schimbare pentru fiecare canal.	1	buc
1.6	31600000-2	Controler DMX	Specificații hardware:	1	buc

			Universuri direct de pe consolă (prin Artnet / sACN / Pathport): 48 * Ieșiri directe DMX: 4 Suport RDM: Da Redări: 10 Marele Maestru Fader: 1 Sub Master Fader: 1 Crossfade Master Fader: 1 Codificatoare de atribute: 8 Porturi de rețea: 4 Afișaj încorporat de 12": 1 Monitor extern până la rezoluție 1920x1200 - HDMI: 1 Porturi USB: 6 Intrare audio (1 canal, 7 benzi): Da Porturi MIDI (intrare și ieșire: da Port de intrare la distanță: Da Port timecode LTC: 1 Port de intrare la distanță: 1 UPS încorporat: Da, folosește baterie plumb-acid de 12v Putere de intrare, putere Neutrik CON TRUE1 110 până la 240 VCA Specificații software: Numărul maxim de canale DMX: 24576 Numărul maxim de corpuri de iluminat acceptate: 24576 Numărul maxim de indicii: 5000 Numărul maxim de stive: 2000 Număr maxim de grupuri: 5000 Numărul maxim de palete: 4096 Număr de straturi media server acceptate: 50 (fiecare conținut diferit) Număr de spectacole: practic nelimitat Accesorii incluse: Lumina de birou cu două culori: 1 Capac de praf: 1 Neutrik powerCON TRUE1 Cablu de alimentare: 1		
1.7	31600000-2	Dmx splitter	Un canal de intrare si 4 de iesire, complet izolate electric, link out Conectori XLR cu 3 si 5 pini pe fiecare canal Comutator Link out – Terminal Ocupa o unitate rack Putere: AC230V-50Hz(AC 120V-60Hz)	2	buc

			Siguranta: F500mA 250v. 5 x 20mm(5pcs)		
1.8	31600000-2	Cablu dmx	Diametru exterior 6.0mm, configurația conductorii 2*0.22 mm2 Izolație externă pvc/mat	100	m.
1.9	31600000-2	Conector	xlr mama cu 3 pini	20	Buc
2.0	31600000-2	Conector	xlr tata cu poli pe cablu	20	buc
2.1	31600000-2	Prindere	Compatibilitate: 48-51 mm Latime: 30 mm Greutate maxima: 250,00 kg	20	buc
	Total (estimativ):		699999		

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru întregul lot.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate: Livrarea bunurilor se va realiza în termen de 30 de zile de la înțrarea în vigoare a contractului.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:	Obl.
1	Oferta financiară	Formularul (F 3.1) semnat cu semnătură electronică avansată calificată	Da
2	Specificații tehnice	Formularul (F 4.1) semnat cu semnătură electronică avansată calificată	Da
3	Specificații de preț	Formularul (F 4.2) semnat cu semnătură electronică avansată calificată	Da
4	Garanția pentru ofertă	În cuantum de 1% din valoarea ofertei fără TVA Garanția pentru ofertă sau formularul garanției bancare (F3.2), Semnat cu semnătura electronică avansată calificată	Da
5	Formular standard al Documentului Unic de Achiziții European (DUAE)	Semnat cu semnătură electronică avansată calificată	Da
6	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii; extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice din care sa rezulte adresa actuală și obiectul de activitate al societății – Semnate cu semnătură electronică avansată calificată	Da
7	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Semnat cu semnătură electronică avansată calificată	Da
8	Informații generale despre ofertant	Formularul informativ despre ofertant, semnat cu semnătură electronică avansată calificată	Da
9	Garanția de bună execuție	Garanția de bună execuție, completată în conformitate cu formularul F 3.3. – Original sau transfer pe contul autorității contractante. Notă: Va fi prezentată la semnarea contractului de către operatorul economic învingător.	Da

10	Raport financiar	Ultimul raport financiar - Semnat cu semnătură electronică avansată calificată	Da
11	Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont după data punerii în aplicare a codurilor IBAN	Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică avansată calificată	Da
12	Numărul de înregistrare	Numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin H.G. nr. 212 din 07.03.2018	Da
13	DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Intocmită conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020. Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică avansată calificată <i>Notă: Va fi prezentată de către operatorul economic învingător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică</i>	Da
14	Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare	Ofertantul va avea minim 5 ani de experiență specifică în livrarea bunurilor similare. Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe operatorul economic va anexa acte doveditoare (contracte executate sau în derulare/ scrisori de recomandare, etc.) Varianta scanată de pe original și aplicată semnătura electronică avansată calificată.	Da

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz – Nu se aplică

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică.

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preț și corespunderea cerințelor solicitate.

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: Nu se aplică.

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	<u>Nu se aplică.</u>	

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: -

până la: Informația o găsiți în SIA RSAP –

pe: Informația o găsiți în SIA RSAP

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile

24. Locul deschiderii ofertelor: prin intermediul SIA „RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:
Limba de stat/limba rusă
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: NU
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):nu se aplică.
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:nu se aplică
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:nu se aplică
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Nu |
| facturarea electronică | Nu |
| plățile electronice | Nu |
34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

Conducătorul grupului de lucru: _____Alexandr Petrov .