

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria s. Carpineni.**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria s. Carpineni.**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia capitala a fatadei si galereei 3 a Gradinitei Andries din s. Carpineni.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de efenciezare energetica a peretilor exteriori 1.1. Cionstructie la fatada 1.1.1. Soclu si pereti pina la cota 2.0m		
1	CB14A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	625.560
2	RpCJ35A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	49.000
3	CF10A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	49.000
4	CN53A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betonocontact.	m2	159.870
5	IzF55A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren extrudat XPS gr.100mm, densitatea 26kg/m3, conductivitate termica 0.035W/mk stres cre compresiune 200kPa. clasa incendiara E, cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm, gr.100mm, densitatea 75kg/m3, conductivitatea termica 0.044W/mk	m2	110.880
6	CI22B п. K=3=1.000; M=1.000;	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 400x400 mm Calitatea A.	m2	49.000

1	2	3	4	5
	III=1.000			
7	CN54B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	110.880
8	CN53A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betonocontact.	m2	110.880
9	CF57A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	110.880
10	CF30A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" decorativ(inclusiv costul colerului) la pereti	m2	110.880
11	RpCL14A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	17.700
12	CG01A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sistematizarea suprafetei scarilor.	m2	18.500
13	CG17A1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m2	18.500
		1.1.2. Peretii		
14	RpCO56B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	9.060
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu	m2	465.680

1	2	3	4	5
	п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	betonocontact.		
16	IzF55A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren expandat EPS gr.100mm, densitatea 15kg/m3, conductivitate termica 0.038W/mk stres cre compresiune 70kPa, clasa incendiara E, cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm, gr.100mm, densitatea 75kg/m3, conductivitatea termica 0.044W/mk	m2	465.680
17	CN54B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	465.680
18	CF57A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	465.680
19	CN53A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betonocontact.	m2	465.680
20	CF30A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" decorativ la pereti, inclusiv costul colerului.	m2	465.680
21	IzF55E п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Termoizolarea exteriora glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr,30mm	m2	57.650
22	CN54B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	57.650
23	CF57A п. K=3=1.000; M=1.000;	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57.650

1	2	3	4	5
	III=1.000			
24	CN53A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betonocontact.	m2	57.650
25	CN11A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	57.650
26	CK26B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	60.400
27	CN28A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual Vopsirea scarilor exterioare	t	0.600
28	CF10A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuuElementele parasplare beton partea inferioara	m2	20.000
29	CF11A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	20.000
30	CG01A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Elemente parasolare partea inferioara	m2	20.000
31	CE23C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	40.000
		2. Lucrari interioare in galeree 2.1. Desfaceri		
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	110.000

1	2	3	4	5
	п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000			
33	RpCK41C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	143.570
34	RpCK42C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7.730
35	RpCO56A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.890
36	RpEF23A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	35.000
		2.2. Lucrari diverse		
37	TrB01A1-5 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	30.000
38	TsC03F1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	23.000
39	TsI50A3 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	30.000
		2.3. Reparatia interioara.Pretii		
40	CF02A п. K=3=1.000; M=1.000;	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	110.000

1	2	3	4	5
	III=1.000			
41	CF50B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	330.460
42	CN53A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	330.460
43	CF57A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	330.460
44	CN53A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	330.460
45	CN07A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	330.460
46	CK25A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.890
47	RpCJ06B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre. de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	98.410
48	CN53A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24.600
49	CF57A п. K=3=1.000;	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24.600

1	2	3	4	5
	M=1.000; III=1.000			
50	CN53A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24.600
51	CN07A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	24.600
52	CK26C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Coltari la ferestre sau usi din mase plastice	m	98.410
		2.4. Pardoseli		
53	CG01A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	151.320
54	CG22A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime medie 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	4.510
55	CG47C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	28.170
56	CG18A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	28.000
57	CG33A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Pardoseli din linolium in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite in sala fara costul linoliumului.	m2	72.000
58	CG33A	Pardoseli din linolium in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera	m2	72.000

1	2	3	4	5
	п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite in sala		
		2.5. Tavan		
59	CK29F п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	72.000
60	CF52B п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual. cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	79.320
61	CN53A п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79.320
62	CF57A п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79.320
63	CN53A п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79.320
64	CN07A п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	79.320
		2.6. Reparatii electrice		
65	08-03-594-1 п. K=3=1.000; M=1.000; Ш=1.000	Corp de iluminat cu lampi LED LED Panel 4*18W plane grosime 2.cm.	100 buc	0.350
66	RpEF16A п. K=3=1.000; M=1.000;	Montarea aplicelor de perete, tip Y 203, 205, 206	buc	6.000

1	2	3	4	5
	III=1.000			
67	RpEE17A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Inlocuirea prizelor -	buc	12.000
68	RpEE14A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158	buc	10.000
		3. Acoperis		
69	CE41A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1.000
70	CE30A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50x50 mm grosime). la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0071 se iau dupa proiect.	m2	10.000
71	CE07A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Invelitori din placi din tabla ampreatata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	10.000
72	CE20A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6.000
73	CE22A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6.200
74	CE31D п. K=3=1.000; M=1.000;	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	12.000

	III=1.000			
75	CN16A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la streasna si frantoane	m2	12.000

