

CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Autoritatea contractantă: **Primaria com. Chirca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Primaria com. Chirca**
3. Obiectul achiziției: Lucrări de amenajare a terenului de minifotbal 34x22 din s. Chirca (com. Chirca, r. Anenii Noi)
4. Cod CPV: 45200000-9

Nr. crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări	Unitate de măsură	Volum
1	TsCO3B2	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ argilos înmuiat cu apă, descărcare în depozit teren de categ. II	100m ³	0,132
2	TsA02B	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00m sau peste 1,00m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime<0,75 m teren mijlociu	m ³	2,30
3	TsC54A	Start de fundație nisip h=0,10m	m ³	5,1
4	TsC54A	Start de fundație pietriș h=0,10m	m ³	6,0
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfă conf. Art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasaM-100	m ³	2,5
6	CC01D	Armături de oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montare cu diametrul barelor peste 8mm inclusiv în fundații izolate	kg	439,94
7	CA04B	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C15/12 (Bc15/B 200), la înălțimi pînă la 35m inclusiv	m ³	20,50
8	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scînduri de rășinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m ²	42,88
9	TsC54A	Start de fundație din savura h – 0,05m	m ³	39,60
10	TsE01A	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, în teren ușor	100 m ²	3,20
11	TsC54C	Strat de fundație din pietriș h – 0,30cm	m ³	221,00
12	TsA02B	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00m sau peste 1,00m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime<0,75 m teren mijlociu	m ³	2,16
13	CO06A4	Împrejmuiri din plasă de sîrmă cu panouri de gard din ramă de oțel rotund fixată pe stâlpi din beton armat prefabricat montați la 2,5m distanță interax prin burare cu piatră spartă, cu înălțimea la coamă de 1,56 m, pentru utilizarea betonului simplu marfă(B-7,5) la plantarea stîlpilor metalici (secții din plasă sudate cu dimensiunile 2,51m x 1,56m din oțel rotund	m	112,00

		zincat d - 3,5m și ochiul 200 x 50 mm, stâlpi din țevă profilată 80x80x0,03mm cu înălțimea 6,0m, 48 buc) plasa 533,5m ² , inclusiv porțiță din plasă de oțel rotund 1,5*2,5		
14	CO04A1	Împrejmuiri din lemn executate fără stâlpi, cu scânduri de rașinoase geluite de 40x150mm și rigle de rașinoase de 58x75mm, înălțimea gardului fiind de 2m(scânduri 8,7 m ³)	m	112,00
15	CN16C	Vopsiri cu lacuri și vopsele pe baza de ulei aplicate pe tîmlărie din lemn, executate cu lac de ulei în 2 straturi la obloane rulante	m ²	86,00
16	TrB02D1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3(încărcare, insilozare, descărcare, rasturnare), cu toberonul, pe distanța de 60m	t	63,80

5. Relații de contact: fax: 0265-53050, tel: 0265-53056