
















**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**
privind achiziționarea *Lacătelor electronice de acces*

1. Denumirea autorității contractante: *IP Compania "Teleradio-Moldova"*.
2. IDNO: **1004600050558**.
3. Adresa: **str. Miorița 1, mun. Chișinău, MD-2028**.
4. Numărul de telefon/fax: **022406935**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: **trm@trm.md, www.trm.md**.
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**.
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Instituție Publică**
Planul de achiziții pentru anul 2026 <https://trm.md/ro/achizitii/planul-de-achizitii-pentru-anul-2026>
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Cod CPV	Denumirea bunului	Un. m.	Ca nt.	Descrierea bunurilor și specificarea tehnică (Cerințe minime)	Valoarea estimativă, fără TVA
Lotul nr. 1 Lacăte electronice de acces					
35120000-1	1.1. Terminal de acces cu recunoaștere facială 	buc	4	Terminal de recunoaștere facială care ajută la identificarea, recunoașterea feței rapid și cu o precizie bună. Moduri de autentificare: față, card/cip, pin, scanarea codului QR cu camera și transferul pe platformă; capacitate minimă de identificare fețe: 1500; capacitate minimă de carduri: 3000; modul de citire card M1: încorporat; suportă recunoașterea feței cu purtare mască: da distanța recunoaștere facială: 0,3 m la 1,5 m durata de recunoaștere facială: < 0,2 s/utilizator rată de precizie: ≥ 99% compatibilă cu protocoale: ISAPI, ISUP 5.0 interfață: TCP/IP alimentare (adaptor de alimentare inclus, 12VDC/1A) sau PoE (37-57VDC/0,6A) alimentare pentru încuietoearea ușii, 12VDC/1A (numai dacă dispozitivul este alimentat prin PoE, care acceptă alimentarea pentru încuietoearea ușii) Ecran: tactil LCD: 4,3"; rezoluție: 272 x 480; Carduri de acces min. 100 buc. și cipuri min. 100 buc. Audio: audio bidirecțional; software client stație interioară și stație principală configurată prin client web Video obiectiv cu unghi larg: 2 mega pixeli; număr de lentile: 2; standard video: PAL/NTSC; dimensiuni minime: 91.3 mm x 181.3 mm x 24.5 mm interval temperatură de funcționare: -30°C la 60°C produsul trebuie să conțină și specificațiile tehnice de la producător Limba: Română, Engleză, Rusă etc. Garanția minimă: 3 ani Deținerea certificatului de distribuitor oficial al producătorului în Moldova (<i>similar DS-K1T342MX-E1</i>)	12 666,66

	<p>1.2. Stația interioară video-intercom IP</p> 	buc	<p>2</p> <p>Interfon video Ecran: capacitiv tactil color: 10" IPS; rezoluția minimă: 1024 × 600 vizualizare live pe telefonul mobil; video interfonie Parametrii tehnici sistem de operare: Android integrat; RAM minim: 1GB; ROM minim: 8 GB; alimentare prin standard PoE sau (12 VDC/1 A); microfon omnidirecțional incorporate difuzor incorporat cu volum ajustabil Hik-Connect încorporat pentru gestionare all-in-one; panou de alarmă wireless pentru gestionare la fața locului; primește 7 secunde de verificare video de la sistemele de alarmă Interfețe Wi-Fi (802.11b/g/n); Ethernet; RS-485; 8 intrări alarmă 2 ieșiri alarmă; slot card MicroSD până la 128 GB; protocol SIP dimensiuni minime: 254×166×26 mm interval temperatură de funcționare: -10°C la 50°C produsul trebuie să conțină și specificațiile tehnice de la producător compatibilitate obligatorie cu terminale de recunoaștere facială limba: Română, Engleză, Rusă etc. Garanția minimă: 3 ani deținerea certificatului de distribuitor oficial al producătorului în Moldova (<i>similar DS-KH9510-WTE1</i>)</p>	8 333,33
35120000-1	<p>1.3. Stația interioară video-intercom IP</p> 	buc	<p>3</p> <p>Interfon video Ecran: capacitiv tactil color: 7" TFT; rezoluția minimă: 1024 × 600; control mobil: prin aplicația Hik-Connect (apeluri la distanță, deblocare ușă, vizualizare live, video interfonie) Parametrii tehnici: sistem de operare: Linux integrat; RAM minim: 128 MB; ROM minim: 32 MB; alimentare prin standard PoE sau (12 VDC/1A) microfon omnidirecțional incorporate; difuzor incorporat cu volum ajustabil Interfețe: Wi-Fi; Ethernet; RS-485; 8 intrări alarmă; 2 ieșiri alarmă; slot card MicroSD până la 128 GB; protocol SIP; dimensiuni minime: 174×113×21 mm; interval temperatură de funcționare: -10°C la 50°C produsul trebuie să conțină și specificațiile tehnice de la producător, compatibilitate obligatorie cu terminale de recunoaștere facială limba: Română, Engleză, Rusă etc. Garanția minimă: 3 ani deținerea certificatului de distribuitor oficial al producătorului în Moldova (<i>similar DS-KH6350-WTE1</i>)</p>	7 500,00
35120000-1	<p>1.4. Switch PoE</p> 	buc	<p>3</p> <p>Switch PoE minim 4 porturi PoE RJ45 10/100 Mbps minim 2 porturi RJ45 10/100 Mbps putere PoE total: minim 45 W protecție la supratensiune 2 kV capacitate de comutare: minim 1.2 Gbps carcasă metalică fără ventilator (răcire pasivă) tensiunea de alimentare 48 VDC/1 A interval temperatură de funcționare: -40 °C la 85 °C produsul trebuie să conțină și specificațiile tehnice de la producător; compatibilitate obligatorie cu terminale de recunoaștere facială și intercom IP Garanția minimă: 3 ani Deținerea certificatului de distribuitor oficial al producătorului în Moldova (<i>similar DS-3E0106MP-E/M</i>)</p>	1 625,00

35120000-1	<p>1.5. Lacăt electronic</p> 	buc	1	<p>Încuietoare electrică cu închidere întârziată (bolt electric) din oțel inoxidabil 304; potrivit pentru uși din lemn, metal și uși rezistente la foc; rezistență la presiune de 1000kg; temporizator reglabil pentru întârzierea închiderii (0, 3, 6 sau 9 secunde) suportă semnal de ieșire pentru starea ușii (contacte NO/COM) distanța de atracție magnetică dintre golerile ușilor: 8mm funcționare stabilă într-un interval larg de temperatură, de la -40°C până la +60°C; indicator LED încorporat pentru starea ușii; alimentare: DC 12V; consum de curent: 900mA (120mA în modul standby) fără alimentare la deschidere (în regim deschis) Garanția minimă: 3 ani (similar YB-500A (LED))</p>	833,33
35120000-1	<p>1.6. Lacăt electromag netic</p> 	buc	3	<p>Încuietoare electromagnetice cu forță de reținere de 280 kg. soluție universală pentru uși din lemn, metal, sticlă și uși rezistente la foc. indicator LED de stare integrat; tensiune de alimentare 12 VDC; material rezistent la abraziune; funcționare la temperaturi: între -10°C și +55°C. Garanția minimă: 3 ani (similar DS-K4H258S)</p>	2 150,00
35120000-1	<p>1.7. Buton de ieșire</p> 	buc	5	<p>Buton de ieșire (deschidere) metalic, anti-vandal, cu montare aplicată externă durată de viață ridicată: până la 500.000 de acționări tip contact N.O. (normal deschis) pentru controlul încuietorilor soluție universală, potrivită pentru orice sistem de control acces instalare simplă și robustă pe suprafață Garanția minimă: 3 ani (similar PBK-815)</p>	1 041,66
35120000-1	<p>1.8. Amortizor hidraulic</p> 	buc	2	<p>Amortizor hidraulic pentru uși cu greutatea de 60–85 kg și lățimea ≤ 1100 mm; forță de închidere EN4 ciclu de viață testat de până la 1.000.000 de utilizări unghi de închidere între 15° și 180° unghi de fixare finală (latching) între 0° și 15° previne închiderea violentă și coliziunea cu tocul funcționare la temperaturi: între -30°C și +50°C Garanția minimă: 3 ani (similar DS-K4DC104)</p>	916,66
	<p>1.9. Amortizor hidraulic</p> 	buc	4	<p>Amortizor hidraulic pentru uși cu greutatea de 80–120 kg și lățimea ≤ 1250 mm; forță de închidere EN5; ciclu de viață testat de până la 1.000.000 de utilizări; unghi de închidere între 15° și 180° unghi de fixare finală (latching) între 0° și 15° previne închiderea violentă și coliziunea cu tocul funcționare la temperaturi: între -30°C și +50°C Garanția minimă: 3 ani (similar DS-K4DC105)</p>	3 166,66
35120000-1	<p>1.10. Sursă de alimentare de rezervă</p> 	buc	3	<p>Sursă de alimentare de rezervă neîntreruptibilă în comutație cu funcție (backup) UPS; tensiunea de ieșire DC 12–14V, 5A. tensiune de alimentare 100–240V (50/60 Hz) conexiune prin regletă terminală protecție contra supratensiunii, scurtcircuitului, supracurentului protecție încărcare/descărcare acumulator cutie din plastic cu capac (spațiu pentru acumulator) alimentare sisteme de supraveghere video Garanția minimă: 3 ani (similar RIP 12V 5A)</p>	2 100,00

35120000-1	1.11. Dulap de montaj 	buc	3	Dulap de montaj din plastic cu filtru de aer și ușa opacă. include panou de montaj și șină DIN pentru amplasarea facilă a echipamentelor materialul nu interferează cu semnalul, fiind ideal pentru dispozitive WiFi și LTE grad de protecție IP65 și rezistență la impact IK10 plastic rezistent la raze UV pentru instalare la exterior sau interior Garanția minimă: 3 ani (similar Box termoplast 250x350x150)	1 050,00
35120000-1	1.12. Cablu UTP 	buc. (305 m)	1	UTP Cat.5E necranat pentru instalare la interior (4 perechi de fire). fire solide din cupru de înaltă puritate (Cu 99.95%) diametru 0.45 ± 0.01 mm izolație: mantă din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) grosime 0.82 mm Garanția minimă: 3 ani (similar DS-1LN5EUECO)	1 500,00
35120000-1	1.13. Cablu electric 	m	100	Cablu plat de conexiune tip ȘVVP cu izolație dublă din PVC 2 fire multifilare paralele din cupru (Cu) cu secțiunea de 0.75 mm ² proiectat pentru rețele cu o tensiune nominală de până la 380 V clasă ridicată de flexibilitate, ideal pentru conexiuni mobile alimentarea echipamentelor de putere mică și cablare în interiorul clădirilor <i>(similar ШВВП 2x0.75)</i>	666,66
35120000-1	1.14. Elemente de fixare, canal de cablu 	buc	1	Șuruburi (lemn/metal), dibluri, șuruburi de ancorare și tije filetate Canale de cablu și accesorii: Jgheaburi PVC, coturi și capace tub flexibil PVC cu suporturi de fixare și cleme coliere din plastic (șoricei), cleme și doze de ramificație pentru conexiuni	500,00
35120000-1	1.15. Lucrări de montare și ajustare 	buc	1	Lucrări de instalare: Pozarea cablurilor, montarea camerelor, a înregistratoarelor, controllerelor și echipamentelor de rețea Conexiuni și comutare: Instalarea surselor de alimentare, sertizarea și conectarea fizică a dispozitivelor Configurare și punere în funcțiune: Setare parametri rețea, funcții inteligente, acces la distanță și notificări. Finalizare: Testarea funcționalității sistemului, instruirea utilizatorilor, predarea obiectivului la cheie.	15 833,33
Valoarea estimativă totală, fără TVA					59 883,29

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): **pentru un singur lot.**

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: **bunurile vor fi livrate în termen de 60 zile de la semnarea contractului.**

11. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2026.**

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
1.	Oferta, care va include: -Specificația tehnică, completată în conformitate cu <i>Anexa nr. 22</i> , - Specificația de preț completată în conformitate cu <i>Anexa nr. 23</i> .	Oferta. Specificații tehnice și preț, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic.	Obligatori

2.	DUAЕ	Documentul Unic de Achiziții European, completat conform modelului aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 72 din 30.06.2020 (modificat prin Ordinul MF nr. 146 din 24.11.2020), semnat electronic de către operatorul economic.	Obligatori
3.	Mentținerea valabilității ofertei pentru o durată de 60 de zile <i>(calculată din momentul termenului-limită de depunere a ofertelor.)</i>	Declarație privind valabilitatea ofertei completată conform <u>Anexei nr. 8</u> la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 - semnată electronic de către operatorul economic.	Obligatori
4.	Fișa tehnică și certificatele de conformitate a bunurilor	Prezentarea fișei tehnice/datasheet/catalogul producătorului în care să se regăsească specificația tehnică propusă - <i>copia în format electronic confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic.</i>	Obligatori
5.	Declarație de garanție a bunurilor	Declarație de garanție a bunurilor de minim 3 ani - semnată electronic de către operatorul economic.	Obligatori
6.	Extras din Registrul al persoanelor juridice	Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic.	Obligatori
7.	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic.	Obligatori

***Documentele menționate la pct. 12, subpct. 1 se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.**

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică): ***Nu se aplică.***

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): ***Nu se aplică.***

15. Ofertele se prezintă în: ***lei MDL.***

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului ***prețul cel mai scăzut.***

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: ***Nu se aplică.***

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: ***conform SIA „RSAP”***

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: ***Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.***

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: ***60 zile - calculate din momentul termenului-limită de depunere a ofertelor.***

21. Locul deschiderii ofertelor: ***SIA „RSAP” Ofertele întârziate vor fi respinse.***

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: ***limba română.***

23. Alte informații relevante:

- *Operatorii economici participanți la procedura în cauză, se obligă să prezinte informații relevante și acte suplimentare la solicitarea autorității contractante în termen de 1 zi, în conformitate cu prevederile legale;*

- *Achitarea se va efectua în decursul a 30 de zile din momentul acceptării facturii fiscale electronice, procesului verbal de predare primire.*

Președinte grupul de lucru