

**Reabilitarea unui sector de drum
central din s. Gaureni, comuna
Zimbreni, r-l Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 25/1-2025

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie		
		Capitolul 1.1. Asfaltarea drumului		
1	DI155A k=0.6	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm	m2	4 550,000
2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 550,000
3	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.(20 % din suprafata)	m2	910,000
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3l/m2	t	1,365
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica . Se exclude: nisip bitumat si otel patrat	m2	4 550,000
6	TsI50A2	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	200,700
		Capitolul 1.2. Asfaltarea sectoarelor de iesire la drumurile adiacente impietruite preconizate pentru reparatie		
7	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 650,000
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire , h= 10 cm	m3	165,000
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6 l/m2	t	0,990
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2	1 650,000

1	2	3	4	5
		marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica . Se exclude : nisip bitumat si otel patrat , Kmteriale=1.5		
		Capitolul 1.3. Asfaltarea sectoarelor de iesire la drumurile adiacente cu asfaltul deteorat preconizate pentru reparatie		
11	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	6,600
12	DI155A K=0.6	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 3 cm	m2	660,000
13	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	660,000
14	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm., (20% din suprafata)	m2	132,000
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, o.3 l/m2	t	0,198
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica . Se exclude: nisip bitumat si otel patrat	m2	660,000
17	TsI50A2	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	29,100
		Capitolul 1.4. Asfaltarea intrarilor in curte		
18	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	62,600
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	62,600
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,376
21	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica . Se exclude: nisip bitumat si otel patrat	m2	626,000
		Capitolul 1.5. Bordura 100x30x15 cm		
22	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de	m	236,000

1	2	3	4	5
		uzura, la drumuri si strazi		
23	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1 100,000
24	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (incarcarea bordurei)	100 m3	0,495
25	TsH92B	Incarcarea in caus a bordurei, $y=2.2t/m^3$	t	108,900
26	TsI50A2	Transportarea bordurei cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	108,900
27	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (sapaturi sub bordura)	m3	132,000
28	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,330
29	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1 100,000
30	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	33,000
		Capitolul 1.6. Bordura 100x20x8 cm		
31	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (sapatura sub bordura)	m3	16,800
32	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,112
33	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea	m	560,000

1	2	3	4	5
		de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. Se exclude: beton pt. informatie		
34	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)- beton pentru montarea bordurei. Se exclude: beton pt. informatie	m3	11,200
35	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	12,720
		Capitolul 1.7. Trotuar cu finisaj din beton asphaltic. L-424 m, B-1.0 m		
36	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,500
37	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	50,000
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,300
39	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte BA- 16 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica . Se sxclude: nisip bitumat si otel patrat	m2	500,000
		Capitolul 1.8. Marcajul si semnele rutiere		
40	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	187,000
41	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	23,000
42	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	23,000