

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: Primăria com. Zârnești

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria com. Zârnești

3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de reparație și modernizare a fațadei și curții la Primăria com. Zârnești

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Pavaj		
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprajinite	m3	8,93
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(hut - 8,5)	100 m3	0,28
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	25,10
4	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	47,90
5	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pietrisului, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi	m3	8,00
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pietris	100 m3	0,27
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (5-20mm)	m3	2,00
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(asigurate de beneficiar)	m	51,00
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc.,	m	38,04

1	2	3	4	5
		asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm		
10	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	32,20
11	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj spalat alb , negru,asigurate de catre beneficiar)	m2	81,90
12	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj caramida colorata asigurat de catre beneficiar)	m2	87,36
13	DE10C	Uluc OL-21 16cm x 6cm x 35cm, prefabricate din beton, pentru pavaj	m	11,60
14	AcE07B	Montarea capacelor din fonta beton inclusiv capacul din plastic , la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare (capac cu rama din plastic d-70 cm) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02	buc	1,00
15	TsI51A9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km (Norma = 0,3)	t	17,00
		2. Pereu		
16	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	2,73
17	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	8,47
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris grosime 100mm	m3	2,82
19	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint	m3	2,82

1	2	3	4	5
		in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv		
20	CC03B	Montare plase sudate la pardoseli (100x100x3mm)	buc	16,00
21	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,02
22	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12.5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	2,82
3. Scara si pantus				
23	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,76
24	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	4,50
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,76
26	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (d = 14mm)	kg	231,42
27	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv(d = 6mm)	kg	55,46
28	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,47
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu	m3	7,59

1	2	3	4	5
		mijloace clasice, beton armat clasa... M200 Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)=1,015		
30	CG17A1	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	8,50
31	RpCL11A	Repararea treptelor din placi drepte din gresie ceramica (trepte - 11,3ml, contratrepte - 19,95ml) Materiale marunte (disc cu vidia, cirpe, etc)=1,01	m	11,30
		4. Fasad		
32	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	9,94
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,35
34	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 10cm (cornier din aluminiu - 4m) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	10,35
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,80
36	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	11,90
37	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa (vopsea structurata Relief)	m2	11,90

1	2	3	4	5
38	CE22A	Sisteme de burlane 87mm tip brass din tabla protejata anticoroziv gr.0.5mm Material marunt=1,02	m	4,00
		5. Usa		
39	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	4,00
40	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Nota Usi PVC plasata cu sandwichi 32 mm profil 72 mm 6 camere de izolatie termica cu supralumina, armatura din otel zincat U 1.5mm, feroniera cu rezistenta inalta la ciclul de inchidere - deschidere, lacata antifurt inclusiv Yalle cu min 3 chei, (1,43 x 2,8 =4 m2/ 1 buc usi)	m2	4,00
41	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor amortizator	buc	1,00
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,11
43	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	7,03
44	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,11
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,11
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,11
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,11
		6. Iluminat		

1	2	3	4	5
48	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (3 ore)	100 m3	0,20
49	08-02-409-5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe tavane, diametru pina la 100 mm	100 m	0,65
50	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,65
51	pret de piata	Кабель АВБбШв 3*25	m	65,00
52	Pret de piata	Nisip	m3	1,95
53	pret de piata	Caramida 250x125x65	buc	400,00
54	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	20,00
55	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (ББГ-НГ 3x1,5) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	21,00
56	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,45
57	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,12
58	33-01-018-3	Montarea stilpilor din otel pentru felinar (Stilp pentru felinar Fumagalli TABOR 3 m, sistem consola Fumagalli PILAR 2L 60 W E27 1210 mm	buc	4,00

1	2	3	4	5
59	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor (pentru felinare)	buc	4,00
7. Copertina din etalbon				
60	CF59A apl	Placarea copertinei cu ETALBON Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	12,00
61	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (ББГ-НГ 3x1,5) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	21,00
62	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat incorporat in etalbon (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	buc	4,00

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

