

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI**

Obiectul **Constructia trotuarului L=260,0 m.l. s.Cotiujeni, raionul Briceni**
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă **Primaria s.Cotiujeni, raionul Briceni**
(denumirea, adresa)

Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatia drumurilor impietruite		
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg.II.	100 m ³	0,56
2	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditatea naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor.	m ³	13,62
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	89,60
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m ³	15,72
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	70,00
6	DE11A	Bordure mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	454,00
7	DI105	Compactarea pamintului de cat.II cu maiuri pneumatice	100 m ³	0,45
8	AcF08A	Strat de carton bitumat, asezat peste drumuri in vederea turnarii betoanelor in fundatia apeductelor, canalelor si anexelor (Geocom PES) geotextile.	m ²	260,00
9	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m ²	234,00
10	DB16D	Imbracaminte din beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (se exclude: Nisip bitumat,	m ²	234,00

		Otel patrat lam. Cald 1t=30mm) normativul la beton asfaltic – 0,097 tn/m2		
11	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100 m ²	5,20
12	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la 3 m2: grosime 5 cm (plombarea intre bordure si muchia partii carosabile)	m ²	21,00

Președintele grupului de lucru

Contabil – Armașula L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S