



Nota:

- Elementele constructive din metal (gard, poarta) se aduc direct de la uzina vopsite. Culoarea suprafetei gardului - verde Ral 6005. Instalarea panourilor Eco in pozitia de lucru se efectueaza prin unirea cu surub cu piulita M6x30. Suruburile cu piulita sunt insurubate cit este necesar. Dupa fixarea preventiva a panourilor se sudeaza atent suruburile pentru evitarea accidentelor (desurubare). Suprafetele supuse frecarii vor fi unse (ГОСТ 1631-6). Suprafetele sudate vor fi date cu vopsea in 2 straturi.
- Rosturile obtinute de la sudurasu in timpul montarii trebuie curatate. Sudura se va executa cu electrozi de tipul Э42 dupa ГОСТ9467. Inaltimea rostului de sudura este intre 3 si 6 mm. Rezistenta si calitatea rosturilor de sudura se face conform normativelor in vigoare (ГОСТ 10922-64).

Specificatia materialelor pentru gard

Marca , poz.	Specificatia materialelor pentru gard Denumirea ,tipul,	Cantitatea buc.	Culoarea	Nota
Eurogard (367m.l)				
1.	Stâlp ECO 15 L-2,1m 61x35	148	RAL 6005	
2.	Panou gard ECO H-1,55m L-2.5m D-3,8mm	147	RAL 6005	
3.	Element de fixare ECO 40 zincat și vopsit	444	RAL 6005	
4.	Capac 60x40mm sur	148	Sur	
5.	Beton B 7.5, m3	10.7		
6.	Nisip fractie mare, m3	2.7		
7.	Ø 6A L=300 GOST 5781-82	2368		525.7kg

Mod.	Nr.par	Coala	Nr.doc	Semnatura	Data
Construcția terenului de sport cu nr. cadastral 57163050348 s. Borogani r-nul Leova.					
Teren de fotbal					
Fragment din gard					
		Etapa	Coala	Coli	
		PE	5	7	