

**Reparatia sectorului de strada**  
**Stefan cel Mare din or. Falesti**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări №**  
**Reparatia capitală a străzii Ștefan cel Mare și Sfânt 73**  
(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                    | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                   | 4      | 5                                     |
|        |                             | <b>1. Strada Stefan cel Mare, L=714.0 m</b>                                                                         |        |                                       |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de demontare strada</b>                                                                             |        |                                       |
| 1      | DI155D                      | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2     | 5 160,0000                            |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                            | h-om   | 69,1440                               |
|        | 4100116202806               | Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                            | m3     | 129,0000                              |
|        | 2940420007201               | Freza cu latimea tamburului 2000 mm                                                                                 | h-ut   | 36,6360                               |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                       | h-ut   | 36,6360                               |
|        | 3410540000001               | Autocamion, 5 t                                                                                                     | h-ut   | 36,6360                               |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                        |        |                                       |
| 2      | TsI51A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                             | t      | 606,0000                              |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                  | h-ut   | 14,0592                               |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                        |        |                                       |
| 3      | DC04B                       | Taierea cu masina cu discuri diamantate a imbracamintei din beton asfaltic                                          | m      | 1 410,0000                            |
|        | 7123010010200               | Betonist                                                                                                            | h-om   | 408,9000                              |
|        | 2681116002000               | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                   | buc    | 4,9350                                |
|        | 4100116202806               | Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                            | m3     | 56,4000                               |
|        | 2952270004204               | Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive                                                                | h-ut   | 414,5400                              |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                        |        |                                       |
| 4      | DG04A                       | Desfacerea de borduri de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip                                                | m      | 1 410,0000                            |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                | h-om   | 211,5000                              |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                        |        |                                       |
| 5      | TsC02D1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda                                                | 100 m3 | 1,0600                                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5          |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|    |               | hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto (Incarcarea bordurilor vechi si a bucatilor de asfalt deteriorat)                                                                               |        |            |
|    | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                 | h-ut   | 5,0562     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                |        |            |
| 6  | TsI51A1       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                     | t      | 233,0000   |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 5,4056     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                |        |            |
|    |               |                                                                                                                                                                                                             |        |            |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                       |        |            |
|    |               | <b>Total Lucrari de demontare strada</b>                                                                                                                                                                    |        |            |
|    |               | <b>1.2. Lucrari de demontare trotuar</b>                                                                                                                                                                    |        |            |
| 7  | RpDB37A       | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice                                                               | m2     | 1 102,0000 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om   | 760,3800   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                |        |            |
| 8  | RpDB37A1      | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga | m2     | 1 102,0000 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om   | 253,4600   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                |        |            |
| 9  | TsC35A1       | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (asfalt vechi din trotuare)   | 100 m3 | 0,4400     |
|    | 2952270007403 | Incarnator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,0944     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                |        |            |
| 10 | TsI50A1       | Transportarea asfaltului vechi cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                                                 | t      | 103,5000   |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 5,1750     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                |        |            |
| 11 | DG04A         | Desfacerea de borduri de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip                                                                                                                                        | m      | 491,0000   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                        | h-om   | 73,6500    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |
| 12 | TrI1AA02C<br>1 | Incarcarea bordurilor de trotuar existente de pe teren, in auto categoria 1                                                                                                                                                                                    | t      | 2,7000   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 1,2150   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |
| 13 | TsI50A1        | Transportarea materialelor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                                                                                                        | t      | 2,7000   |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,1350   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |
| 14 | TsC02D1        | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Indepartarea fundatiei existente din pietris amestecat cu pamint la trotuare)                                | 100 m3 | 1,6500   |
|    | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 7,8705   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |
| 15 | TsI50A1        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                                                                                                          | t      | 247,0000 |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 12,3500  |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |
|    |                | <b>Total Lucrari de demontare trotuar</b>                                                                                                                                                                                                                      |        |          |
|    |                | <b>1.3. Lucrari de reparatie, drum</b>                                                                                                                                                                                                                         |        |          |
| 16 | TsA03B         | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu (pentru montarea bordurilor) | m3     | 85,0000  |
|    | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 114,7500 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 24,6500  |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |
| 17 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                     | m3     | 85,0000  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 26,3500  |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |

| 1  | 2                | 3                                                                                                             | 4     | 5          |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 18 | TsC54B           | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.16-31,5MM                                                         | m3    | 42,5000    |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                          | h-om  | 42,0750    |
|    | 1411122201752-1  | Piatra sparta M400 fr.16-31,5MM                                                                               | m3    | 48,8750    |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                           | m3    | 4,2500     |
|    | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                            | h-ut  | 8,9250     |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                  | h-ut  | 17,8500    |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                  |       |            |
| 19 | DE10C            | Bordura vibropresata B2 / 100x30x15cm din beton, pentru drumuri, pe fundatie de beton 30x15 cm                | m     | 1 410,0000 |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                          | h-om  | 211,5000   |
|    | 7129020012800    | Pavator                                                                                                       | h-om  | 733,2000   |
|    | 2663102100001-1  | Beton clasa. C16/20                                                                                           | m3    | 63,4500    |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                 | m3    | 8,4600     |
|    | 26661228002861   | Bordura vibropresata B2 / 100x30x15cm din beton, pentru drumuri,                                              | m     | 1 417,0500 |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                  |       |            |
| 20 | DI141A           | Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual                                 | m2    | 1 400,0000 |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                      | h-om  | 70,0000    |
|    | 2875277410003    | Compresor manual                                                                                              | h-ut  | 70,0000    |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                  |       |            |
| 21 | DI106            | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                    | 100m2 | 51,6000    |
|    | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                 | h-ut  | 1,2900     |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                  |       |            |
| 22 | DI133            | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 8 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t     | 123,0000   |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                      | h-om  | 25,8300    |
|    | 14221022055070-1 | Beton asfaltic BA 8                                                                                           | t     | 124,2300   |
|    | 2952240004105    | Compactor 5-6 t                                                                                               | h-ut  | 4,9077     |
|    | 29522400040101   | Compactor 10 t                                                                                                | h-ut  | 16,3590    |
|    | 2952240005100    | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                  | h-ut  | 4,0098     |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                  |       |            |
| 23 | DI107            | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2         | t     | 1,5480     |
|    | 23203226000401   | Bitum                                                                                                         | t     | 1,5944     |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5          |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
|    | 2952220000000     | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,4644     |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |
| 24 | DB16H             | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. NOTE: SE EXCLUDE - Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                            | m2   | 5 160,0000 |
|    | 7129040010110     | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 258,0000   |
|    | 111100010001311-1 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16                                                                                                                                                                                                  | t    | 485,0400   |
|    | 2952240004010     | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                               | h-ut | 27,3480    |
|    | 2952240004003     | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 27,3480    |
|    | 2952240005100     | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 27,3480    |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |            |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                          |      |            |
|    |                   | <b>Total Lucrari de reparatie, drum</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |            |
|    |                   | <b>1.4. Lucrari de reparatie, trotuar</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |            |
| 25 | TsA03B            | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu (pentru montarea bordurilor) | m3   | 43,5000    |
|    | 9312040019600     | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 58,7250    |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 12,6150    |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |
| 26 | TsD01B            | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                     | m3   | 43,5000    |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 13,4850    |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |
| 27 | TsC54B            | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.16-31,5mm                                                                                                                                                                                                          | m3   | 21,7000    |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 21,4830    |
|    | 1411122201752-1   | Piatra sparta M400 fr.16-31,5mm                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 24,9550    |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 2,1700     |
|    | 2912340002506     | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                             | h-ut | 4,5570     |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5          |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                           | h-ut   | 9,1140     |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           |        |            |
| 28 | DE11A            | Borduri mici vibropresate B4 / 80x200x1000 Gri, prefabricate din beton, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. NOTE: Beton clasa. C16/20, n=0,016 | m      | 1 087,0000 |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 130,4400   |
|    | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 195,6600   |
|    | 2663102100001-1  | Beton clasa. C16/20                                                                                                                                                                                                    | m3     | 17,3920    |
|    | 26661228003251-2 | Bordura beton vibropresate B4 / 80x200x1000 Gri                                                                                                                                                                        | m      | 1 092,4350 |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                          | m3     | 3,2610     |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           |        |            |
| 29 | TsE01B           | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu                                                                                                                          | 100m2  | 10,6300    |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 89,0794    |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           |        |            |
| 30 | TsD06B           | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t         | 100 m3 | 1,0630     |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 3,1358     |
|    | 2952270004020    | Placa vibratoare, greutate=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP                                                                                                                                                             | h-ut   | 3,4686     |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           |        |            |
| 31 | TsC54A           | Strat de fundatie din Balast                                                                                                                                                                                           | m3     | 54,0000    |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 48,6000    |
|    | 1421102200525-1  | Balast                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 59,4000    |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 5,4000     |
|    | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                     | h-ut   | 11,3400    |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                           | h-ut   | 22,6800    |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                           |        |            |
| 32 | TsC54B           | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.0-31,5MM                                                                                                                                                                   | m3     | 106,3000   |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 105,2370   |
|    | 1411122201752-2  | Piatra sparta M400 fr.0-31,5MM                                                                                                                                                                                         | m3     | 122,2450   |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 10,6300    |
|    | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2                                                                                                                                            | h-ut   | 22,3230    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5          |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|    |                 | m3/min                                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 44,6460    |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |
| 33 | DE18A           | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate 100x200mm model caramida, gr. 40 mm, prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2     | 1 063,0000 |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 616,7526   |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 16,7954    |
|    | 2661112800655-1 | Placi din beton, pentru trotuare vibropresate 100x200mm model caramida, gr. 40 mm                                                                                                                                                                             | m2     | 1 078,9450 |
|    | 2651122100027   | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 1 700,8000 |
|    | 2651122100442   | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 8 365,8100 |
|    | 1421102200546   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                          | m3     | 5,3150     |
|    | 1421102200547   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                            | m3     | 45,4964    |
|    | 2881116002701   | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                       | buc    | 21,2600    |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            |
|    |                 | <b>Total Lucrari de reparatie, trotuar</b>                                                                                                                                                                                                                    |        |            |
|    |                 | <b>1.5. Accesuri in asfalt</b>                                                                                                                                                                                                                                |        |            |
| 34 | TsC02D1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Indepartarea pamintului la statia de autobuze)                                                              | 100 m3 | 0,0400     |
|    | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,1908     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |
| 35 | TsI50A1         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                                                                                                         | t      | 6,4000     |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,3200     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |
| 36 | RpDA04C         | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                                  | m2     | 116,0000   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 5,8000     |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1624     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |
| 37 | RpDD02B         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.0-63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=16cm                                                                                                              | m3   | 18,6000 |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,4640  |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 9,4860  |
|    | 1411122201672-2 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-63 mm                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 22,6548 |
|    | 1411122201646-1 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 3,7758  |
|    | 1212121212121   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 2,7900  |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,7812  |
|    | 2952240004012   | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 4,7988  |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2790  |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |
| 38 | TsA03B          | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu (pentru montarea bordurilor) | m3   | 3,8000  |
|    | 9312040019600   | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 5,1300  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1020  |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |
| 39 | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                     | m3   | 3,8000  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1780  |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |
| 40 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.16-31,5mm                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,9000  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,8810  |
|    | 1411122201752-1 | Piatra sparta M400 fr.16-31,5mm                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 2,1850  |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1900  |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3990  |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,7980  |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |
| 41 | DE10C           | Bordura vibropresata B2 / 100x30x15cm din beton, pentru drumuri, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                                                                 | m    | 62,0000 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5        |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 9,3000   |
|    | 7129020012800     | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 32,2400  |
|    | 2663102100001-1   | Beton clasa. C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 2,7900   |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,3720   |
|    | 26661228002861    | Bordura vibropresata B2 / 100x30x15cm din beton, pentru drumuri,                                                                                                                                                                                                                          | m      | 62,3100  |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |
| 42 | DI107             | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2                                                                                                                                                                                     | t      | 0,0700   |
|    | 23203226000401    | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t      | 0,0721   |
|    | 2952220000000     | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0210   |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |
| 43 | DB16H             | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. NOTE: coeficient pentru materiale K=1,5. SE EXCLUDE - Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm<br>Коэффициент к материалам=1,5000 | m2     | 116,0000 |
|    | 7129040010110     | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 5,8000   |
|    | 111100010001311-1 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16                                                                                                                                                                                                                             | t      | 16,3560  |
|    | 2952240004010     | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,6148   |
|    | 2952240004003     | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,6148   |
|    | 2952240005100     | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,6148   |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |
|    |                   | <b>Total Accesuri in asfalt</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |
|    |                   | <b>1.6. Zona verde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |
| 44 | TsC02D1           | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Strat vegetal existent amestecat cu pietre)                                                                                             | 100 m3 | 1,9700   |
|    | 2952260003521     | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 9,3969   |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |
| 45 | TsI51A2           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                                                                                                                                                   | t      | 296,0000 |
|    | 3410540000007     | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 7,9920   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5        |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                               |        |          |
| 46 | TsC02D1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Strat vegetal nou)                                       | 100 m3 | 1,9700   |
|    | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                | h-ut   | 9,3969   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                               |        |          |
| 47 | TsI51A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                    | t      | 316,0000 |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 12,1028  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                               |        |          |
| 48 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     | 197,0000 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 61,0700  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                               |        |          |
| 49 | TsH09A        | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%                                                                                                                                           | 100m2  | 19,7000  |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                      | h-om   | 94,9540  |
|    | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                                                     | kg     | 78,0120  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                               |        |          |
| 50 | TsH12B        | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                                                                                                                             | 100m2  | 19,7000  |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                      | h-om   | 13,0020  |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                   | m3     | 19,7000  |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                              | h-ut   | 7,6042   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                               |        |          |
|    |               |                                                                                                                                                                                                            |        |          |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                      |        |          |
|    |               | <b>Total Zona verde</b>                                                                                                                                                                                    |        |          |
|    |               |                                                                                                                                                                                                            |        |          |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                      |        |          |
|    |               | <b>Total Strada Stefan cel Mare, L=714.0 m</b>                                                                                                                                                             |        |          |
|    |               | <b>2. Drum lateral Pk 00+00 Str. A. Donici, L=53.0m</b>                                                                                                                                                    |        |          |
|    |               | <b>2.1. Supralargurea partii carosabile deteriorate, cite 1.0 m. din ambele parti</b>                                                                                                                      |        |          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                         | 4      | 5        |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 51 | DC04B         | Taierea cu masina cu discuri diamantate a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                | m      | 106,0000 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                  | h-om   | 30,7400  |
|    | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                         | buc    | 0,3710   |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                  | m3     | 4,2400   |
|    | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                      | h-ut   | 31,1640  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                              |        |          |
| 52 | TsC02D1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto (Incarcarea asfaltului deteriorat)       | 100 m3 | 0,0700   |
|    | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                               | h-ut   | 0,3339   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                              |        |          |
| 53 | TsC02D1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto (Stratul de pietris amestecat cu pamint) | 100 m3 | 0,1100   |
|    | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                               | h-ut   | 0,5247   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                              |        |          |
| 54 | TsC02D1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto (Stratul de pamint)                      | 100 m3 | 0,1900   |
|    | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                               | h-ut   | 0,9063   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                              |        |          |
| 55 | TsI51A1       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                   | t      | 62,0000  |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,4384   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                              |        |          |
| 56 | TsE01B        | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu                                                                             | 100m2  | 1,0600   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                      | h-om   | 8,8828   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                              |        |          |
| 57 | TsD06B        | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm                                                                                                    | 100 m3 | 0,1100   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                         | 4    | 5        |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|    |                 | grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t   |      |          |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                      | h-om | 0,3245   |
|    | 2952270004020   | Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP                                                                                  | h-ut | 0,3589   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                              |      |          |
| 58 | TsC54A          | Strat de fundatie din Balast                                                                                                              | m3   | 11,0000  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                      | h-om | 9,9000   |
|    | 1421102200525-1 | Balast                                                                                                                                    | m3   | 12,1000  |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                       | m3   | 1,1000   |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                        | h-ut | 2,3100   |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                              | h-ut | 4,6200   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                              |      |          |
| 59 | RpDD01B         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri fr. 0-63mm, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire | m3   | 19,0000  |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                   | h-om | 12,1600  |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                        | h-om | 25,0800  |
|    | 1411122201672-2 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-63 mm                                                                                                   | m3   | 23,1610  |
|    | 1411122201646-1 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm                                                                                                    | m3   | 3,8570   |
|    | 1212121212121   | Apa                                                                                                                                       | m3   | 2,8500   |
|    | 2952240004012   | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t                                                                                            | h-ut | 4,9020   |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                             | h-ut | 0,2850   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                              |      |          |
|    |                 |                                                                                                                                           |      |          |
|    |                 | Total                                                                                                                                     |      |          |
|    |                 | <b>Total Supralargurea partii carosabile deteriorate, cite 1.0 m. din ambele parti</b>                                                    |      |          |
|    |                 | <b>2.2. Imbracamintea rutiera</b>                                                                                                         |      |          |
| 60 | DI155D          | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                       | m2   | 172,0000 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                  | h-om | 2,3048   |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                  | m3   | 4,3000   |
|    | 2940420007201   | Freza cu latimea tamburului 2000 mm                                                                                                       | h-ut | 1,2212   |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                             | h-ut | 1,2212   |
|    | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                           | h-ut | 1,2212   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5        |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |
| 61 | TsI51A1         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                                                        | t    | 20,2000  |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,4686   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |
| 62 | TsA03B          | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu (pentru montarea bordurilor) | m3   | 7,6800   |
|    | 9312040019600   | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 10,3680  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,2272   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |
| 63 | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                     | m3   | 7,6800   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,3808   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |
| 64 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.16-31,5mm                                                                                                                                                                                                          | m3   | 3,8400   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,8016   |
|    | 1411122201752-1 | Piatra sparta M400 fr.16-31,5mm                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 4,4160   |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,3840   |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,8064   |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 1,6128   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |
| 65 | DE10C           | Bordura vibropresata B2 / 100x30x15cm din beton, pentru drumuri, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                                                                 | m    | 128,0000 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 19,2000  |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 66,5600  |
|    | 2663102100001-1 | Beton clasa. C16/20                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 5,7600   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,7680   |
|    | 26661228002861  | Bordura vibropresata B2 / 100x30x15cm din beton, pentru drumuri,                                                                                                                                                                                               | m    | 128,6400 |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |
| 66 | DI141A          | Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual                                                                                                                                                                                  | m2   | 172,0000 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5        |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                     |        |          |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 8,6000   |
|    | 2875277410003     | Compresor manual                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 8,6000   |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        |        |          |
| 67 | DI107             | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2                                                                                                               | t      | 0,1670   |
|    | 23203226000401    | Bitum                                                                                                                                                                                                               | t      | 0,1720   |
|    | 2952220000000     | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0501   |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        |        |          |
| 68 | DI133             | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 8 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice                                                                                                       | t      | 13,0000  |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 2,7300   |
|    | 14221022055070-1  | Beton asfaltic BA 8                                                                                                                                                                                                 | t      | 13,1300  |
|    | 2952240004105     | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,5187   |
|    | 29522400040101    | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,7290   |
|    | 2952240005100     | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,4238   |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        |        |          |
| 69 | DI107             | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2                                                                                                               | t      | 0,0840   |
|    | 23203226000401    | Bitum                                                                                                                                                                                                               | t      | 0,0865   |
|    | 2952220000000     | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0252   |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        |        |          |
| 70 | DB16H             | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. NOTE: SE EXCLUDE - Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | m2     | 278,0000 |
|    | 7129040010110     | Asfaltator                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 13,9000  |
|    | 111100010001311-1 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16                                                                                                                                                       | t      | 26,1320  |
|    | 2952240004010     | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,4734   |
|    | 2952240004003     | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,4734   |
|    | 2952240005100     | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,4734   |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        |        |          |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                     |        |          |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                               |        |          |
|    |                   | <b>Total Imbracamintea rutiera</b>                                                                                                                                                                                  |        |          |
|    |                   | <b>2.3. Trotuar</b>                                                                                                                                                                                                 |        |          |
| 71 | TsC02D1           | Sapatura mecanica cu excavator pe                                                                                                                                                                                   | 100 m3 | 0,0950   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    |                 | pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto (Stratul de pamint)                                                                                                                                             |      |         |
|    | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4532  |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |
| 72 | TsI51A1         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                                                        | t    | 15,0000 |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3480  |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |
| 73 | TsA03B          | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu (pentru montarea bordurilor) | m3   | 2,3000  |
|    | 9312040019600   | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,1050  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6670  |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |
| 74 | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                     | m3   | 2,3000  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7130  |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |
| 75 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.16-31,5mm                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,1500  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1385  |
|    | 1411122201752-1 | Piatra sparta M400 fr.16-31,5mm                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,3225  |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1150  |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2415  |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4830  |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |
| 76 | DE11A           | Borduri mici vibropresate B4 / 80x200x1000 Gri, prefabricate din beton, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. NOTE: Beton clasa. C16/20, n=0,016                                         | m    | 57,0000 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5       |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 6,8400  |
|    | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 10,2600 |
|    | 2663102100001-1  | Beton clasa. C16/20                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,9120  |
|    | 26661228003251-2 | Bordura beton vibropresate B4 / 80x200x1000 Gri                                                                                                                                                                                                          | m      | 57,2850 |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1710  |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |
| 77 | TsE01B           | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu                                                                                                                                                            | 100m2  | 0,5450  |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 4,5671  |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |
| 78 | TsD06B           | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t                                           | 100 m3 | 0,0550  |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,1622  |
|    | 2952270004020    | Placa vibratoare, greutate=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1795  |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |
| 79 | TsC54A           | Strat de fundatie din Balast                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 2,7300  |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 2,4570  |
|    | 1421102200525-1  | Balast                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 3,0030  |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,2730  |
|    | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,5733  |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,1466  |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |
| 80 | TsC54B           | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.0-31,5mm                                                                                                                                                                                                     | m3     | 5,4500  |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 5,3955  |
|    | 1411122201752-2  | Piatra sparta M400 fr.0-31,5mm                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 6,2675  |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,5450  |
|    | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,1445  |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,2890  |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |
| 81 | DE18A            | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate 100x200mm model caramida, gr. 40 mm, prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de | m2     | 54,5000 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                   | 4    | 5        |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|    |                 | 5 cm                                                                                                                |      |          |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                             | h-om | 31,6209  |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                  | h-om | 0,8611   |
|    | 2661112800655-1 | Placi din beton, pentru trotuare vibropresate 100x200mm model caramida, gr. 40 mm                                   | m2   | 55,3175  |
|    | 2651122100027   | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                         | kg   | 87,2000  |
|    | 2651122100442   | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                           | kg   | 428,9150 |
|    | 1421102200546   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                | m3   | 0,2725   |
|    | 1421102200547   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                  | m3   | 2,3326   |
|    | 2881116002701   | Disc pentru taiat placi                                                                                             | buc  | 1,0900   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                        |      |          |
|    |                 |                                                                                                                     |      |          |
|    |                 | Total                                                                                                               |      |          |
|    |                 | <b>Total Trotuar</b>                                                                                                |      |          |
|    |                 |                                                                                                                     |      |          |
|    |                 | Total                                                                                                               |      |          |
|    |                 | <b>Total Drum lateral Pk 00+00 Str. A. Donici, L=53.0m</b>                                                          |      |          |
|    |                 | <b>3. Drum lateral Pk 5+15 Str.N. Testemitanu</b>                                                                   |      |          |
|    |                 | <b>3.1. Lucrari de demontare</b>                                                                                    |      |          |
| 82 | DI155D          | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2   | 543,0000 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                            | h-om | 7,2762   |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                            | m3   | 13,5750  |
|    | 2940420007201   | Freza cu latimea tamburului 2000 mm                                                                                 | h-ut | 3,8553   |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                       | h-ut | 3,8553   |
|    | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                     | h-ut | 3,8553   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                        |      |          |
| 83 | TsI51A1         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                             | t    | 63,8000  |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                  | h-ut | 1,4802   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                        |      |          |
| 84 | DC04B           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a imbracamintei din beton asfaltic                                          | m    | 157,0000 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                            | h-om | 45,5300  |
|    | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                   | buc  | 0,5495   |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari                                                                             | m3   | 6,2800   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|    |               | drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |
|    | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 46,1580 |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |
| 85 | DG04A         | Desfacerea de borduri de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip                                                                                                                                                                                           | m      | 65,0000 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 9,7500  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |
| 86 | TsC02D1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto (Incarcarea bordurilor vechi si a bucatilor de asfalt deteriorat)                                                             | 100 m3 | 0,0500  |
|    | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,2385  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |
| 87 | TsI51A1       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                                                        | t      | 10,7000 |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,2482  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |
|    |               | <b>Total Lucrari de demontare</b>                                                                                                                                                                                                                              |        |         |
|    |               | <b>3.2. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                                                                               |        |         |
| 88 | TsA03B        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu (pentru montarea bordurilor) | m3     | 9,4200  |
|    | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 12,7170 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,7318  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |
| 89 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                     | m3     | 9,4200  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,9202  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |
| 90 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.16-31,5mm                                                                                                                                                                                                          | m3     | 4,7000  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                             | 4     | 5        |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|    |                  |                                                                                                               |       |          |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                          | h-om  | 4,6530   |
|    | 1411122201752-1  | Piatra sparta M400 fr.16-31,5mm                                                                               | m3    | 5,4050   |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                           | m3    | 0,4700   |
|    | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                            | h-ut  | 0,9870   |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                  | h-ut  | 1,9740   |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                  |       |          |
| 91 | DE10C            | Bordura vibropresata B2 / 100x30x15cm din beton, pentru drumuri, pe fundatie de beton 30x15 cm                | m     | 157,0000 |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                          | h-om  | 23,5500  |
|    | 7129020012800    | Pavator                                                                                                       | h-om  | 81,6400  |
|    | 2663102100001-1  | Beton clasa. C16/20                                                                                           | m3    | 7,0650   |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                 | m3    | 0,9420   |
|    | 26661228002861   | Bordura vibropresata B2 / 100x30x15cm din beton, pentru drumuri,                                              | m     | 157,7850 |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                  |       |          |
| 92 | DI141A           | Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual                                 | m2    | 160,0000 |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                      | h-om  | 8,0000   |
|    | 2875277410003    | Compresor manual                                                                                              | h-ut  | 8,0000   |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                  |       |          |
| 93 | DI106            | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                    | 100m2 | 5,4300   |
|    | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                 | h-ut  | 0,1357   |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                  |       |          |
| 94 | DI133            | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 8 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t     | 25,5000  |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                      | h-om  | 5,3550   |
|    | 14221022055070-1 | Beton asfaltic BA 8                                                                                           | t     | 25,7550  |
|    | 2952240004105    | Compactor 5-6 t                                                                                               | h-ut  | 1,0174   |
|    | 29522400040101   | Compactor 10 t                                                                                                | h-ut  | 3,3915   |
|    | 2952240005100    | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                  | h-ut  | 0,8313   |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                  |       |          |
| 95 | DI107            | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2         | t     | 0,1630   |
|    | 23203226000401   | Bitum                                                                                                         | t     | 0,1679   |
|    | 2952220000000    | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                | h-ut  | 0,0489   |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                  |       |          |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5          |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 96 | DB16H             | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. NOTE: SE EXCLUDE - Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | m2    | 543,0000   |
|    | 7129040010110     | Asfaltator                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 27,1500    |
|    | 111100010001311-1 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16                                                                                                                                                       | t     | 51,0420    |
|    | 2952240004010     | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                    | h-ut  | 2,8779     |
|    | 2952240004003     | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                 | h-ut  | 2,8779     |
|    | 2952240005100     | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                        | h-ut  | 2,8779     |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        |       |            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                     |       |            |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                               |       |            |
|    |                   | <b>Total Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                                   |       |            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                     |       |            |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                               |       |            |
|    |                   | <b>Total Drum lateral Pk 5+15 Str.N. Testemitanu</b>                                                                                                                                                                |       |            |
|    |                   | <b>4. Drum lateral Pk 6+15 Str. 31 august 1989, L=372 m</b>                                                                                                                                                         |       |            |
|    |                   | <b>4.1. Lucrari de demontare</b>                                                                                                                                                                                    |       |            |
| 97 | DI155D            | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                                                                 | m2    | 2 700,0000 |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 36,1800    |
|    | 4100116202806     | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                            | m3    | 67,5000    |
|    | 2940420007201     | Freza cu latimea tamburului 2000 mm                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 19,1700    |
|    | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                       | h-ut  | 19,1700    |
|    | 3410540000001     | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 19,1700    |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        |       |            |
| 98 | TsI51A1           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                             | t     | 317,2000   |
|    | 3410540000007     | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 7,3590     |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        |       |            |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                     |       |            |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                               |       |            |
|    |                   | <b>Total Lucrari de demontare</b>                                                                                                                                                                                   |       |            |
|    |                   | <b>4.2. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                                    |       |            |
| 99 | DI106             | Curatirea mecanica a partii carosabile de                                                                                                                                                                           | 100m2 | 27,0000    |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5          |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|     |                   | praf si murdarie                                                                                                                                                                                                    |        |            |
|     | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,6750     |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        |        |            |
| 100 | DI133             | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 8 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice                                                                                                       | t      | 63,5000    |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 13,3350    |
|     | 14221022055070-1  | Beton asfaltic BA 8                                                                                                                                                                                                 | t      | 64,1350    |
|     | 2952240004105     | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 2,5336     |
|     | 29522400040101    | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 8,4455     |
|     | 2952240005100     | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                        | h-ut   | 2,0701     |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        |        |            |
| 101 | DI107             | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2                                                                                                               | t      | 0,8100     |
|     | 23203226000401    | Bitum                                                                                                                                                                                                               | t      | 0,8343     |
|     | 2952220000000     | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,2430     |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        |        |            |
| 102 | DB16H             | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. NOTE: SE EXCLUDE - Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | m2     | 2 700,0000 |
|     | 7129040010110     | Asfaltator                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 135,0000   |
|     | 111100010001311-1 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16                                                                                                                                                       | t      | 253,8000   |
|     | 2952240004010     | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                    | h-ut   | 14,3100    |
|     | 2952240004003     | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                 | h-ut   | 14,3100    |
|     | 2952240005100     | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                        | h-ut   | 14,3100    |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        |        |            |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                     |        |            |
|     |                   | Total                                                                                                                                                                                                               |        |            |
|     |                   | <b>Total Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                                   |        |            |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                     |        |            |
|     |                   | Total                                                                                                                                                                                                               |        |            |
|     |                   | <b>Total Drum lateral Pk 6+15 Str. 31 august 1989, L=372 m</b>                                                                                                                                                      |        |            |
|     |                   | <b>5. Drum lateral Pk 6+15 Str. D. Cantemir</b>                                                                                                                                                                     |        |            |
| 103 | TsC02D1           | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate                                                                                                             | 100 m3 | 0,1500     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                | 4      | 5       |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|     |                 | naturala descarcare auto (Coborirea nivelului drumului)                                                                                                          |        |         |
|     | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                      | h-ut   | 0,7155  |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                     |        |         |
| 104 | TsI51A1         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                          | t      | 24,0000 |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                               | h-ut   | 0,5568  |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                     |        |         |
| 105 | TsC21B1         | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (patul drumului)                                  | 100 m3 | 0,1100  |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                        | h-ut   | 0,3971  |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                     |        |         |
| 106 | DA06B1          | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3     | 5,3000  |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                          | h-om   | 1,9610  |
|     | 1421402200393   | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                              | m3     | 6,9483  |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                         | m3     | 1,2296  |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                 | h-ut   | 0,8109  |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                    | h-ut   | 0,1219  |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                        | h-ut   | 0,2544  |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                     |        |         |
| 107 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 0-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire                      | m3     | 9,5000  |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                          | h-om   | 5,7000  |
|     | 1411122201646-1 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm                                                                                                                           | m3     | 1,9285  |
|     | 1411122201672-2 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-63 mm                                                                                                                          | m3     | 11,5805 |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                         | m3     | 1,4250  |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                        | h-ut   | 0,3990  |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                 | h-ut   | 2,4510  |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                    | h-ut   | 0,1425  |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                     |        |         |
| 108 | TsA03B          | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime,                                                                                          | m3     | 2,0000  |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|     |                 | executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu (pentru montarea bordurilor)                     |      |         |
|     | 9312040019600   | Sapator                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,7000  |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5800  |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                               |      |         |
| 109 | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3   | 2,0000  |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6200  |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                               |      |         |
| 110 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.16-31,5MM                                                                                                                                                      | m3   | 1,0000  |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9900  |
|     | 1411122201752-1 | Piatra sparta M400 fr.16-31,5MM                                                                                                                                                                            | m3   | 1,1500  |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1000  |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                         | h-ut | 0,2100  |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4200  |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                               |      |         |
| 111 | DE10C           | Bordura vibropresata B2 / 100x30x15cm din beton, pentru drumuri, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                             | m    | 34,0000 |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 5,1000  |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                    | h-om | 17,6800 |
|     | 2663102100001-1 | Beton clasa. C16/20                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,5300  |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                              | m3   | 0,2040  |
|     | 26661228002861  | Bordura vibropresata B2 / 100x30x15cm din beton, pentru drumuri,                                                                                                                                           | m    | 34,1700 |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                               |      |         |
| 112 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2                                                                                                      | t    | 0,0320  |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                      | t    | 0,0330  |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0096  |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                               |      |         |
| 113 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. NOTE: coeficient pentru                                  | m2   | 53,0000 |

| 1   | 2                     | 3                                                                                                                   | 4    | 5        |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|     |                       | materiale K=1,5. SE EXCLUDE - Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm<br>Коэффициент к материалам=1,5000     |      |          |
|     | 7129040010110         | Asfaltator                                                                                                          | h-om | 2,6500   |
|     | 111100010001311<br>-1 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16                                                       | t    | 7,4730   |
|     | 2952240004010         | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf                                                    | h-ut | 0,2809   |
|     | 2952240004003         | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                 | h-ut | 0,2809   |
|     | 2952240005100         | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                        | h-ut | 0,2809   |
|     |                       | <i>Total</i>                                                                                                        |      |          |
|     |                       |                                                                                                                     |      |          |
|     |                       | Total                                                                                                               |      |          |
|     |                       | <b>Total Drum lateral Pk 6+15 Str. D. Cantemir</b>                                                                  |      |          |
|     |                       | <b>6. Drum lateral Pk 7+14 Acces in curtea blocurilor locative</b>                                                  |      |          |
|     |                       | <b>6.1. Lucrari de demontare</b>                                                                                    |      |          |
| 114 | DI155D                | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2   | 467,0000 |
|     | 9310060019930         | Muncitor                                                                                                            | h-om | 6,2578   |
|     | 4100116202806         | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                            | m3   | 11,6750  |
|     | 2940420007201         | Freza cu latimea tamburului 2000 mm                                                                                 | h-ut | 3,3157   |
|     | 3410540005603         | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                       | h-ut | 3,3157   |
|     | 3410540000001         | Autocamion, 5 t                                                                                                     | h-ut | 3,3157   |
|     |                       | <i>Total</i>                                                                                                        |      |          |
| 115 | TsI51A1               | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                             | t    | 54,8000  |
|     | 3410540000007         | Autobasculanta-10t                                                                                                  | h-ut | 1,2714   |
|     |                       | <i>Total</i>                                                                                                        |      |          |
| 116 | DC04B                 | Taierea cu masina cu discuri diamantate a imbracamintei din beton asfaltic                                          | m    | 132,0000 |
|     | 7123010010200         | Betonist                                                                                                            | h-om | 38,2800  |
|     | 2681116002000         | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                   | buc  | 0,4620   |
|     | 4100116202806         | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                            | m3   | 5,2800   |
|     | 2952270004204         | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                | h-ut | 38,8080  |
|     |                       | <i>Total</i>                                                                                                        |      |          |
| 117 | DG04A                 | Desfacerea de borduri de beton de orice                                                                             | m    | 132,0000 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|     |                 | dimensiune, asezate pe nisip                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 19,8000 |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |
| 118 | TsC02D1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto (Incarcarea bordurilor vechi si a bucatilor de asfalt deteriorat)                                                             | 100 m3 | 0,1000  |
|     | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,4770  |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |
| 119 | TsI51A1         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                                                        | t      | 21,8000 |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,5058  |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |
|     |                 | <b>Total Lucrari de demontare</b>                                                                                                                                                                                                                              |        |         |
|     |                 | <b>6.2. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                                                                                                               |        |         |
| 120 | TsA03B          | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu (pentru montarea bordurilor) | m3     | 8,0000  |
|     | 9312040019600   | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 10,8000 |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,3200  |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |
| 121 | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                     | m3     | 8,0000  |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,4800  |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |
| 122 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.16-31,5MM                                                                                                                                                                                                          | m3     | 4,0000  |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 3,9600  |
|     | 1411122201752-1 | Piatra sparta M400 fr.16-31,5MM                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 4,6000  |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,4000  |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,8400  |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5        |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|     |                  | m3/min                                                                                                                                                                                                              |       |          |
|     | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                        | h-ut  | 1,6800   |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        |       |          |
| 123 | DE10C            | Bordura vibropresata B2 / 100x30x15cm din beton, pentru drumuri, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                      | m     | 132,0000 |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                | h-om  | 19,8000  |
|     | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 68,6400  |
|     | 2663102100001-1  | Beton clasa. C16/20                                                                                                                                                                                                 | m3    | 5,9400   |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,7920   |
|     | 26661228002861   | Bordura vibropresata B2 / 100x30x15cm din beton, pentru drumuri,                                                                                                                                                    | m     | 132,6600 |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        |       |          |
| 124 | DI141A           | Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual                                                                                                                                       | m2    | 130,0000 |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 6,5000   |
|     | 2875277410003    | Compresor manual                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 6,5000   |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        |       |          |
| 125 | DI106            | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                                                                                          | 100m2 | 4,6700   |
|     | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,1168   |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        |       |          |
| 126 | DI133            | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 8 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice                                                                                                       | t     | 11,0000  |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 2,3100   |
|     | 14221022055070-1 | Beton asfaltic BA 8                                                                                                                                                                                                 | t     | 11,1100  |
|     | 2952240004105    | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,4389   |
|     | 29522400040101   | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 1,4630   |
|     | 2952240005100    | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,3586   |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        |       |          |
| 127 | DI107            | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2                                                                                                               | t     | 0,1400   |
|     | 23203226000401   | Bitum                                                                                                                                                                                                               | t     | 0,1442   |
|     | 2952220000000    | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0420   |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        |       |          |
| 128 | DB16H            | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. NOTE: SE EXCLUDE - Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | m2    | 467,0000 |

| 1 | 2                     | 3                                                                         | 4    | 5       |
|---|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|   |                       |                                                                           |      |         |
|   | 7129040010110         | Asfaltator                                                                | h-om | 23,3500 |
|   | 111100010001311<br>-1 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu<br>agregate marunte BA 16          | t    | 43,8980 |
|   | 2952240004010         | Compactor static autopropulsat cu rulouri<br>valturi R 8-14 de 14tf       | h-ut | 2,4751  |
|   | 2952240004003         | Compactor pe pneuri static autopropulsat<br>10,1-16 tf                    | h-ut | 2,4751  |
|   | 2952240005100         | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu<br>motor term. 92 cp           | h-ut | 2,4751  |
|   |                       | <i>Total</i>                                                              |      |         |
|   |                       |                                                                           |      |         |
|   |                       | Total                                                                     |      |         |
|   |                       | <b>Total Lucrari de reparatie</b>                                         |      |         |
|   |                       |                                                                           |      |         |
|   |                       | Total                                                                     |      |         |
|   |                       | <b>Total Drum lateral Pk 7+14 Acces<br/>in curtea blocurilor locative</b> |      |         |

