

**Amenajarea unor portiuni a terenului public pe str.
Stefan Voda f/n in, or. Vatra, mun. Chisinau**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 43/24p-I-2-1

Deviz-oferta № 43/24p-I-2-1

Lucrari de amenajare a teritoriului.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de pregatire a terenului				
1	RpCB18 G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,70		
2	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	400,00		
3	TsH92B	Incarcarea in auto bolovani si pietre	t	1,75		
4	TrI1AF08 A4	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m - de pe teren, in auto categoria 1	t	0,40		
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (la gunoi sau depozit)	t	2,15		
		Capitolul 2. Sistematizarea verticala				
6	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (taiere strat pamant vegetal)	100 m3	0,99		
7	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I (stramutare in rezerva +70m)	100 m3	0,606		
8	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc. cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (incarcare in auto - pamint vegetal surplus)	100 m3	0,384		
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	51,80		
10	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in	100 m3	0,384		

1	2	3	4	5	6	7
		depozit, teren categoria I				
11	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (saparea albiei sub accese)	100 m3	3,22		
12	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	3,22		
13	TsC35F1 2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m (sol pentru umplutura la accese)	100 m3	0,27		
14	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,27		
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare in auto sol de prisos)	100 m3	2,95		
16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	516,25		
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,95		
		Capitolul 3. Amenajarea teritoriului Capitolul 3.1. Pavaj din dale de beton pentru trotuare si teren (S=195.36+101.34+172.04+369.83=838.57m2)				
18	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	838,57		
19	DI112 k=2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	-838,57		
20	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton vibro-presat 400x400mm, tip	m2	195,36		

1	2	3	4	5	6	7
		„Deco D4", h=60mm)				
21	DE18A kman,mec =2	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton vibro-presat 100x200mm, tip „Caramida Spalat", nuanta negru, 50buc/m2, h=60mm)	m2	101,34		
22	DE18A kman,mec =2	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton vibro-presat 100x200mm, tip „Caramida Spalat", nuanta alb, 50buc/m2, h=60mm)	m2	172,04		
23	DE18A kman,mec =2	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton vibro-presat 100x200mm, tip „Caramida Spalat", nuanta gri, 50buc/m2, h=60mm)	m2	369,83		
		Capitolul 3.2. Constructia parcarii din dale de beton (S=292,45+119,89=412,34m2)				
24	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (strat de fundatie din amestec de piatra concasata-prundis de riu si nisip, h=150mm)	m3	61,851		
25	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (strat de fundatie din piatra sparta, h=20cm)	m3	82,468		
26	DE18A kman,mec =2	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton vibro-presat 100x200mm, tip „Caramida" 50buc/m2, h=100mm,	m2	292,45		

1	2	3	4	5	6	7
		nuanta gri)				
27	DE18A kman,mec =2	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton vibro-presat 100x200mm, tip „Caramida” 50buc/m2, h=100mm, nuanta negru)	m2	119,89		
		Capitolul 3.3. Executare acoperis cauciucat (S=107.91+75.26=183.17)				
28	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innorire (h=100mm)	m3	18,317		
29	CG23D	Pardoseli din dala de beton 100 x 100 cm clasa C30/37, in grosime de 10 cm, fabricate pe santier, driscuite, avind rosturile umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (strat suport din beton C30/37 turnat cu rosturi de dilatare, inclusiv plasa de armare d10mm, 150x150mm)	m2	183,17		
30	CG25B	Pardoseli din asfalt, turnate la cald, pe suprafete mai mari de 16 mp, in grosimi de 2 cm (Strat de acoperire din mixtura cauciucata SBR color; 107.91m2-negru; 75.26m2-caramiziu - h=20mm)	m2	183,17		
		Capitolul 3.4. Borduri				
31	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton (C20/25) 35x20 cm - bordura tip BR1000x300x150mm	m	73,35		
32	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (C20/25), de 10x20 cm - bordura tip BR1000x200x80mm	m	670,87		
		Capitolul 3.5. Aranjamente decorative				
33	TsJ05C	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta Geotextil, pe interiorul drenurilor	m2	126,88		
34	TsH40A	Stancarie ornamentala din blocuri grupate, executata cu blocurile solidarizate fara mortar (decor din	m3	3,81		

1	2	3	4	5	6	7
		pieteis decorativ, S=126.88m2, h=30mm) - exclusiv cost pietris decorativ				
35	pret de piata	Pietris decorativ alb (45kg/m2 in strat de 3cm) S=83.63m2	kg	3 763,35		
36	pret de piata	Pietris decorativ Travertin rosu (45kg/m2 in strat de 3cm) S=43.25m2	kg	1 946,25		
37	TsH26E adaptata	Instalare bordura decorativa de separare polimerica, verde (6000x12x100mm)	m	99,96		
		Capitolul 4. Alte lucrari - Balustrada Im-1				
38	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	2,65		
39	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,65		
40	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,10		
41	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=100mm	m3	0,054		
42	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C30/37	m3	0,42		
43	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,76		
44	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta	kg	106,73		
45	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv	m2	3,74		

1	2	3	4	5	6	7
		grundul				

Total:

Total	lei
Asigurari sociale de stat	24,00 %
Cheltuieli de transport	7,00 %
Cheltuieli de depozitare	2,00 %
Cheltuieli directe	100,00 %
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 %
Beneficiul de deviz	6,00 %

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

()



[Handwritten signature in blue ink]