

IMSR Spitalul Raional Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.1

APROBAT

Director IMSP SR Anenii Noi

_____ Diana Bradu

LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI Reparatia acoperisului –Centrul de intervenție timpurie

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului blocului spalatorie				
		1.1. Demontari				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri	m	106,20		
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	348,00		
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	348,00		
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	27,00		
5	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	22,50		
6	TrI1AA01 F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe	t	22,50		

1	2	3	4	5	6	7
		rampa sau teren, in auto, categoria 1				
7	TsI50A10	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	22,50		
Total Demontari						
Incluziv salariu						
		1.2. Reparatia acoperisului				
8	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	27,00		
9	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (pe alocuri la necesitate)	m2	348,00		
10	RpCI23B	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (picurator)	m	102,00		
11	RpCI23A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (canale de ventelare)	m	34,00		
12	CK18C	Montarea sina din aluminiu gr. - 1,8 mm pentru fixarea tablei la canalele de ventelare	m	34,00		

1	2	3	4	5	6	7
13	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	10,00		
14	RpSB41A apl.	Montarea aeratoarelor din polipropilena, pentru acoperis avind diametrul de 50 mm.	buc	10,00		
15	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu	m	38,00		
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,36		
17	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (Praimer sau ecivalent) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	696,00		
18	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EPP sau ecivalent)	m2	696,00		
19	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EKR sau ecivalent)	m2	696,00		
20	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Bipolii EPP si EKP sau ecivalent)	m2	54,00		

1	2	3	4	5	6	7
21	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (parapet)	m	18,00		
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d -150 mm	m	103,00		
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d-100mm	m	44,00		