

**Lucrări de reparație la sediul  
Centrului de plasament pentru  
copii "Amic" din cadrul  
Structurii Teritoriale de  
Asistență Socială Briceni, s.  
Larga, r-nul Briceni**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări nr.2**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     |
|        |                             | <b>1. Utilaj</b>  |      |                                       |
| 1      | Pret de piata               | Cabina de dus   | buc  | 1,00                                  |
| 2      | VB30A                       | Hota de uz general complet echipata cu ventilator, nodul de conectare si punerea in functie   | buc  | 1,00                                  |
| 3      | VB30A                       | Panta basculanta din inox pentru acces cu caricior pentru persoane cu dizabilitati  | buc  | 1,00                                  |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>  |      |                                       |
| 4      | SC02A                       | Cabina pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. ( se exclude cabina de dus )  | buc  | 1,00                                  |
| 5      | VB30A                       | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime ( se include numa manopera si surube )   | m2   | 3,00                                  |
| 6      | CO22A                       | Panta basculanta din inox pentru acces cu caricior ( se incude numa manopera )  | buc  | 1,00                                  |
|        |                             | <b>3. Lucrari de reparatie</b>  |      |                                       |
|        |                             | <b>3.1. Coridor</b>   |      |                                       |
|        |                             | <b>3.1.1. Pereti</b>  |      |                                       |
| 7      | CF59D                       | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie ( confectionarea arca - 4 un. ) | m2   | 3,80                                  |
| 8      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2   | 138,25                                |
| 9      | CF57A K = 2                 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2   | 138,25                                |

| 1  | 2            | 3   | 4  | 5      |
|----|--------------|---|----|--------|
| 10 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2 | 138,25 |
| 11 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2 | 138,25 |
| 12 | CN05D        | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos ( lambriu )  | m2 | 155,25 |
| 13 | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare ( Hol )  | m2 | 52,29  |
| 14 | CF30A        | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti  | m2 | 52,29  |
|    |              | <b>3.1.2. Pardoseli</b>   |    |        |
| 15 | RpCK42E      | Desfacerea plinte   | m  | 142,00 |
| 16 | RpCK41C      | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | m2 | 126,70 |
| 17 | RpCK41A      | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc  | m2 | 126,70 |
| 18 | RpCK42A      | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2 | 126,70 |
| 19 | CG32A        | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile   | m3 | 25,34  |
| 20 | CG32B        | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip  | m3 | 12,67  |
| 21 | CG22A        | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp  | m2 | 126,70 |
| 22 | CG01A        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm   | m2 | 126,70 |
| 23 | CG01A1 K = 4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 126,70 |
| 24 | CG36A        | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de   | m2 | 126,70 |

| 1  | 2           | 3  | 4   | 5     |
|----|-------------|--|-----|-------|
|    |             | 16 mp ( laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgarieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32 )                                      |     |       |
|    |             | <b>3.2. Cabinetul medicului</b>  |     |       |
|    |             | <b>3.2.1. Pereti</b>   |     |       |
| 25 | IzA04A      | Pregatirea suprafetelor prin curatire cu perie de sirma a vopselei vechi   | m2  | 29,31 |
| 26 | IzA12A      | Desprafuirea suprafetelor in vederea aplicarii a grundului   | m2  | 29,31 |
| 27 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2  | 29,31 |
| 28 | CF50B       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2  | 29,31 |
| 29 | CF17C       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 29,31 |
| 30 | CF57A       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2  | 29,31 |
| 31 | CF61A       | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane  | m2  | 4,37  |
| 32 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2  | 33,68 |
| 33 | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2  | 33,68 |
|    |             | <b>3.2.2. Electricitatea</b>   |     |       |
| 34 | RpEF15A     | Montarea corpurilor de iluminat cu lampi bactericide ( Quartz)   | buc | 1,00  |
|    |             | <b>3.3. Cabinetul pedagogului</b>  |     |       |
|    |             | <b>3.3.1. Tavan</b>  |     |       |
| 35 | CF59D       | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                            | m2  | 22,28 |
| 36 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2  | 22,28 |
| 37 | CF57A K = 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor,   | m2  | 22,28 |

| 1  | 2       | 3   | 4  | 5     |
|----|---------|---|----|-------|
|    |         | coloanelor si tavanelor   |    |       |
| 38 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2 | 22,28 |
| 39 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                   | m2 | 22,28 |
|    |         | <b>3.3.2. Pereti</b>  |    |       |
| 40 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila si placi PVC  | m2 | 52,07 |
| 41 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2 | 52,07 |
| 42 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                      | m2 | 52,07 |
| 43 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2 | 52,07 |
| 44 | CN34A   | Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti                                | m2 | 52,07 |
| 45 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane   | m2 | 5,77  |
| 46 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2 | 5,77  |
| 47 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                   | m2 | 5,77  |
|    |         | <b>3.3.3. Pardoseli</b>   |    |       |
| 48 | RpCK42E | Desfacerea plinte   | m  | 18,24 |
| 49 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc  | m2 | 22,28 |
| 50 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2 | 22,28 |
| 51 | CG32A   | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile   | m3 | 4,46  |
| 52 | CG32B   | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip  | m3 | 2,23  |
| 53 | CG22A   | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 | m2 | 22,28 |

| 1  | 2            | 3   | 4   | 5     |
|----|--------------|---|-----|-------|
|    |              | mp  |     |       |
| 54 | CG01A        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm   | m2  | 22,28 |
| 55 | CG01A1 K = 4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade   | m2  | 22,28 |
| 56 | CG36A        | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp ( laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgarieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32 ) | m2  | 22,28 |
|    |              | <b>3.4. Nod tehnico - sanitar</b>   |     |       |
| 57 | RpSC02A      | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile   | buc | 1,00  |
| 58 | RpCG29A      | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime   | m2  | 1,00  |
| 59 | SD02A        | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.   | buc | 1,00  |
|    |              | <b>3.5. Bucataria</b>   |     |       |
|    |              | <b>3.5.1. Tavan</b>   |     |       |
| 60 | CF59D        | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie   | m2  | 17,62 |
| 61 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2  | 17,62 |
| 62 | CF57A K = 2  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 17,62 |
| 63 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2  | 17,62 |
| 64 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2  | 17,62 |
|    |              | <b>3.5.2. Pereti</b>  |     |       |
| 65 | RpCO56C      | Demontari: captuseli din placi PVC  | m2  | 53,00 |
| 66 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2  | 53,00 |

| 1  | 2            | 3   | 4  | 5     |
|----|--------------|---|----|-------|
| 67 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2 | 53,00 |
| 68 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2 | 53,00 |
| 69 | CI22B        | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm  | m2 | 53,00 |
| 70 | CF61A        | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane   | m2 | 2,98  |
| 71 | CK26B        | Montarea profilului de colti ( se include numa profil de colti )  | m  | 25,32 |
| 72 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2 | 2,98  |
| 73 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2 | 2,98  |
|    |              | <b>3.5.3. Pardoseli</b>   |    |       |
| 74 | RpCK42C      | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2 | 17,62 |
| 75 | RpCK42A      | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2 | 17,62 |
| 76 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betoncontact"   | m2 | 17,62 |
| 77 | CG22A        | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp  | m2 | 17,62 |
| 78 | CG01A        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm   | m2 | 17,62 |
| 79 | CG01A1 K = 4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 17,62 |
| 80 | CG47C        | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm ( placi gresie antiderapanta si de calitate inalta )                                    | m2 | 17,62 |

| 1  | 2           | 3   | 4   | 5     |
|----|-------------|---|-----|-------|
|    |             | <b>3.5.4. Ventilarea</b>  |     |       |
| 81 | RpVB37A     | Demontarea hotelor de uz general, din tabla neagra, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm ( se include numa manopera )                                      | m2  | 3,00  |
| 82 | VA05A       | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 mm                                    | m   | 1,50  |
| 83 | VA05A       | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 250 mm                                    | m   | 4,30  |
| 84 | VA14A       | Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 150x250 mm                  | buc | 1,00  |
| 85 | VA13A       | Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 150 mm                               | buc | 1,00  |
| 86 | VA13A       | Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 mm                               | buc | 1,00  |
| 87 | VA13A       | Piesa speciala (conector canal ventilare d 150 mm), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 150 mm | buc | 2,00  |
| 88 | VA13A       | Piesa speciala (conector canal ventilare d 250mm), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 mm  | buc | 6,00  |
| 89 | VB27A       | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 300 mm  | buc | 1,00  |
|    |             | <b>3.6. Cabinetul psihologului</b>  |     |       |
|    |             | <b>3.6.1. Tavan</b>   |     |       |
| 90 | CF59D       | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie               | m2  | 13,90 |
| 91 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2  | 13,90 |
| 92 | CF57A K = 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                            | m2  | 13,90 |
| 93 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2  | 13,90 |
| 94 | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual         | m2  | 13,90 |

| 1   | 2           | 3   | 4  | 5     |
|-----|-------------|---|----|-------|
| 95  | CK18B       | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( se include baghete si adeziv)  | m  | 16,22 |
|     |             | <b>3.7. Sala de festivitati</b>   |    |       |
|     |             | <b>3.7.1. Tavan</b>   |    |       |
| 96  | RpCO56C     | Demontari: captuseli din placi PVC  | m2 | 21,47 |
| 97  | CF59D       | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie       | m2 | 21,47 |
| 98  | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2 | 21,47 |
| 99  | CF57A K = 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2 | 21,47 |
| 100 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2 | 21,47 |
| 101 | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 21,47 |
|     |             | <b>3.7.2. Pereti</b>  |    |       |
| 102 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2 | 51,85 |
| 103 | CF57A       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2 | 51,85 |
| 104 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2 | 51,85 |
| 105 | CN34A       | Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti              | m2 | 51,85 |
| 106 | CF61A       | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                         | m2 | 2,98  |
| 107 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2 | 2,98  |
| 108 | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,98  |
|     |             | <b>3.7.3. Pardoseli</b>   |    |       |
| 109 | RpCK42E     | Desfacerea plinte   | m  | 17,90 |
| 110 | RpCK41A     | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc  | m2 | 21,47 |



| 1   | 2            | 3  | 4  | 5     |
|-----|--------------|--|----|-------|
| 111 | RpCK42A      | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2 | 21,47 |
| 112 | CG32A        | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile  | m3 | 4,30  |
| 113 | CG32B        | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip   | m3 | 2,15  |
| 114 | CG22A        | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp   | m2 | 21,47 |
| 115 | CG01A        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm  | m2 | 21,47 |
| 116 | CG01A1 K = 4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade  | m2 | 21,47 |
| 117 | CG36A        | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp ( laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgarieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32 ) | m2 | 21,47 |
|     |              | <b>3.8. Depozit 1</b>  |    |       |
|     |              | <b>3.8.1. Tavan</b>  |    |       |
| 118 | RpCO56C      | Demontari: captuseli din placi PVC   | m2 | 18,07 |
| 119 | CF59D        | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie  | m2 | 18,07 |
| 120 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 18,07 |
| 121 | CF57A K = 2  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 18,07 |
| 122 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 18,07 |
| 123 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2 | 18,07 |
|     |              | <b>3.8.2. Pereti</b>   |    |       |

| 1   | 2            | 3  | 4  | 5     |
|-----|--------------|--|----|-------|
| 124 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 54,07 |
| 125 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 54,07 |
| 126 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 54,07 |
| 127 | CI22B        | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm               | m2 | 54,07 |
| 128 | CF61A        | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane  | m2 | 2,98  |
| 129 | CK26B        | Montarea profilului de colti ( se include numa profil de colti )   | m  | 25,32 |
| 130 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 2,98  |
| 131 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2 | 2,98  |
|     |              | <b>3.8.3. Pardoseli</b>  |    |       |
| 132 | RpCK42E      | Desfacerea plinte  | m  | 16,84 |
| 133 | RpCK41A      | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc   | m2 | 18,07 |
| 134 | RpCK42A      | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2 | 18,07 |
| 135 | CG32A        | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile  | m3 | 3,61  |
| 136 | CG32B        | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip   | m3 | 1,81  |
| 137 | CG22A        | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 18,07 |
| 138 | CG01A        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm  | m2 | 18,07 |
| 139 | CG01A1 K = 4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5     | m2 | 18,07 |

| 1   | 2     | 3  | 4  | 5     |
|-----|-------|--|----|-------|
|     |       | cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade  |    |       |
| 140 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm ( placi gresie antiderapanta si de calitate inalta ) | m2 | 18,07 |

**Președintele grupului de lucru :**

**Alina POSTOLACHI**\_\_\_\_\_