

Renovarea rețelei de iluminat stradal din s. Biesti, r. Orhei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-6

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. Lucrari de constructie | | |
| | | Capitolul 1.1. PT-447 | | |
| 1 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului | 1000 m | 3,80 |
| 2 | | Cablu SIP-5 2x25 | m | 3 800,00 |
| 3 | | Furnitura de sustinere KM-1800 | buc | 76,00 |
| 4 | | Complect de furnitura de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate KOIM 1500 | buc | 82,00 |
| 5 | | Pivot de ancorare/sustinere a furniturii de intindere 3AC 4x16-50/14400 | buc | 76,00 |
| 6 | | Banda metalica inoxidabila F207 | m | 306,00 |
| 7 | | Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile A200 | buc | 306,00 |
| 8 | | Clema 3OI 16-70/2,5-35 | buc | 320,00 |
| 9 | | Clema ПС-1-1 | buc | 34,00 |
| 10 | 33-04-003-4 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 4,00 |
| 11 | | Pilon CB-95-2 | buc | 4,00 |
| 12 | RpEB12D | Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1x35 la 1x70 mmp | m | 1 200,00 |
| 13 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 46,00 |
| | | Capitolul 2. Lucrari de montare | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------|---|-------|--------|
| | | Capitolul 2.1. PT-447 | | |
| 14 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 | buc | 1,00 |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2,00 |
| 16 | | Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 10 A, 1 P, tip B | buc | 2,00 |
| 17 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu de timp | buc | 1,00 |
| 18 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A | buc | 1,00 |
| 19 | | Demaror electromagnetic, KM 40-20, Ubobina - 230V, Icontact - 40 A | buc | 1,00 |
| 20 | 08-03-526-2 | Limitatoare ale tensiunilor de impuls | buc | 1,00 |
| 21 | | Limitatoare ale tensiunilor de impuls, OIIC1-C (1 pol) | buc | 1,00 |
| 22 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,80 |
| 23 | | Cablu VVG 3x2.5 | m | 180,00 |
| 24 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,14 |
| 25 | | Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25 mm (P3-IQII 25) | m | 14,00 |
| 26 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ² | buc | 10,00 |
| 27 | | Tub retractabil 12-3 (1m) | buc | 8,00 |
| 28 | | Manusa termoretractabila 2P D25 | buc | 2,00 |
| 29 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ² | buc | 6,00 |
| 30 | | Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 (KBT) | buc | 6,00 |
| 31 | | Conectoare Forbox D6 mm | buc | 270,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------|--|-----|-------|
| 32 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED | buc | 84,00 |
| 33 | | Corp de iluminat SMD COB LED 30W | buc | 84,00 |
| 34 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED | buc | 5,00 |
| 35 | | Corp de iluminat SMD COB LED 60W | buc | 5,00 |
| 36 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 84,00 |
| 37 | | Consoala cu un brat l=0.5m | buc | 84,00 |
| 38 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 5,00 |
| 39 | | Consoala cu un brat l=1m | buc | 5,00 |
| | | Capitolul 3. Utilaj | | |
| | | Capitolul 3.1. PT-447 | | |
| 40 | | Panou de distributie, IP54, III MII 2-3 | buc | 1,00 |
| 41 | | Releu de timp, AHC 15A, Ub - 220V, Inom - 16 A | buc | 1,00 |