

**Reconstructia Casei de
cultura din s. Zubresti, r-nul
Straseni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-3
Lucrari de reparatie la fatada**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Fatada		
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 496,700
2	RpCJ34C	Reparatii la fatade, prin reconditionarea fatadei vechi in cimp continuu cu praf de piatra (inclusiv curatarea si restaurarea rosturilor cu mortar (coler autentic))	m2	1 370,600
3	CN54B	Aplicarea manuala a solutiei de hidrofozizant organosilicic intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (consum 0.04 kg /m2)	m2	1 370,600
		Capitolul 2. Timplarii		
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	42,500
5	CK23C	Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive din 4 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm; valoarea U < 1,3 W/m2K, cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / F2 1450x1900(h) - 4buc	m2	11,020
6	CK23B	Ferestre din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive din 4 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm; valoarea U < 1,3 W/m2K, cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 /F1 1200x1900(h) - 3buc	m2	6,840
7	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice, inclusiv dopurile laterale b=550	m	9,400

1	2	3	4	5
8	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=350	m	9,400
9	CK25D	Usi confectionate din profiluri din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive din 4 camere, 2 sticle (4-16-4), Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm; prag din aluminiu, valoarea $U < 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 /U1 1700x2650(h) - 4buc; U3 1000x2100(h) - 1buc, U4 1200x2100(h) - 1buc	m2	22,640
10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive din 4 camere, 2 sticle (4-16-4), Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm; prag din aluminiu, valoarea $U < 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / U2 950x2100(h) - 1buc	m2	2,000

Proiectant


(functia, semnatura, numele, prenumele)

