

Caiet de sarcini

N.r d/o	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificatia tehnică deplină solicitată
1	Tractor cu echipament atașat: (evacuator;încărcător frontal; lamă pentru dezăpezire și nivelare;tractor lateral pentru resturi vegetale;impraștietor de ingrasemint,nisip și material antiderapant;remorcă cu o axă,basculabilă în 3 part;perie pentru dezapezire;rezervor tractabil pentru apa potabilă	Buc.	1	Tractor: Stare Nou Tip motor 4-timpi Injectie directa racire cu apa Model motor (Tier III) Iveco FPT NEF (sau echivalentul) Putere (CP) minim 97 Turatii motor (rpm) 2300 Capacitate cilindrica (cc) 4475, Turbo+Intercooler Rezervor combustibil (l) 100 Transmisie sincronizare transfer: Power Shuttle Numar de viteze 32 viteze inainte / 32 viteze spate Frane Multi Disc in baie de ulei Directie servodirectie Tip hidrostatica priza putere independent si depedent Priza putere spate (rpm) 540 / 750 / 1000 Lungime (mm) 3990 Latime totala fara pneuri (mm) 2050 Ampatament (mm) 2286 Inaltime (mm) 2650 Greutate totala fara balast (kg) 3402 Garantie 5 ani
2	Evacuator	Buc.	1	Stare Nou Latime caus: 400mm Adincime max: 2250mm Inaltime max: 2550mm Inaltime max caus: 3540mm Lungime max: 3300mm Unghi de cotire: 1800 Latime minima transport: 1500mm Putere minima: 50CP Greutate: 800 kg Garantie 2 ani Conditii specifice – Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1
3	Încărcător frontal	Buc.	1	Stare Nou Grutatea max de ridicare: 2000 kg Greutate proprie: 620 kg Inaltimea maxima: 3460mm Putere minima: 90 cp Garantie 2 ani Conditii specifice – Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1
4	Lamă pentru dezăpezire și nivelare	Buc.	1	Stare Nou Putere necesara (CP): 60-80 Lungime (mm): 830 Latime de lucru (mm): 2231 Latime totala (mm): 2505 Inaltime (mm): 700 Unghi reglabil hydraulic: 270 Inaltimea reglabila hydraulic: Arcuri pentru amortizare: 8 arcuri Amortizare: +/- 40 Greutate totala (kg) 329,00 Lama pentru nivelare: inclusa in pret Lama pentru zapada: inclusa in pret

				Conditii specifice – Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1
5	Tractor lateral pentru resturi vegetale	Buc.	1	Stare Nou Latime de lucru 1600 mm Latime totala 185 cm Regulare laterala +90o ; – 55o Deplasare in laterala 146 cm Greutate 570 kg Greutate ciocan 1200 gr Nr. Ciocane 20 bucati Nr. Cutite 40 bucati Garantie 2 ani Conditii specifice – Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1
6	Împrăștiator de îngrășământ, nisip și material antiderapant	Buc.	1	Stare Nou Rezervor: din metal Dimensiunile utilajului: 1.20x1.20x1.5 Volumul: 500KG Distanța de lucru: 8-16 m Greutate 80 kg Garantie 2 ani Conditii specifice – Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1
7	Remorcă basculabilă în 3 părți	Buc.	1	Stare Nou Greutate maxima de ridicare: 5.000 kg Greutatea remorcii: 2000 kg Descarcare: Hidraulica: in 3 parti Inaltimea borturilor: 500mm + 300mm Dimensiun exterior: 4,0m x 2,02m x 0,80m Dimensiun interior: 4,00m x 2,0m x 1,90m Volum incarcare: 6,30 m3 Suprafata incarcae: 7,91 m2 Grosimea peretilor: 2mm Grosimea podelei: 4mm Dimensiunile rotilor: 11,5/80-15,3 BKT Tent pentru acoperire Conditii specifice – Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1
8	Perie pentru dezapezire	Buc.	1	Stare Nou Greutate: 380 kg Lungime: 1.20m Latimea: 2,0 m Unghiul de lucru: 300 Viteza de rotire a periei: 260 rot/min Diametrul periei: 550 mm (compusa din 25 casete cu fire din platic) Viteza de lucru: 12,90 km/ora Matura: perie din plastic Fixare: unire 3 puncte spate Conditii specifice – Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1
9	Rezervor tractabil pentru apă potabilă	Buc.	1	Stare Nou Volum: 4.000 L Greutatea: 950 kg Grosimea peretilor rezervorului: 3 mm (GALVANIZAT) Dimensiunile rotilor: 9.00/16 BKT (6 gauri) Sistem de umplere: Da, capacitate 600L/min Sistem de frinare: hydraulic Furtun absorbtie: de 9m cu filtru Conditii specifice – Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1

Conducătorul grupului de lucru:

Tatiana Badan

