

CAIET DE SARCINI

privind procurarea uleiurilor și lubrefianților pentru anul 2024

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	U/M	Cantitatea	Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimativă fără TVA (lei)	Termenul de livrare a mărfii
1.	Rheinol Favorol LMF 10W-40 5L	bucăți	2	Ulei de motor de înaltă performanță (SHPD) pentru motoarelor diesel moderne,puternice. Poate fi folosit și la motoarele pe benzină cu performanțe optimizate. Tipul uleiului- semisintetic, vîscozitatea – 10W -40.	45 833.33	Livrarea gratuită în termen de 5 zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie: Livrarea se va efectua la adresa mun. Hîncești str. 31 august 1989 nr. 101 A
2.	Rheinol Favorol LMF 10W-40 20L	bucăți	11	Ulei de motor de înaltă performanță (SHPD) pentru motoarelor diesel moderne,puternice. Poate fi folosit și la motoarele pe benzină cu performanțe optimizate. Tipul uleiului- semisintetic, vîscozitatea – 10W -40.		
3.	Aminol DOT -4 500 ml	bucăți	46	Ulei semisintetic în recipient de 500 ml.		
4.	Sintetic ANTIFREEZE LUX 20kg	bucăți	10	Lichid de răcire calitate superioară pe bază de etilenglicol și glicerină în butelii de 20 litri.		
5.	Sintetic ANTIFREEZE LUX 10 kg	bucăți	1	Lichid de răcire calitate superioară pe bază de etilenglicol și glicerină în butelii de 10 litri.		
6.	Sintetic ANTIFREEZE Euro 5 kg (G-11)	bucăți	1	Pentru răcirea motoarelor cu combustie internă pe benzină și motorină și ca fluid de lucru în unitățile de schimb de căldură care funcționează la temperaturi joase și moderate. În sistemul de răcire se utilizează la temperaturi cuprinse între -40 °C și + 110 °C.		
7.	Antigel GOSTIN – 40, 20 kg	bucăți	1	Antigelul de înaltă calitate este o garanție a funcționării fără probleme a sistemului de răcire al motorului, în butelii de 20 kg		
8.	Antigel GOSTIN – 40, 8,3 kg	bucăți	1	Antigelul de înaltă calitate este o garanție a funcționării fără probleme a sistemului de răcire al motorului, în butelii de 8, 3 kg		
9.	Aminol TN3 80w-90 GL -5 5L	bucăți	2	Ulei industrial, în butelii de 5 litri.		
10.	Ulei M10g2 (rozliv)	litri	15	Ulei cu vîscozitate 10w40 compatibil pentru motoarele diesel.		
11.	Aminol TAPI-15B SAE-90 20L	bucăți	1	Ulei industrial, în recipient de 20 litri.		
12.	WALTHER MOTO MAX 4T 10W-40 SL JOSO MA 1L	bucăți	16	Ulei semisintetic pentru motoare, în butelii de 1 litru.		
13.	WALTHER MOTO MAX 2T TC transparent JOSO FC 1L	bucăți	9	Ulei semisintetic pentru motoare în 2-tîmpi, vîscozitate 1:50 în butelii de 1 litru		
14.	Aminol ATF 5 L	bucăți	3	Ulei de tansmisie în butelii de 5 litri.		
15.	EUROTEC AFT III 20 L	bucăți	2	Ulei semisintetic în recipient de 20 litri.		
16.	STILVOLL 5W-30 PLUS DPF FULL SYNTHETHIC SN/CF 4L	bucăți	6	Ulei sintetic pentru motor, vîscozitatea 5w-30, în recipient de 4 litri.		

17.	Aminol PREMIUM PMD3 5W-40 (CI-4/SL)	bucăți	2	Ulei sintetic pentru motor, vîscozitatea 5w-40, în recipient de 5 litri.
18.	WD-40	bucăți	7	Lubrifiant multifuncțional.
19.	sWdRheinol LKW KP2N-30 5kg	bucăți	1	Lubrifiant pe baza de litiu, Viscozitate: KP2N-30, în recipient de 5 kg.
20.	GEMA OIL GREENAX GREASE 3	bucăți	1	Ulei mineral cu vîscozitatea Type 1/ TUR LA
21.	Aminol Litol -24 15 kg	bucăți	1	Unsoare pentru lubrifierea tuturor tipurilor de rulmenți, în recipient de 15 kg.
22.	Eurotec Nigrol 5 L	bucăți	1	Ulei de transmisie în recipient de 5 litri.
23.	Ermetic (sur)	bucăți	6	Ermetic sanitar universal siliconic .
24.	Adeziv de eboxid	bucăți	3	Clei pentru uz industrial.
25.	GEMA OIL DURAGEAR MT 140 GL-14 L	bucăți	1	Ulei de transmisie , vîscozitatea 140, în recipient de 4 litri.
	TOTAL			
				45 833.33

Conducătorul grupului de lucru : Octavian BUCȘA

