

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Sistem integrat de sonorizare, conferință wireless și traducere simultană, distribuție semnal audio și video _____,

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri (bunuri) _____.

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: Inspectoratul Național de Probațiune
2. IDNO: 1010601000287
3. Adresa: mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 1
4. Numărul de telefon/fax: 022 280995; 022280905; 022 280978
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: probatune@probatune.gov.md; logistica@probatune.gov.md; www.probatune.gov.md.
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) fără TVA
1.	32300000-6	Lotul nr. 1 Sistem integrat de sonorizare, conferință wireless și traducere simultană, distribuție semnal audio și video.				
1.1.	32300000-6	Unitate de control a sistemului de conferință fără fir.	buc	1	Full Digital Networked DSP Wireless Conference Processor. Compliance with IEC 60914, GBT 15381-94. Capable of connecting up to 64 channels audio and other signals via single acces point. The microphone sensitivity of each unit and 16 level equalizer EQ can be adjusted independently. The 16-level equalizer EQ to achieve sound or the whole conference field adjustment, limiter to prevent the sound suddenly become loud or low; noise gate of human voice can be identified; support AGC/AFC/ Mix (Auto-mix) technology "Hand-in-Hand-Loop-Network" connection makes the	

					system always working perfectly no matter changing discussion unit or having any malfunctioned units. Interfaces Front panel USB recording interface 3.5mm headphone for monitoring 1x RCA audio input 1x XLR audio input 1x RCA audio output 1x XLR audio output 6x Phoenix interface audio output 2x RJ45 digital audio connection 3x RJ45 for chairman unit, delegate unit, unit translators and other connection 1x RJ45 for wireless AP or router 1x DP9 male interface for external control 1x DP9 female interface for camera 1x three-pin phoenix interface for camera control keyboard 1x RJ45 for computer connection or network switcher 1x grounding screw 1x 100 ~ 240V DC Power Interface Technical Parameters Power 110V / 220V AC Static power consumption 12W Maximum power consumption 150W Frequency Response 20Hz ~ 20KHz Noise ratio (S / N)> 80dB Total harmonic distortion <0.05% Channel Crosstalk> 80dB Rackmountable Garantie minim 12 luni.	
1.2.	32300000-6	Microfon președinte	buc	1	Unitatea președinte să fie echipată cu un microfon tip gooseneck de 41cm și baterie inclusă. Wireless Digital Discussion Chairman unit with microphone Gooseneck microphone 410mm lenght 5G Standard WiFi Wireless communication, with less delay and high quality sound while no interference from 2.4G signal, setting up all system in few minutes to be ready for using, and put them away in short time as well. Line-in interface which allows microphone or other line-in device like cell phone, laptop to pass audio through to perform teleconference. Each unit with two-color LED indicator on microphone, red for speaking 128x32 OLED display with volume bar, clock, time span of microphone activating, interpretation channels and language, MIC ON/OFF etc and other information. Full-digital signal transmission and processing, completely avoid the RF interference from cell phone or similar devices. MIC ON/OFF buttons with indicators Chairman unit with priority button and consent button for the delegates Technical Parameters Button: Touchable interface, no physical buttons	

					Sound Pickup: heart type capacitance Display: OLED display 128 × 32 Sensitivity: - 46 dBV / Pa Maximum power consumption: 2.0W Directivity: 0 ° / 180 ° > 20 dB (1 kHz) Headphone load: 16Ω headphone volume: 10mW Headphone jack: 3.5 mm stereo Input impedance: 2 kΩ Frequency response: 20 ~ 20000Hz SNR: 70 dB Equivalent noise: 20 dBA (SPL) Main material: ABS The maximum sound pressure: 125dB (THD <3%) Weight: max 1.1kg (with microphone) Garantie minim 12 luni.	
1.3.	32300000-6	Microfon delegat	buc	15	Unitatea delegat să fie echipată cu un microfon tip gooseneck de 41cm și baterie inclusă. Wireless Digital Discussion Chairman unit with microphone. Gooseneck microphone 410 mm length. 5G Standard WiFi Wireless communication, with less delay and high quality sound while no interference from 2.4G signal, setting up all system in few minutes to be ready for using, and put them away in short time as well. Line-in interface which allows microphone or other line-in device like cell phone, laptop to pass audio through to perform teleconference. Each unit with two-color LED indicator on microphone, red for speaking 128x32 OLED display with volume bar, clock, time span of microphone activating, interpretation channels and language, MIC ON/OFF etc and other information. Full-digital signal transmission and processing, completely avoid the RF interference from cell phone or similar devices. MIC ON/OFF buttons with indicators. Technical Parameters Button: Touchable interface, no physical buttons Sound Pickup: heart type capacitance Display: OLED display 128 × 32 Sensitivity: -46 dBV / Pa Maximum power consumption: 2.0W Directivity: 0 ° / 180 ° > 20 dB (1 kHz) Headphone load: 16Ω headphone volume: 10mW Headphone jack: 3.5mm stereo Input impedance: 2kΩ Frequency response: 20 ~ 20000Hz SNR: 70dB Equivalent noise: 20dBA (SPL) Main material: ABS The maximum sound pressure: 125dB (THD <3%) Weight: max 1.1kg (with microphone) Garantie minim 12 luni.	
1.4.	32300000-6	Punct de acces	buc	1	Specificații minime solicitate: Connect with the conference processor Typical coverage range 30 m, 200 connections Install on ceiling, wall or with stand rack mount 128 bits digital encryption technology, with WAP2 secure connection, MAC address filtering, SSID-hiding to prevent wiretapping and unauthorized access from delegate unit LED indicator for signal/power	

					2.4 G/5GHz dual band communication LAN support POE power supply RJ45 for LAN connection Power Consumption Operational: max.11 Watt Power Over Ethernet(POE)supported: POE Installation: Ceiling, Wall or Stand Rack.	
1.5.	32300000-6	Cutie pentru păstrarea și încărcarea microfoanelor wireless	buc	2	Specificatii minime solicitate: Compatibil cu microfoanele de conferinta Indica nivelul de incarcare pentru fiecare microfon Reincarcare rapida: timp de 4 ore Posibilitate de incarcare simultana a pana la 8 de receptoare. Power - 100V-240V AC GARANTIE: minim 12 luni	
1.6.	32300000-6	Unitate de control a sistemului de traducere simultană	buc	1	Specificatii minime solicitate: Transmițător digital al sistemului de traducere simultană care să moduleze semnale audio primite de la sistemul de conferințe și orice altă sursă audio și să le transmită către emițătorii infraroșii, cu posibilitatea de a transmite simultan cel puțin 4 canale audio. Modulation - DQPSK, according to IEC 61603-7 Modulation frequency - 2 to 8 MHz Carriers 0 to 5:2 to 6 MHz, according to IEC 61603-7 Frequency response - 20 Hz to 10 kHz (-3dB) at standard quality; 20 Hz to 20 kHz (-3dB) at perfect quality THD at 1 kHz - <0.05% Isolation - >80 dB Dynamic range - >90 dB Weighted SNR - >85 dBA Unbalanced audio inputs - -12 dBV to +12 dBV nominal Balanced audio inputs - -6 dBV to +18 dBV nominal Emergency switch connector - 2-PIN 3.81 mm Phoenix connector, alarm signal control input Headphone output - 32 Ohm to 2 kOhm HF input/output - 75 Ohm Power consumption - Maximum 25 W Mounting - Brackets for 19" rack mounting or fixing to a table top; detachable feet for free-standing use on a table top Garantie minim 12 luni.	
1.7.	32300000-6	Distribuitor semnal IR	buc	2	Specificatii minime solicitate: Compatibil cu unitatea de control a sistemului de traducere simultană și cu orice dispozitiv conform standardului IEC 61603-7. Distanța de emisie până la 76 de metri. Posibilitatea ajustării întârzierii semnalului cauzate de diferența lungimii cablului între emițător și radiatoare. Întreupator pentru selectarea modului de operare tip half-power/ full-power. Pornirea /oprirea sincronizării cu emițătorul. Posibilitate de a conecta alte radiatoare în lanț. Unghiul de radiație ± 25 °. Când temperatura radiatorului este prea mare, sistemul va trece automat de la puterea maximă la jumătate de putere.Permite utilizarea în săli de conferințe, chiar și pe timp de zi. Tehnologia de modulare digitală DQPSK Garantie minim 12 luni.	
1.8.	32300000-6	Receptor de semnal IR	buc	25	Specificatii minime solicitate: Compatibil cu distribuitorul de semnal IR și cu orice alt distribuitor conform standardului IEC 61603-7. Display LCD ce afișează numărul canalului, denumirea limbii, capacitatea bateriei, puterea semnalului și volumul. Obligatoriu va fi dotat cu întrerupător ON/OFF, butoane de selectare a canalului, de mărire și micșorare a volumului. Mufă pentru conectarea caștilor.	

					Baterie reincărcabilă va fi inclusă în set. Modulation - DQPSK, according to IEC 61603-7 Modulation frequency. Carriers 0 to 5 - 2 to 6 MHz, according to IEC 61603-7 Frequency response - 20 Hz to 10 kHz (-3dB) at standard quality; 20 Hz to 20 kHz (-3dB) at perfect quality THD at 1 KHz - <0.05% Isolation - >80 dB; Dynamic range - >80 dB; Weighted SNR - >80 dBA; Input range - -12 dBV ~ +12 dBV (adjustable) IR irradiance level - 4 mW/m2 per carrier Angle of sensitivity - 270° Headphone output level at 2.4 V 450 mVrms (speech at maximum volume, 32 Ohm headphone) Headphone output freq. range - 20 Hz to 20 kHz Headphone output impedance - 32 Ohm to 2 kOhm Max. SNR - >80 dBA Supply voltage - 3V to 4.2V, nominal 3.7 V Headphone jack unplugged after 5 minutes - 0 mA Battery life Rechargeable battery pack 24 hours Garantie minim 12 luni.	
1.9.	32300000-6	Căști pentru participanți	buc	25	Specificații minime solicitate: Căști de înaltă calitate pentru participanții la ședință, cu posibilitatea obligatorie de a putea fi conectate la microfonul președinte, microfoanele delegat și la receptoarele de traducere simultană.	
1.10.	32300000-6	Management software	buc	1	Specificații minime solicitate: Soft de management al sistemului de conferință și traducere simultană integrat. Licență fără termen și abonament.	
1.11.	32300000-6	Cutie pentru păstrarea, transportarea și încărcarea receptoarelor	buc	1	Specificații minime solicitate: Compatibil cu receptoarele de semnal IR. Indicator nivel de încărcare pentru fiecare receptor. Reîncărcare rapidă: timp de 2 ore. Posibilitate de încărcare simultană de până la 50 receptoare. Power - 100V-240V AC. Max. Power - 200W. Static Power - 17W (no charging) Dimension h x w x d (mm – maxim 112x494x395) Weight – maxim - 14.5 kg Garantie minim 12 luni.	
1.12.	32300000-6	Consola interpret	buc	2	Specificații minime solicitate: Consola traducătorului, cu suport pentru maxim 64 de canale de traducere simultană. Prelucrare audio DSP. Posibilitatea de a conecta setul cu cască prin intermediul mufei de 3.5 mm. Posibilitatea inițierii apelurilor interne, primirii de mesaje scurte, transmitere solicitări. Sistemul permite traducerea directă și indirectă. 2 traducători se pot conecta alternativ pe un canal. Activarea automată a timpului de vorbire. Accesarea meniului de ajutor apăsând tasta CALL. Alimentare de la unitatea de control a sistemului de traducere simultană. Difuzor încorporat și control de volum. Căștile și volumul difuzorului sunt reglabile individual. LCD LCD 320 × 64 cu fundal albastru și text alb. Power - DC48V from main unit or adaptor. Power consumption - 3W. Microphone - Electret-condenser. Polar pattern - Uni-directional. Sensitivity - -46dBV/pa. Frequency response - 20Hz~20KHz. Input impedance - 2.2kOhm.	

					Frequency Response - 30~20KHZ. Earphone load - >8ohm. Earphone volume - 10mW. Directivity 0°/180° - > 20 dB (1 kHz). Equivalent noise - 20 dBA (SPL). Maximum sound pressure level - 125 dB (THD<3%). Connector - 2 x Ø 3.5 mm earphone jack, 2 x Ø 3.5 mm Microphone jack, 2xRJ45 port, 1x2.5mm adapter port Garantie minim 12 luni.	
1.13.	32300000-6	Căști pentru traduceri	buc	4	Specificații minime solicitate: Căști de tip închis cu microfon flexibil, difuzoare de 40 mm, pentru un sunet puternic, clar și o izolare completă de zgomote exterioare. Dotate cu mâner vertical, bandă reglabilă și plăcuțe de urechi moi pentru comoditatea utilizatorului. Lungimea cablului - 2 m. Frequency Response 80Hz – 2KHz Sensitivity 90dB Signal to noise ratio > 80dB Distortion < 0.1dB Impedance 32 Ω Dynamic range > 85 dB Output power 100mW. Garantie minim 12 luni.	
1.14.	32300000-6	Cabină pentru traducători	buc	1	Specificații minime solicitate: Cabină pentru - 2 persoane. Confecționată din material ușor, (profil de aluminiu) cu întărirea laturilor și diagonalelor. Masă inclusă în interior pentru -2 locuri de muncă Dimensiuni: 1500x1500x1900 (mm) Greutate: max.70 kg. Culoare exterioară: neagră cu inserturi de aluminiu Fereastră: acril transparentă de calitate superioară.	
1.15.	32300000-6	Amplificator	buc	1	Specificații minime solicitate: Putere de ieșire – minim 240 W. Posibilitate împărțire semnal în maxim 5 zone. Intrări: minim 3 x balanced XLR, 3 x stereo RCA, 6 x 6,3 mm jack socket, 1 x 3,5 mm TRS Jack. Ieșire: minim 6 x phoenix, 2 x 6.3mm Jack Frequency response – cel puțin 80 Hz - 15 kHz THD –cel mult 0,5% la 1kHz putere S/N ratio - 75 Db Equalizer - 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, ± 12 dB Phantom power – 15V maxim. posibilitate de instalat pe masa sau în rack pentru boxe de tip 40 hm, 25V, 70V si 100V reglare putere sunet intrări și master greutate. minim 9kg, maxim 10kg. Garantie minim 12 luni.	
1.16.	32300000-6	Incinte acustice TIP 1	buc	2	Specificații minime solicitate: Tipul – instalare pe tavan/perete. Putere de ieșire – min.30 W (8Ohm). Transformator 100V cu comutator pentru: 25 W – 15 W – 10 W – 5 W – 8 Ohm. Sensibilitate: 87 dB (1 W/1 m). Frequency response – cel puțin 80 Hz - 20 kHz. Maximum SPL 101dB (Pmax/1m) la 1000 Hz. Dispersie conică la 150° - orizontală, la 120° - verticală. Difuzoare încorporate de frecvențe joase de 5" (127 mm) și de frecvențe înalte de 1" (25.4 mm). Greutate – maxim - 2.5 kg. Culoarea alba RAL 9016 (conform designului salii).	
1.17.	32300000-6	Incinte acustice TIP 2	buc	2	Specificații minime solicitate: Tipul – instalare pe tavan/perete Putere de ieșire – min.60 W (8Ohm).	

					Transformator 100V cu comutator pentru: 50 W – 25 W – 12.5 W – 6 W – 3 W – 8 Ohm. Sensibilitate: 87 dB (1 W/1 m). Frequency response – cel puțin 60 Hz - 20 kHz. Maximum SPL 108dB (Pmax/1m) la 917 Hz. Dispersie conică la 120 ⁰ - orizontală, la 120 ⁰ - verticală. Difuzoare încorporate de frecvențe joase de 8" (203 mm) și de frecvențe înalte de 1" (25.4 mm) Greutate – maximă.5.4 kg. Culoarea albă RAL9016 (conform designului salii).	
1.18.	32300000-6	Cablu	m	100	Specificații minime solicitate: Cablu pentru conectarea incintelor acustice și a reglatoarelor.	
1.19.	32300000-6	Mixer audio	buc	1	Specificații minime solicitate: Tip rackmount, Intrări: 6 x universal combi XLR, 3 x stereo RCA. Ieșiri: 1 x balanced stereo XLR, 1 x stereo RCA, 2 x 6,3 mm TRS jacks. Frecvență de răspuns: 20 Hz - 22 kHz THD: 0,03 % @ 1 kHz Alimentare phantom: +18V. Garantie minim 12 luni.	
1.20.	32300000-6	Splitter HDMI	buc	1	Specificații minime solicitate: Splitter pentru distribuția semnalului HDMI, cu posibilitatea de a selecta una din maxim 2 surse de semnal. 2 intrări HDMI. 4 ieșiri HDMI. SPDIF out, 3.5 mm audio-out. Garantie minim 12 luni.	
1.21.	32300000-6	Rack de podea	buc	1	Rack de podea 18U 600x800x900, 19", negru, cu ușă de sticlă, cheie, lacăte la toți pereții care pot fi deschiși, bloc de prize, minim 8, 2 polite cu adancime 450mm, bloc de ventilatoare.	
1.22	32300000-6	Tribună digitală	buc	1	Tribuna digitală cu un design modern, înălțimea 115 cm, Display interactiv cu Touch, min 21.5” FullHD, IPS, cu un procesor cu 4 nucleie și min 3,1 Ghz, min 4Gb memorie și posibilitatea de stocare min. 500Gb, cu min 2 sloturi USB 3.0, posibilitatea conectării la internet prin Wi-Fi și la rețeaua locală prin 1Gbit Lan , posibilitatea conectării Proiecteurului prin HDMI direct la tribuna digitală.	
1.23	32324000-0	Soluție perete video din 6 ecrane 49”	buc	6	Specificații minime solicitate: Panouri LED de min 48 inch FullHD – 6 buc., cu controller de videowall. Lațimi margini maxim 1,25 mm x 2,35 mm Intrari/ Iesiri: HDMIx2, DP, VGA, RS232, DVI, IR, posibilitatea de conexiune prin RJ-45, slot OPS Aspect 16:9, Resolution 1920x1080, Refresh rate 60Hz, Brightness 450cd/m2 , Response time max. 8 ms, Viewing Angle 178/178, Audio Out 2 x 10W, Power Consumption max.110 W, VESA 400x400 mm. SUPORT profesional de montat pe perete a 6 unitati cu posibilitatea de fixare și ajustare pe orizontal și în adâncime. Transportarea, instalarea, setarea și punerea in funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari precum și initierea a minim 2 persoane - se va efectua de catre operatorul economic. Garantie minim 24 luni.	
Valoarea estimativă totală Șef Direcția financiară, INP, Valeri Alexa _____ (semnătura)						774710,00

Notă: Transportarea, instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari adiționali, precum și inițierea persoanelor pentru lucrul cu sistemul integrat - se va efectua de către operatorul economic prețului fiind inclus.

Specificația tehnică deplină elaborată de către Serviciul monitorizare electronica și tehnologii informaționale al INP, responsabil Valeriu Melinte, șef SMETI _____

(semnătura)

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
 - 1) Pentru un singur lot;
 - 2) Pentru mai multe loturi;
 - 3) **Pentru toate loturile;**
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____.
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite _____.
(indicați se admite sau nu se admite)
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Livrarea, instalarea, setarea și punerea în funcțiune a echipamentului în decurs de 15 zile din data înregistrării contractului la trezorerie _____.
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019 _____.
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu _____.
(indicați da sau nu)
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică _____
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	DUAE	Completat integral, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativiu
2	Oferta	Formularul F 3.1 completat integral, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativiu
3	Specificații tehnice	Formularul F 4.1 completat integral, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativiu
4	Specificații de preț	Formularul F 4.2 completat integral, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativiu
5	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii	Copie, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativiu
6	Certificat cu privire la situația contribuabilului	Copia originalului valabil eliberat de Inspectoratul Fiscal, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativiu
7	Certificat privind deținerea contului bancar	Copia originalului, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativiu
8	Certificat de conformitate	Copia certificatului de conformitate valabil, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativiu
9	Autorizație de la producător, ce atestă dreptul de a livra, instala, menține suportul tehnic în timpul perioadei de garanție și postgaranție a echipamentului de conferință și sunet.	Copia originalului, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativiu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică.
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitația electronică va fi în 3 runde, cu durată (conform Instrucțiunii SIA RSAP), pasul minim fiind 0,1 – 10 % din valoarea estimativă a lotului, conform mențiunilor în SIA RSAP.
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA.
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	Nu se aplică	

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: Informația o găsiți în SIA RSAP
 - pe: Informația o găsiți în SIA RSAP
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.
- (SIA RSAP sau adresa deschiderii)
- Ofertele întârziate vor fi respinse.*
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
- Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română,
specificațiile tehnice propuse de către operatorul economic pot fi completate în limba engleză.
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
- (se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
- Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 14.11.2019
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă SIA RSAP
sistemul de comenzi electronice	nu
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _____
nu
(se specifică da sau nu)

35. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: **Vîrlan Petru**

L.Ș.