

# CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie curenta a drumurilor publice locale din com. Stauceni, mun. Chisinau

Sectorul 1 str. Mateevici (M5 - str. Pacii)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                               | Unitatea de masura | Volum   |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                 | 4                  | 5       |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie curenta</b>                                                                                                                                            |                    |         |
| 1      | DI158A                      | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm cu mixtura asfaltica cu granulatie fina, dens, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008    | m2                 | 463,000 |
| 2      | TsI51A3                     | Transportarea material frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                      | t                  | 46,400  |
| 3      | TsC02D1                     | Excavarea pamintului in debleu, transeea conductei de evacuare a apelor pluviale, exc. 0,25 m.c., incarcarea si transportul la 3 km, in locul de acumulare, gr. II, Y = 1,9 t/mc. | 100 m3             | 0,860   |
| 4      | TsI51A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                           | t                  | 163,400 |
| 5      | DI105                       | Compactare pamintului (fundatiei transeei conductei de apa) rulou manual, Hmed-0,2m                                                                                               | 100 m3             | 0,330   |
| 6      | TsC54A                      | Strat drenant, din nisip, balast, conform GOST 8736-93*, H - 10 cm                                                                                                                | m3                 | 16,500  |
| 7      | DA11C                       | Strat de fundatie din piatra sparta M 400, conform GOST 8267-93* H - 18 cm (cu asternere si compactare manuala) (fara compactor static autopropulsat cu rulouri valturi).         | m3                 | 29,700  |
| 8      | DA11B                       | Strat de fundatie din piatra sparta M 400, conform GOST 8267-93* H - 14 cm (cu asternere si compactare manuala) (fara compactor static autopropulsat cu rulouri valturi).         | m3                 | 23,100  |
| 9      | DI105                       | Compactare piatra spatra rulou manual                                                                                                                                             | 100 m3             | 0,528   |
| 10     | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp                                                                             | t                  | 0,099   |
| 11     | DB19C                       | Binder din beton asfaltic cu granulatie mare poros SKPg-II/2.5, SM STB 1033:2008, bitum BND 60/90, H - 6cm, (cu asternere manuala)                                                | m2                 | 165,000 |
| 12     | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp                                                                             | t                  | 0,049   |
| 13     | DB16D                       | Strat de uzura din mixtura asfaltica cu granulatie fina, dens SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, H - 4                                                                                 | m2                 | 165,000 |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5     |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|    |            | cm, (cu asternere manuala)                                                                                                                                                                                                                   |     |       |
| 14 | RpAr3E     | Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm (Taierea asfaltului cu freza cu discuri in lungul bordurii (fara betonist))                                                       | m   | 5,000 |
| 15 | DG06B      | Demolarea inelelor din beton                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 0,032 |
| 16 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 2 категории)                 | t   | 0,070 |
| 17 | TsI50A3    | Transportarea gunjului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                                                                          | t   | 0,070 |
| 18 | RpAcF04A   | Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m                                                                                                                                          | m3  | 0,042 |
| 19 | AcE07C     | Montarea capacelor existent din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B ( Amenajarea capacilor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM) | buc | 1,000 |

# CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie curenta a drumurilor publice locale din com. Stauceni, mun. Chisinau**

Sectorul 2 str. Unirii (str. Mateevici - str. D. Matcovschi)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                               | Unitatea de masura | Volum   |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                 | 4                  | 5       |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie curenta</b>                                                                                                                                            |                    |         |
| 1      | DI158A                      | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm cu mixtura asfaltica cu granulatie fina, dens, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008    | m2                 | 292,000 |
| 2      | TsI51A3                     | Transportarea material frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                      | t                  | 29,200  |
| 3      | TsC02D1                     | Excavarea pamintului in debleu, transeea conductei de evacuare a apelor pluviale, exc. 0,25 m.c., incarcarea si transportul la 3 km, in locul de acumulare, gr. II, Y = 1,9 t/mc. | 100 m3             | 4,090   |
| 4      | TsI51A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                           | t                  | 777,100 |
| 5      | DI105                       | Compactare pamintului (fundatiei transeei conductei de apa) rulou manual, Hmed-0,2m                                                                                               | 100 m3             | 1,570   |
| 6      | TsC54A                      | Strat drenant, din nisip, balast, conform GOST 8736-93*, H - 10 cm                                                                                                                | m3                 | 78,700  |
| 7      | DA11C                       | Strat de fundatie din piatra sparta M 400, conform GOST 8267-93* H - 18 cm (cu asternere si compactare manuala) (fara compactor static autopropulsat cu rulouri valturi).         | m3                 | 141,660 |
| 8      | DA11B                       | Strat de fundatie din piatra sparta M 400, conform GOST 8267-93* H - 14 cm (cu asternere si compactare manuala) (fara compactor static autopropulsat cu rulouri valturi).         | m3                 | 110,180 |
| 9      | DI105                       | Compactare piatra spatra rulou manual                                                                                                                                             | 100 m3             | 2,518   |
| 10     | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp                                                                             | t                  | 0,472   |
| 11     | DB19C                       | Binder din beton asfaltic cu granulatie mare poros SKPg-II/2.5, SM STB 1033:2008, bitum BND 60/90, H - 6cm, (cu asternere manuala)                                                | m2                 | 787,000 |
| 12     | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp                                                                             | t                  | 0,236   |
| 13     | DB16D                       | Strat de uzura din mixtura asfaltica cu granulatie                                                                                                                                | m2                 | 787,000 |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |            | fină, dens SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, H - 4 cm, (cu asternere manuală)                                                                                                                                                                    |     |        |
| 14 | RpAr3E     | Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm (Taierea asfaltului cu freza cu discuri in lungul bordurii (fara betonist))                                                       | m   | 10,000 |
| 15 | DG06B      | Demolarea inelelor din beton                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 0,064  |
| 16 | Tr11AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 2 категории)                 | t   | 0,140  |
| 17 | TsI50A3    | Transportarea gunjului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                                                                          | t   | 0,140  |
| 18 | RpAcF04A   | Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m                                                                                                                                          | m3  | 0,084  |
| 19 | AcE07C     | Montarea capacelor existent din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B ( Amenajarea capacilor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM) | buc | 2,000  |

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie curenta a drumurilor publice locale din com. Stauceni, mun. Chisinau

Sectorul 3 Drum Cimitir

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                               | Unitatea de masura | Volum  |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                 | 4                  | 5      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie curenta</b>                                                                                                                                            |                    |        |
| 1      | TsC02D1                     | Excavarea pamintului in debleu, transeea conductei de evacuare a apelor pluviale, exc. 0,25 m.c., incarcarea si transportul la 3 km, in locul de acumulare, gr. II, Y = 1,9 t/mc. | 100 m3             | 0,300  |
| 2      | TsI51A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                           | t                  | 57,000 |
| 3      | DI96                        | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (numai compactor autopropulsate)                                              | 100 m3             | 0,188  |
| 4      | DA06B2                      | Strat drenant, din nisip, balast, conform GOST 8736-93*, H -10 cm                                                                                                                 | m3                 | 7,500  |
| 5      | DA12C                       | Strat de fundatie din piatra sparta M 400, conform GOST 8267-93* H - 15 cm                                                                                                        | m3                 | 11,250 |
| 6      | DA12B                       | Strat de fundatie din piatra sparta M 400, conform GOST 8267-93* H - 10 cm                                                                                                        | m3                 | 7,500  |
| 7      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp                                                                             | t                  | 0,045  |
| 8      | DB19F                       | Strat de uzura din mixtura asfaltica cu granulatatie fina, dens SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica                                         | m2                 | 75,000 |

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie curenta a drumurilor publice locale din com. Stauceni, mun. Chisinau**

Sectorul 4 - 14

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                            | Unitatea de masura | Volum     |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                              | 4                  | 5         |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie curenta</b>                                                                                                                                         |                    |           |
| 1      | DI158A                      | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm cu mixtura asfaltica cu granulatie fina, dens, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008 | m2                 | 1 558,000 |
| 2      | TsI51A3                     | Transportarea gunoului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                          | t                  | 155,800   |