

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Subsol		
		Capitolul 1.1.1. Pereti		
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	11,00
2	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.8 cm.Hidro , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,17
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	450,00
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund	m2	450,00
5	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	160,00
6	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	15,60
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	410,00
8	CF51B k mat,util =2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	410,00
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	425,60
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	425,60
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	645,60
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	645,60
		Capitolul 1.1.2. Tavan		
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la	m2	83,00

1	2	3	4	5
		tavan		
14	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	110,00
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	83,00
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	83,00
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	145,00
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	145,00
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	110,00
20	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	20,00
		Capitolul 1.1.3. Pardoseli		
21	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,60
22	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	12,00
23	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	0,60
24	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,50
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	130,00
26	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	110,00
27	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	120,00
28	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 5mm grosime:	m2	-120,00
29	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	150,00
30	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	140,00
31	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din	m2	7,50

1	2	3	4	5
		PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez		
		Capitolul 1.1.4. Timplarie		
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	29,25
33	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,95
34	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	12,95
35	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	4,50
36	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	5,00
37	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m	9,60
38	RpCP13A	Repararea grilajelor metalice si a gratiilor de la ferestre, balustrade, scari sau balcoane, simple, din otel rotund si teava, cu inlocuire de material metalic	kg	35,00
39	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	20,00
		Capitolul 1.1.5. Sanitare		
40	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	15,00
41	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	15,00
42	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	10,00
43	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00
44	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.	buc	1,00
		Capitolul 1.1.6. Diverse		
45	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri,	t	8,00
46	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre	t	8,00
47	TsI50C10	Transportarea deseuri constructie cu	t	8,00

1	2	3	4	5
		autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km		
		Capitolul 1.2. Platforma de gunoi		
48	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	0,75
49	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,70
50	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,40
51	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,30
52	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton teava patrata 40x40 gr 3	kg	95,00
53	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	15,00
54	CK14A	Porti metalice cu rame din teava profilata 40x40 si plasa bordurata h=2 m gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal	m2	4,00
55	RpCS16A	Imprejmuirilor din panouri de gard din plasa de sirma Gard Bordurat h=2 m gr 3,3	m2	6,50
56	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	7,50
57	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Profnastil (se exclude coama ,pazie profil etansare)	m2	5,00
		Capitolul 1.3. Depozit deseuri medicale et 1		
		Capitolul 1.3.1. Pereti		
58	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	74,00
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	74,00
60	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	74,00
61	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	15,00
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,00

1	2	3	4	5
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	20,00
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	20,00
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	20,00
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	20,00
67	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile	m2	54,00
		Capitolul 1.3.2. Tavan		
68	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	19,10
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	19,10
70	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,10
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	19,10
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	19,10
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	19,10
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	19,10
		Capitolul 1.3.3. Pardoseli		
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	19,10
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,10
77	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	19,10
78	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	18,00
		Capitolul 1.3.4. Timplarie		
79	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	6,36
80	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,54

1	2	3	4	5
81	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu punte termica)	m2	2,76
		Capitolul 1.3.5. Sanitare		
82	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc	1,00
83	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
84	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00
85	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,00
86	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00
87	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00
88	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	4,00
89	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	1,00
90	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
91	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	4,00
		Capitolul 1.4. Copertina		
92	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	6,00
93	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(confectii liniare din tabla la parapet si racordari)	m	10,00
94	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv srafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (se va alege mortar marfa sau nisip cu ciment)	m2	6,00
95	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer	m2	10,00

1	2	3	4	5
96	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnoelast EKP+Tehnoelast EPP	m2	6,00
97	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnoelast EKP	m2	6,00
98	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	10,00
99	RpCE19A	Izolarea hidrofuga si termica a rosturilor verticale dintre panourile de fatada, executate cu pinza bitumata, neacoperita si fisii din polistiren expandat de 24 mm, prevazute cu bariera de vapori de folie de polietilena de 0,25 mm, avind latimea fisiiilor de pina la 20 cm inclusiv	m	4,00
		Capitolul 1.5. Hol 20 Capitolul 1.5.1. Pereti		
100	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	84,00
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	84,00
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	84,00
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	84,00
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	84,00
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	84,00
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	84,00
		Capitolul 1.5.2. Tavan		
107	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	22,00
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	22,00
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	22,00
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	22,00

1	2	3	4	5
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	22,00
		Capitolul 1.5.3. Timplarie		
112	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,30
		Capitolul 1.6. Grup sanitar et 1 Capitolul 1.6.1. Pereti		
113	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	9,20
114	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,00
115	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	35,00
116	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	4,60
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	19,00
118	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,05
119	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	19,00
120	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (usite revizie)	buc	3,00
121	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile	m2	19,00
		Capitolul 1.6.2. Tavan		
122	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	4,50
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	4,50
124	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,50
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	4,50
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	4,50
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	4,50
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in	m2	4,50

1	2	3	4	5
		2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistentă sporită la spălare, murdărie și patare de orice fel)		
		Capitolul 1.6.3. Pardoseli		
129	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmură, piatră, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,50
130	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,50
131	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin	m2	4,50
132	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase și acoperișuri executat pe suprafețe înclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitură din fibre de sticlă bituminată perforată tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolație datorat perforațiilor stratului de difuzie (se exclude înplasnitura, lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastică la rece 2 straturi	m2	4,50
133	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramică, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	4,50
		Capitolul 1.6.4. Timplarie		
134	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv	m2	2,00
		Capitolul 1.6.5. Sanitare		
135	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile	buc	1,00
136	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, având diametru de 1/2"	buc	1,00
137	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm	m	7,00
138	SB10C	Piesa de legătură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, îmbinate cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm	buc	2,00
139	SB09C	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm	buc	4,00
140	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 110 mm	m	5,00
141	SB09C	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm	buc	4,00
142	SB09E	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm	buc	4,00
143	SB10E	Piesa de legătură (ramificație simplă) din	buc	2,00

1	2	3	4	5
		material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm		
144	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	15,00
145	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	1,00
146	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (pentru persoane dizabilitati	buc	1,00
147	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00
148	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robimet colt si robinet plutitor cu dn=1/2"	buc	1,00
149	RpSB15A	Montarea Furtunului gofrat p/u WC	buc	1,00
150	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	6,00
151	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	15,00
		Capitolul 1.6.6. Accesorii bloc sanitar prsoane cu dizabilitati		
152	SE59A	Suport pentru mini retractabil 60-70 cm	buc	1,00
153	SE59A	Suport pentru mini fix 60-70 cm	buc	1,00
154	SE59A	Bara de spriginire orizontala -2 buc. ,verticale- 1 buc.(set) lavuar	buc	1,00
		Capitolul 1.7. Biroul 212 Capitolul 1.7.1. Pereti		
155	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	68,30
156	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	48,20
157	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	120,00
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	120,00
159	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	98,50

1	2	3	4	5
		mortarului.		
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	98,50
161	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	98,50
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	98,50
163	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (Covor PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0)	m2	98,50
164	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	4,00
165	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	21,50
		Capitolul 1.7.2. Tavan		
166	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	21,20
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	21,20
168	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	21,20
169	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	21,20
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	21,20
171	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	21,20
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	33,10
173	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	33,10
		Capitolul 1.7.3. Pardoseli		
174	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	29,60
175	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,50
176	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,60

1	2	3	4	5
177	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	29,60
178	CG56A1 k=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 3 mm grosime: k=3	m2	-29,60
179	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	32,56
180	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	3,50
Capitolul 1.7.4. Timplarie				
181	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	5,70
182	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,70
Capitolul 1.7.5. Sanitare				
183	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00
184	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,00
185	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	10,00
186	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00
187	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,00
188	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00
189	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,00
190	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	3,00
191	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00
192	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	10,00

1	2	3	4	5
193	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robimet colt si robinet plutitor cu dn=1/2"	buc	1,00
194	RpSB15A	Montarea Furtunului gofrat p/u WC	buc	1,00
		Capitolul 1.8. Biroul 213 Capitolul 1.8.1. Pereti		
195	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	41,50
196	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,80
197	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	43,30
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	43,30
199	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,60
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,60
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	41,60
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,60
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	41,60
204	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,60
205	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,00
		Capitolul 1.8.2. Tavan		
206	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,70
		Capitolul 1.8.3. Pardoseli		
207	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,70
208	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,70
209	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,70

1	2	3	4	5
210	CG56A1 k=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 3 mm grosime: k=3	m2	-14,70
211	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	16,17
Capitolul 1.8.4. Timplarie				
212	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,90
213	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90
Capitolul 1.8.5. Sanitare				
214	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
215	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00
216	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,00
217	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,00
218	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00
219	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	5,00
220	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00
221	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
222	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	2,00
Capitolul 1.9. Birou 216,202				
Capitolul 1.9.1. Pereti				
223	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	4,00
224	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe	m2	10,00

1	2	3	4	5
		zidarie de caramida sau blocuri mici de beton		
225	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile	m2	10,00
226	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidro cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	6,50
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	6,50
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	6,50
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	6,50
230	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise)	m2	6,50
231	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	18,00
		Capitolul 1.9.2. Tavan		
232	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	15,00
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,00
234	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,00
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	15,00
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	15,00
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,00
238	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	23,70
		Capitolul 1.10. Biroul 312		
		Capitolul 1.10.1. Pereti		
239	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	18,30
240	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,16
241	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	20,46
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu	m2	18,30

1	2	3	4	5
		betonogrund		
243	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,30
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,30
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	30,30
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	70,40
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	70,20
248	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	4,00
249	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,16
		Capitolul 1.10.2. Tavan		
250	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	3,80
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund	m2	3,80
252	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,80
253	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	3,80
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	10,00
255	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	10,00
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	46,00
257	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	46,00
		Capitolul 1.10.3. Pardoseli		
258	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,00
259	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,80
260	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	18,00

1	2	3	4	5
		driscuita fin		
261	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,00
262	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc rezistente cal superioara, in incaperii mai mare de 16 mp gr 10 clasa 33-34	m2	18,00
263	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	3,80
		Capitolul 1.10.4. Timplarie		
264	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	7,20
265	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,20
		Capitolul 1.10.5. Sanitare		
266	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
267	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00
268	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00
269	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
270	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	2,00
		Capitolul 1.11. Biroul 315		
		Capitolul 1.11.1. Pereti		
271	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	36,50
272	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,80
273	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	38,00
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	36,50
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,50
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,50
277	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	36,50

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor		
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,50
279	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	36,50
280	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,60
281	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,00
		Capitolul 1.11.2. Tavan		
282	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,90
		Capitolul 1.11.3. Pardoseli		
283	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,90
284	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,90
285	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,90
286	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc rezistente cal superioara, in incaperii mai mare de 16 mp gr 10 clasa 33-34	m2	8,90
287	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	2,00
288	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	3,00
289	CK26A aplicativ	Profil trecere placaj -laminat	m	3,00
		Capitolul 1.11.4. Timplarie		
290	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,90
291	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90
292	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa (cu pervaz ,fereastră de transmitere ,primire acte)seva coordona cu beneficiarul	m2	8,50
		Capitolul 1.11.5. Sanitare		
293	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00

1	2	3	4	5
294	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00
295	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,00
296	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,00
297	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00
298	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	5,00
299	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00
300	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
301	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	2,00
		Capitolul 1.12. Reteaua de incalzire		
302	RpIB11D	Demontarea calorifer	buc	12,00
303	RpIB10D	Montarea radiatoarelor , din aluminiu 500 (existente)	buc	12,00
304	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	12,00
305	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	35,00
306	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00
307	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe PPR pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm	buc	4,00
308	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	30,00
		Capitolul 1.13. Lucrari de constructie electricitate		
309	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	15,00
310	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos,	buc	15,00

1	2	3	4	5
		dupa instalatii sau consolidari		
311	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	260,00
312	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	260,00
		Capitolul 1.14. Sistema antiincendiu		
313	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	30,00
314	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m	35,00
315	RpSD16B	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"	buc	8,00
316	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,00
317	AcA05G	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de (89 mm)	m	30,00
318	AcA05E	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2"	m	30,00
319	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm	buc	20,00
320	RpSA41F	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 3"	buc	6,00
321	RpSA43G	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2 1/2"	buc	50,00
322	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	40,00
323	CN23F1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	12,50
324	RpSD31B	Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cutie si rama 540X650X230;furtun D.51(20M+2 ΓPH-50+1 PC-50);robinet d=50)	buc	3,00
325	RpSD25F	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (coltar + ΓPH)	buc	6,00
326	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	30,00
327	RpSA21D	Montarea tevii din material plastic imbinata prin	m	15,00

1	2	3	4	5
		sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm		
328	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/2"	buc	10,00
329	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/2"	buc	10,00
330	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	30,00
		Capitolul 1.15. Evacuare deseuri		
331	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	25,00
332	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	35,00
333	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	40,00
334	TsI51C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	40,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
		Capitolul 2.1. Rețele electrice Subsol		
335	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	16,00
336	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00
337	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	15,00
338	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	3,50
339		Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm ²	m	350,00
340	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,90
341		Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm ²	m	90,00
342	08-02-409-1k sal 0,5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 16 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16MM	100 m	3,50
343	08-02-409-1ksal 0,5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20MM	100 m	0,90
344	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog	100 buc	0,13

1	2	3	4	5
345	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buioane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДВО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	100 buc	0,18
346	RpEF13C	Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm	buc	3,00
347	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	9,00
348	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicut o clapa	buc	2,00
349	RpEE17A	Montarea prizelor - priza bipolar simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	8,00
350	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x20 mm	m	30,00
Capitolul 2.2. Rețele electrice				
351	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	30,00
352	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	35,00
353	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,00
354	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	2,00
355	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	22,00
356		Pictograma pe panou	buc	2,00
357		Sina PE	buc	2,00
358		Sina N	buc	2,00
359	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	5,40
360		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm ²	m	540,00
361	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	6,40
362		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm ²	m	640,00

1	2	3	4	5
363	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ²	100 m	1,00
364		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x4 mm ²	m	95,00
365	10-01-053-01	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm ² : 6 Cablu UTPcat5e	100 m	1,20
366	Pret de piata	Cablu UTPcat5e	m	120,00
367	08-02-409-1 ksal 0,5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	11,00
368	pret furnizor	Tub de protectie PVC d=20	m	1 050,00
369	pret furnizor	Tub de protectie cu invelis metalic PVC d=25	m	50,00
370	08-02-409-2k sal 0,5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,20
371	pret furnizor	Tub de protectie PVC d=40	m	80,00
372	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,42
373	pret furnizor	Corp de iluminat LED plafonier IP20, 4x9W OPL/S 418 LED 9W set cu tub	buc	30,00
374	pret furnizor	Corp de iluminat LED aplica de perete IP65, 25W 4000K-LZ.OPL ECO LED600	buc	6,00
375	pret furnizor	Corp de iluminat bactericid cu lampa in complet T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20sau analog	buc	6,00
376	RpEF13C	Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm	buc	3,00
377	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	10,00
378	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator sicut o clapa	buc	8,00
379	RpEE17A	Montarea prizelor - priza bipolar simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	40,00
380	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	4,00
381	RpEE03A	Montarea prizelor RJ11	buc	2,00
382	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (se exclude res canal)	100 m	1,70
383	pret furnizor	Canal de protectie PVC 60x40	m	35,00
384	pret furnizor	Canal de protectie PVC10x20	m	135,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 2.3. Sanitare et 1		
385	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete existent	buc	1,00
		Capitolul 3. Costul utilajului		
		Capitolul 3.1. Retele electrice Subsol		
386		Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ЦПН-363-1 IP31	buc	1,00
387		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc	1,00
388		Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/С16А/10МА	buc	4,00
389		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	2,00
390		Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	4,00
391		Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A	buc	4,00
392		Sina de contact 3 F 100A	buc	1,00
		Capitolul 3.2. Retele electrice etaj		
393		Panou de distributie cu lacat, pentru 18 mod. ЦПН-П-18 IP41	buc	2,00
394		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc	2,00
395		Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/С16А/10МА	buc	6,00
396		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	2,00
397		Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	6,00
398		Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A	buc	6,00
399		Sina de contact 3 F 100A	buc	1,00

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

S. Cornea
 C. Lopez
 G. Pimoteanu
 I. Cenușe
 S. Băbiu
 T. Gheorghiu
 V. Jolea