

# CAIET DE SARCINI PENTRU Licitatie deschisa

1. Denumerea beneficiarului de stat: Primăria or. Ștefan Vodă

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria or. Ștefan Vodă

3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de reparație capitală a acoperișului și izolarea termică a fațadelor Centrului administrativ-multifuncțional din or. Ștefan Vodă.

| 1    | 2       | 3                                                                                                                                                               | 4  | 5        |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
|      |         | <b>Capitolul 1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                      |    |          |
|      |         | <b>Capitolul 1.1. Demolare</b>                                                                                                                                  |    |          |
| 1    | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя) | m2 | 397,00   |
| 2    | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ( Срезка болгаркой козырька)                     | m  | 87,30    |
| 3    | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка железобетонных участков парапета)                                                        | m3 | 5,95     |
| 4    | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane. (Разборка водосточных труб)                                                                                       | m  | 60,00    |
| 5    | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка бетонной лестницы с мозаичным покрытием)                                                | m3 | 29,70    |
| 6    | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических решеток на окнах)                                        | kg | 245,00   |
| 7    | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre ) (Демонтаж деревянных окон)                                                                                           | m2 | 95,13    |
| 8    | RpCP45B | Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc (Демонтаж лестниц )                                                                            | kg | 1 564,00 |
| 9    | RpCI42A | Demontarea pervazurilor din tabla zincata. (Разборка подоконников из оцинкованной стали)                                                                        | m  | 59,80    |
| 10   | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка декоративных элементов фасада-подоконники)                                              | m3 | 3,30     |
| 11   | RpCM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (Разборка облицовки из косяцкого камня)                                                          | m2 | 33,20    |
| C 12 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 25мм)               | m  | 10,00    |
| 13   | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка бетонной лестницы)                                                                      | m3 | 2,80     |
| 14   | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка бетонной отмостки)                                                                      | m3 | 8,30     |
| 15   | Прим.   | Moloz                                                                                                                                                           | m3 | 0,00     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 16 | TsC03G1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора на а/с эксковатором )                             | 100 m3 | 0,76     |
| 17 | TRI1AA04C3     | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 ( Погрузка мусора на а/с вручную)                                                                                               | t      | 1,45     |
| 18 | TsI50A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка строймусора автосамосвалом на расстояние 5 км)                                                                                                                     | t      | 140,31   |
| 19 | TsC51C         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)                                                                                                                         | 100 m3 | 0,78     |
|    |                | <b>Capitolul 1.2. Centuri monolite CM-1 - CM-8, Samburi Sm-1 - Sm-6,Vederea A-A, Detaliu "A"</b>                                                                                                                                                   |        |          |
| 20 | 20             | Centura monolita CM-1- CM-4                                                                                                                                                                                                                        |        | 0,00     |
| 21 | RCsB21A,к-0,64 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm ( Бурение отверстий диаметром 32 мм в парапетах)                                                                                         | buc    | 39,00    |
| 22 | RpCU07Bk=0.4   | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                              | buc    | 39,00    |
| 23 | CA04F          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15 (Пояс CM-1- CM-4)                                                                                      | m3     | 24,92    |
| 24 | CB02C          | Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                                  | m2     | 120,12   |
| 25 | CC02K          | Armaturi din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d-6mm A1) | kg     | 411,05   |
| 26 | CC02L          | Armaturi din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D-14mm A3)           | kg     | 1 501,85 |
| 27 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Анкер A2 )                                                                           | kg     | 27,70    |
| 28 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Анкер A1 )                                                                           | kg     | 205,45   |
| 29 | 29             | Centura monolita CM-5 - CM-8                                                                                                                                                                                                                       |        | 0,00     |
| 30 | RCsB21A,к-0,64 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm ( Бурение отверстий диаметром 32 мм в парапетах)                                                                                         | buc    | 76,00    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5        |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 31 | RpCU07Bk=0.4   | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                               | buc | 76,00    |
| 32 | CA04F          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15 (Пояс CM-5 - CM-8)                                                                                      | m3  | 18,54    |
| 33 | CB02C          | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                  | m2  | 98,52    |
| 34 | CC02K          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d-6mm A1) | kg  | 312,40   |
| 35 | CC02L          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D-14mm A3)           | kg  | 1 153,00 |
| 36 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Анкер A2)                                                                             | kg  | 54,05    |
| 37 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Анкер A1)                                                                             | kg  | 159,25   |
| 38 | 38             | Samburi din beton armat Sm-1 - Sm-8                                                                                                                                                                                                                 |     | 0,00     |
| 39 | RCsB21A,к-0.64 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm ( Бурение отверстий диаметром 32 мм в парапетах)                                                                                          | buc | 304,00   |
| 40 | RpCU07Bk=0.4   | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                               | buc | 304,00   |
| 41 | CA04F          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15 (Стойки Sm-1 - Sm-6)                                                                                    | m3  | 11,43    |
| 42 | CB02C          | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                  | m2  | 189,80   |
| 43 | CC02K          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d-6mm A1) | kg  | 232,50   |
| 44 | CC02L          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D-14mm A3)           | kg  | 697,65   |
| 45 | 45             | Vederea A-A                                                                                                                                                                                                                                         |     | 0,00     |
| 46 | CA04F          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.                                                                                                                                                   | m3  | 2,70     |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |       | CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15<br>(Монолитное обрамление кладки- бетон В20)                                                                                                                                                                                        |     |        |
| 47 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры для монолитных балок, сечение 1 и 2) | buc | 16,00  |
| 48 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                             | m2  | 37,84  |
| 49 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d-6mm A1)                           | kg  | 63,70  |
| 50 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D-12mm A3)                                     | kg  | 251,40 |
| 51 | 51    | Detaliu "A" (osi 1,2)                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 0,00   |
| 52 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-20 (Пояс и балки, бетон В20)                                                                                                         | m3  | 1,90   |
| 53 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                             | m2  | 28,10  |
| 54 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры для монолитных балок, сечение 1 и 2) | buc | 8,00   |
| 55 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d-6mm A1)                           | kg  | 62,90  |
| 56 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D-14mm A3)                                     | kg  | 140,40 |
| 57 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D-16mm A3)                                     | kg  | 212,35 |
|    |       | <b>Capitolul 1.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |
| 58 | CD05D | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (Стены из блоков BCA 590 x 240 x200)                                                 | m3  | 74,50  |
| 59 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Закладка                                                                                                                                                                        | m3  | 2,00   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5        |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
|    |       | проема котельцом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |
|    |       | <b>Capitolul 1.4. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |
| 60 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Стропильная система , с антисептированием)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 32,00    |
| 61 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита стропильной системы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 32,00    |
| 62 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 43,30    |
| 63 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита каркаса)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 43,30    |
| 64 | CE30B | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase geluite pe o parte, la constructii obisnuite. ( Обрешетка (18.7 м3) )                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 1 980,00 |
| 65 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита обрешетки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 18,70    |
| 66 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование обрешетки)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 18,70    |
| 67 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Película antivapori tip "Jutafol")                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 1 980,00 |
| 68 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из металочерепицы )                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 1 980,00 |
| 69 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D-80mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 160,00   |
| 70 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D-120mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 108,00   |
| 71 | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla metalica profilata acoperita tip " printeh" -подшивка свесов) | m2 | 193,00   |
| 72 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ( Racord perete tip Rp-1 L=400 (22.3 m/l, узел5 SA))                                                                       | m2 | 9,00     |
| 73 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ( Sort de legatura din tabla metalica tip SL-1 L=900mm (56.3 m/l,узел 3 SA)                                                | m2 | 56,30    |
| 74 | CL17B | (Numai lucru) Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare ( Bariera de siguranta cu parazapezi BS1, L-119,5m)                                                                                                                                                                                                                                                  | kg | 2 985,00 |

| 1                                  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      |
|------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 75                                 | 75     | Balustrada de siguranta din fier forjat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 65,80  |
| 76                                 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport pentru zapada SZ-1 din otel D-18mm)                                                                                                                                                                                                                            | kg  | 183,00 |
| 77                                 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021)                                                                                         | t   | 0,18   |
| 78                                 | CK26B  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Bordura de fronton din tabla metalica , узел 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 27,70  |
| 79                                 | CE06C  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla metalica profilata acoperita tip " printeh" -подшивка свесов, узел 4) | m2  | 27,70  |
| <b>Capitolul 1.5. Lucarne LU-1</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |
| 80                                 | CE42A  | Executarea lucarnelor LU-1 (4 buc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 4,00   |
| 81                                 | CN50A  | Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3  | 1,20   |
| 82                                 | CN16D  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de lac de ulei la dusumele ( Vopsea tip "Pinotex" (lucarne) )                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 19,20  |
| 83                                 | CK26B  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Bordura de fronton din tabla metalica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 24,80  |
| 84                                 | CK26D  | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu.( elemente de coama)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 18,40  |
| 85                                 | CE05A  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ( Racord calcan L=300 (20 m/l))                                                                                                     | m2  | 6,00   |
| 86                                 | CE06C  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla metalica profilata acoperita tip " printeh" -подшивка свесов)         | m2  | 12,40  |
| 87                                 | CK32A  | Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de lemn (Жалюзи деревянные сечением 120x20мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 9,60   |
| 88                                 | CM01D  | Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime, in ochiuri peste 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (Остекление                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 10,80  |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5     |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|     |       | слуховых окон стеклом 4мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |
| 89  | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic ( Constructii din lemn - gratarul de sipci - schindura )                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 0,60  |
| 90  | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 0,60  |
| 91  | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla metalica profilata acoperita tip " printeh" -подшивка свесов, ) | m2 | 12,40 |
|     |       | <b>Capitolul 1.6. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |
| 92  | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы ,стекло термопан, Fr-1)                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 28,68 |
| 93  | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы B-500mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 7,50  |
| 94  | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы ,стекло термопан, Fr-1)                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 38,24 |
| 95  | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы B-500mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 10,00 |
| 96  | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы ,стекло термопан, Fr-3)                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 14,84 |
| 97  | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы B-500mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 5,00  |
| 98  | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы ,стекло термопан, Fr-2)                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 13,72 |
| 99  | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы B-500mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 5,00  |
| 100 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы ,стекло термопан, Fr-2)                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 27,44 |
| 101 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы B-500mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 10,00 |
| 102 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы ,стекло термопан, Fr-4)                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 37,44 |
| 103 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы B-500mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 11,20 |
| 104 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 14,95 |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5      |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|     |        | inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp<br>(Окна из пластмассы ,стекло термопан, Fr-5)                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |
| 105 | CK26A  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice,<br>pentru ferestre si usi (Подоконники из<br>пластмассы B-500mm)                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 7,00   |
| 106 | CK23B  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe<br>canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m<br>inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5<br>mp inclusiv (Окна из пластмассы. стекло<br>термопан, Fr-6)                                                                                                                            | m2 | 4,29   |
| 107 | CK26A  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice,<br>pentru ferestre si usi (Подоконники из<br>пластмассы B-500mm)                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 4,20   |
| 108 | CK26B  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu<br>(Подоконники - демонтированные)                                                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 37,80  |
| 109 | CK26B  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu<br>(Подоконники для окон из оцинкованной<br>стали)                                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 46,20  |
|     |        | <b>Capitolul 1.7. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |
| 110 | CK25A  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice<br>inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor<br>montate in zidarie de orice natura la constructii cu<br>inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu<br>suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv<br>(Установка одностворчатых дверей глухих<br>2,1x0,8м - U3)                           | m2 | 1,68   |
| 111 | CK25A  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice<br>inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor<br>montate in zidarie de orice natura la constructii cu<br>inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu<br>suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv<br>(Установка одностворчатых дверей глухих<br>2,0x0,8м, окно 1,0x1,4м -2ш - B1)        | m2 | 4,60   |
| 112 | CK25D  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice<br>inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor<br>montate in zidarie de orice natura la constructii cu<br>inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi,<br>cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv<br>(Установка двухстворчатых дверей -<br>наружных со стеклом термопан 1,2x2,3м- U2) | m2 | 5,52   |
| 113 | CK25E  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice<br>inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor<br>montate in zidarie de orice natura la constructii cu<br>inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu<br>suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv<br>(Установка двухстворчатых дверей глухих с<br>порогом 2,45x3,4м - U1)            | m2 | 8,33   |
|     |        | <b>Capitolul 1.8. Finisarea exterioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |
| 114 | IzA05E | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton<br>tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu clei .<br>Pentru inclearea termoizolarii ( Обмазка клеем<br>для декоративных элементов )                                                                                                                                                             | m2 | 284,50 |
| 115 | IzF10B | ( Numai lucru) Strat termoizolator la terase,<br>acoperisuri si plansee, din placi din polistiren<br>celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit<br>etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete<br>orizontale sau inclinate pina la 40 % (<br>Декоративные элементы из пенополистирола )                                                       | m2 | 284,50 |
| 116 | 116    | Elemente decorative E1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 215,00 |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5        |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 117 | 117    | Elemente decorative E2                                                                                                                                                                                                                                | m  | 32,00    |
| 118 | 118    | Elemente decorative E3                                                                                                                                                                                                                                | m  | 60,00    |
| 119 | 119    | Elemente decorative E4                                                                                                                                                                                                                                | m  | 30,00    |
| 120 | 120    | Elemente decorative E5                                                                                                                                                                                                                                | m  | 40,00    |
| 121 | 121    | Elemente decorative E6                                                                                                                                                                                                                                | m  | 390,00   |
| 122 | 122    | Elemente decorative E7                                                                                                                                                                                                                                | m  | 15,00    |
| 123 | 123    | Elemente decorative E8                                                                                                                                                                                                                                | m  | 138,00   |
| 124 | 124    | Elemente decorative E9                                                                                                                                                                                                                                | m  | 49,60    |
| 125 | 125    | Elemente decorative C1                                                                                                                                                                                                                                | m  | 28,30    |
| 126 | 126    | Elemente decorative C2                                                                                                                                                                                                                                | m  | 21,00    |
| 127 | CN06A  | Vopsitorii exterioara cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual<br>(Наружная окраска в/э красками - откосов                                                               | m2 | 400,00   |
| 128 | CF15A  | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2,5 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( наружная штукатурка стен)                                                              | m2 | 255,00   |
| 129 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala<br>(Теплоизоляция стен минераловатными плитами толщиной 60мм) | m2 | 1 480,00 |
| 130 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor<br>(Грунтовка стен )                                                                                                                                                                                   | m2 | 1 480,00 |
| 131 | CF30A  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti ( Штукатурка фасада "TINC" )                                                                                                                                   | m2 | 1 480,00 |
| 132 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren ( Теплоизоляция фронтона полистироловыми плитами - 30мм)          | m2 | 84,50    |
| 133 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor<br>(Грунтовка стен )                                                                                                                                                                                   | m2 | 84,50    |
| 134 | CF30A  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti ( Штукатурка фасада "TINC" )                                                                                                                                   | m2 | 84,50    |
| 135 | CF15A  | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2,0 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( наружная штукатурка стен цоколя после снятия плитки)                                   | m2 | 33,20    |
| 136 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala                                                               | m2 | 160,00   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5        |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
|     |                 | (Теплоизоляция стен минераловатными плитами толщиной 60мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |
| 137 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (Грунтовка стен )                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 160,00   |
| 138 | CI11C           | Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Облицовка косоуцким камнем) | m2 | 160,00   |
| 139 | CF15A           | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2,50 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( наружная штукатурка стен-откосы)                                                                                                                                                                       | m2 | 90,25    |
| 140 | IzF55D          | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Теплоизоляция откосов полистироловыми плитами - 20мм)                                                                                                                            | m2 | 90,25    |
| 141 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (Грунтовка стен )                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 90,25    |
| 142 | CN06A           | Vopsitorii exterioara cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Наружная окраска в/э красками - откосов                                                                                                                                                                                   | m2 | 90,25    |
| 143 | CL17B           | (Numai lucru) Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare ( Balustrada decorativa din fier forjat, L-10.2m)                                                                                                                                                                                                | kg | 204,00   |
| 144 | pret de piata 1 | Balustrada decorativa din fier forjat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 5,65     |
| 145 | RpCH31A         | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (Устройство и разборка лесов для строительных работ)                                                  | m2 | 442,26   |
| 146 | RpCH31A         | (Numai lucru)Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (Устройство и разборка лесов для строительных работ)                                     | m2 | 1 537,14 |
|     |                 | <b>Capitolul 1.9. Scarile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |
| 147 | IzA04A          | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Чистка м/к щетками)                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 60,00    |
| 148 | RpCR29A         | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Снятие старой краской протравой )                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 60,00    |
| 149 | CN20B           | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (окраска металлических лестниц, демонтированных)                                                                                                                                                                                                  | m2 | 60,00    |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5        |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 150 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж лестниц - демонтированных)                                                                                                                                                                                                                                       | kg | 1 564,00 |
|     |       | <b>Capitolul 1.10. Lucrari diferite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |
| 151 | 151   | Copertina C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 0,00     |
| 152 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Elemente de lemn - capriori)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 0,04     |
| 153 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 0,04     |
| 154 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Elemente de lemn - cosoroba)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 0,03     |
| 155 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 0,03     |
| 156 | CE30B | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (Cratarul de sipci)                                                                                                                                                                                                     | m2 | 9,00     |
| 157 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 0,05     |
| 158 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 0,05     |
| 159 | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla profilata )                                  | m2 | 8,40     |
| 160 | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla metalica profilata acoperita tip " printeh") | m2 | 9,00     |
| 161 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D-80mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 3,00     |
| 162 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D-120mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 3,00     |
| 163 | 163   | Pereu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,00     |
| 164 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Бетонная плитка т.40мм, по цементно-песчаной сухой смеси 1:3, т.50мм)                                                                                                                | m2 | 135,00   |
| 165 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюр БР100.20.8)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m  | 154,00   |
| 166 | 166   | Pridvor Pr-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 0,00     |

| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 167 | TsA02B     | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu                    | m3  | 10,00  |
| 168 | CG32A      | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Подсыпка под крыльцо)                                                                                                                                                                                            | m3  | 10,00  |
| 169 | TsC54C     | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из демонтированного материала)                                                                                                                                                                                                                | m3  | 9,90   |
| 170 | CA03F      | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B10 (Фундамент, бетон В-10)                                     | m3  | 9,40   |
| 171 | CB02A      | Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                               | m2  | 51,60  |
| 172 | CA04F      | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство плиты и ступеней, бетон В10)                                                                                                             | m3  | 24,00  |
| 173 | CB02A      | Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                               | m2  | 32,35  |
| 174 | CC03C      | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сетки, для плит, D-6A1 150x150)                                                                                                                                                                   | kg  | 541,00 |
| 175 | CG01A      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                  | m2  | 194,80 |
| 176 | CG17D      | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из плитки порцеланат на клею)                                                                                                                             | m2  | 220,40 |
| 177 | 178        | Fragment Fr-1( Pridvor Pr-2,Pr-3)                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 0,00   |
| 178 | CG01A      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Слой выравнивающий из цпм М150,30 - 50 mm)                                                                                                                                      | m2  | 11,55  |
| 179 | CG01A1,k-2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade ( Разницу в плюс на каждые 0,5х2=1см слоя из раствора добавлять) | m2  | 11,55  |
| 180 | CG17D1     | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                       | m2  | 15,20  |
| 181 | RCsB21A    | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm ( Бурение отверстий диаметром 50 мм в бетоне)                                                                                                                                     | buc | 13,00  |
| 182 | RpCU07C    | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment,                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 13,00  |

| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |            | dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |
| 183 | CL57A      | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закладных деталей)                                                                                                                                                                                                                                                     | kg  | 8,75  |
| 184 | CL19A      | (Numai lucru) Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane (Ограждение лестницы)                                                                                                                        | m2  | 8,40  |
| 185 | pret 1     | Металлические ограждения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 8,40  |
| 186 | CI11C      | Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Облицовка косоуцким камнем) | m2  | 5,60  |
| 187 | 188        | Pridvor Pr-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 0,00  |
| 188 | CG01A      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Слой выравнивающий из цпр M150,30- 50 mm)                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 15,80 |
| 189 | CG01A1,k-2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade ( Разницу в плюс на каждые 0,5х2=1см слоя из раствора добавлять)                                                                            | m2  | 15,80 |
| 190 | CG17D1     | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 21,30 |
| 191 | RCsB21A    | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm ( Бурение отверстий диаметром 50 мм в бетоне)                                                                                                                                                                                                                | buc | 14,00 |
| 192 | RpCU07C    | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий)                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 14,00 |
| 193 | CL57A      | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закладных деталей)                                                                                                                                                                                                                                                     | kg  | 9,40  |
| 194 | CL19A      | (Numai lucru) Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane (Ограждение лестницы)                                                                                                                        | m2  | 8,60  |
| 195 | pret 1     | Металлическое ограждение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 8,60  |
| 196 | CI11C      | Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc                                       | m2  | 8,20  |

| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5     |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|     |            | inclusiv (Облицовка косоуцким камнем)                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |
| 197 | 198        | Pridvor Pr-5.Pr-6                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 0,00  |
| 198 | CG01A      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Слой выравнивающий из цпр M150, 30 - 50 mm)                                                                                                                                     | m2 | 22,80 |
| 199 | CG01A1,k-2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade ( Разницу в плюс на каждые 0,5х2=1см слоя из раствора добавлять) | m2 | 22,80 |
| 200 | CG17D1     | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                       | m2 | 29,80 |
| 201 | 202        | Acces pentru persoane cu mobilitate redusa                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,00  |
| 202 | TsA02B     | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu                    | m3 | 2,40  |
| 203 | CG32A      | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Подсыпка , с утрямбовкой слоев ручными средствами)                                                                                                                                                               | m3 | 2,40  |
| 204 | CA03F      | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (Фундамент бетон В 12,5)                                        | m3 | 2,10  |
| 205 | CB02B      | Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                                                        | m2 | 10,00 |
| 206 | TsC54C     | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 0,25  |
| 207 | CA04F      | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонной плиты В10)                                                                                                                      | m3 | 0,50  |
| 208 | CB02B      | Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                                                        | m2 | 0,70  |
| 209 | CG01A      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Выравнивающий слой из цпр 30мм)                                                                                                                                                 | m2 | 4,50  |
| 210 | CG17D1     | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею)                                                                                                                 | m2 | 4,50  |
| 211 | CI06C      | Piatra artificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu                                                                                                                                                                                       | m2 | 2,00  |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5     |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|     |        | dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка плиткой для наружных работ) |    |       |
| 212 | CL19A  | (Numai lucru) Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane (Ограждение лестницы)                                         | m2 | 14,00 |
| 213 | pret 1 | Balustrada din INOX                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 14,00 |

Notă 1. Materialele aplicate în operă să fie însoțite de certificate de proveniență, care corespund normelor în vigoare în RM.

2. Respectarea standardelor de asigurare a calității ISO 9001:2015, ISO 45001:2015


3. Antreprenorul va executa lucrările calitativ, în caz de depistare a viciilor ascunse sau defectelor vor fi înlăturate de către antreprenor din sursele proprii

4. Termenul executării lucrărilor...180 zile

5. Garanția lucrărilor – minim 5 ani

6. Lucrările încep după maxim 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător

Primarul or. Ștefan Vodă



Vladislav COCIU

