

**Reparatia insemnului**  
**"CHISINAU" de la intrarea in**  
**oras sos. Muncesti nr. 803**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitațiile de lucrări № 1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor  | Unitatea de măsură | Volum  |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3  | 4                  | 5      |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Lucrari de reparatie</b>   |                    |        |
|        |                             | <b>Capitolul 1.1. Fundatia</b>   |                    |        |
| 1      | TsA03D                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare | m3                 | 1,000  |
| 2      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betoncontact   | m2                 | 34,500 |
| 3      | CC03A                       | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Bp 100x100x4 mm)   | kg                 | 13,500 |
| 4      | RpCJ24A                     | Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm  | m                  | 15,000 |
| 5      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betoncontact   | m2                 | 34,500 |
| 6      | CF15A                       | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   | m2                 | 34,500 |
| 7      | CF15C                       | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane   | m2                 | 34,500 |
| 8      | CF17C                       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2                 | 34,500 |
| 9      | CF17D                       | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.   | kg                 | 0,690  |

| 1  | 2                    | 3   | 4  | 5         |
|----|----------------------|---|----|-----------|
| 10 | CN54B                | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade   | m2 | 69,000    |
| 11 | CN11B                | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita k=0.67 pentru 2 straturi  | m2 | 34,500    |
|    |                      | <b>Capitolul 1.2. Reparatia inscriptiei urbane</b>  |    |           |
| 12 | RpCP45D<br>Aplicativ | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc Demontarea inscriptiei metalice in ansamblu  | kg | 3 857,000 |
| 13 | TsI50B5              | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km  | t  | 3,857     |
| 14 | RpIzE16A             | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv   | t  | 1,800     |
| 15 | CL10C<br>Aplicativ   | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura Constructie metalica de sustinere ( Stilpi din zabrele) | t  | 2,224     |
| 16 | CL10C<br>Aplicativ   | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura Litere metalice (material existent reparatie)           | t  | 1,800     |
| 17 | IzD03C               | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (Grund 2 in1)   | t  | 4,024     |
| 18 | IzD04C               | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (Vopsea 3 in 1)   | t  | 4,024     |
| 19 | CB14A                | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m  | m2 | 165,000   |

| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 |
|---|---|--|---|---|
|   |   | inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile<br>(200 ore) |   |   |

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.