

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor Reparatia capitală a spațiilor de ocupație în sediului  
Direcției Cultură Primăriei Municipiului Chișinău , str.București 68**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de reparatie - cab. 1.606</b>		
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,50
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	20,50
3	RpIB11B	Demontari elemente de radiator	buc	2,00
4	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie	m2	62,00
5	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat	buc	4,00
6	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului	buc	1,00
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip	buc	6,00
8	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	7,00
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	82,00
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 10 cm grosime cu fata driscuita fin - k man si utilj = 3.33	m2	20,50
11	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,10
12		Priza	buc	10,00
13	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,02
14		Intreruptor cu doua clape,	buc	2,00
15	08-03-593-	Corp de iluminat pentru lampi	100	0,05

1	2	3	4	5
	6	incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	buc	
16		Corp de iluminat - LED 60*60	buc	5,00
17	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii	100 m	0,60
18	412	Cablu BBΓHT-LS 3*2.5	m	40,00
19	5901013	Cablu BBΓHT-LS3*1,5	m	20,00
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,50
21	CF60A	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	62,00
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2	62,00
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,00
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de ibra de sticla (flizelina) lipit cu aracet	m2	62,00
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,00
26	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Strok" grosime 1mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2	62,00
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,00
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,00
29	IzF54C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2	20,50

1	2	3	4	5
		suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala gr10cm		
30	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala gr.5cm pentru izolatii generale sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	42,00
31	CE17B	Strat suplimentar - bariera contravapor	m2	40,00
32	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	20,50
33	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	20,50
34	CL21A1apl	Protectia muchiilor - profil de trecere pentru pardoseli	m	1,00
35	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	26,00
36	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm+20% fitinguri	m	18,00
		<b>2. Lucrari de reparatie - cab. 2.428</b>		
37	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	105,60
38	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	105,60
39	RpIB11B	Demontari elemente de radiator	buc	6,00
40	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat	buc	20,00
41	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului	buc	6,00
42	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip	buc	18,00
43	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2	40,00

1	2	3	4	5
44	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	18,50
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 10 cm grosime cu fata driscuita fin - k man si utilij = 3.33	m2	105,60
46	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat	buc	2,00
47		Dulap	buc	2,00
48	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	11,00
49		Intreruptor automat	buc	11,00
50	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,22
51		Priza	buc	22,00
52	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,06
53		Intreruptor cu doua clape,	buc	6,00
54	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,24
55		Corp de iluminat - LED 60*60	buc	24,00
56	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii	100 m	2,80
57	412	Cablu BBΓHF-LS 3*2.5	m	160,00
58	5901013	Cablu BBΓHF-LS3*1,5	m	120,00
59	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	105,60
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	392,00
61	CF60A	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti	m2	289,60

1	2	3	4	5
		fara izolatie		
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2	289,60
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	289,60
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de ibra de sticla (flizelina) lipit cu aracet	m2	289,60
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	289,60
66	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Strok" grosime 1mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2	289,60
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	289,60
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	289,60
69	IzF54C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala gr10cm	m2	40,00
70	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala gr.5cm pentru izolatii generale sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	249,00
71	CE17B	Strat suplimentar - bariera contravapor	m2	80,00
72	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	105,60
73	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	105,60

1	2	3	4	5
74	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	6,00
75	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm+20% fittinguri	m	48,00
76	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat	m2	1,80
77	CK03A	Usi MDF	m2	11,20
78	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi	m	61,20
79	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	12,00
		<b>3. Lucrari de reparatie - cab. 3.532</b>		
80	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	40,00
81	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	40,00
82	RpIB11B	Demontari elemente de radiator	buc	4,00
83	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat	buc	10,00
84	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului	buc	2,00
85	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip	buc	12,00
86	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,00
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 10 cm grosime cu fata driscuita fin - k man si utilj = 3.33	m2	40,00
88	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat	buc	1,00
89		Dulap	buc	1,00
90	08-03-526-	Automat mono-, bi-, tripolar,	buc	4,00

1	2	3	4	5
	1	montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A		
91		Intreruptor automat	buc	4,00
92	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,10
93		Priza	buc	10,00
94	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,02
95		Intreruptor cu doua clape,	buc	2,00
96	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,10
97		Corp de iluminat - LED 60*60	buc	10,00
98	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii	100 m	140,00
99	412	Cablu BBΓHT-LS 3*2.5	m	85,00
100	5901013	Cablu BBΓHT-LS3*1,5	m	55,00
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	160,00
102	CF60A	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	120,00
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2	120,00
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	120,00
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de ibra de sticla (flizelina) lipit cu aracet	m2	120,00
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	120,00
107	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Strok" grosime 1mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	120,00

1	2	3	4	5
		K=2		
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	120,00
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	120,00
110	IzF54C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala gr10cm	m2	30,00
111	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala gr.5cm pentru izolatii generale sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	90,00
112	CE17B	Strat suplimentar - bariera contravapor	m2	60,00
113	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	40,00
114	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	40,00
115	CL21A1apl	Protectia muchiiilor - profil de trecere pentru pardoseli	m	2,00
116	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	4,00
117	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm+20% fitinguri	m	24,00
118	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat	m2	1,80
119	CK03A	Usi MDF	m2	3,60



1	2	3	4	5
120	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi	m	10,20
		<b>4. Lucrari de reparatie – cabinet 4.601 metodic</b>		
121	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din parket	m2	40,70
122	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	40,70
123	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie	m2	85,10
124	RpIB11B	Demontari elemente de radiator	buc	2,00
125	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat	buc	4,00
126	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului	buc	2,00
127	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip	buc	8,00
128	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	7,50
129	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 10 cm grosime cu fata driscuita fin - k man si utilj = 3.33	m2	40,70
130	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,80
131		Priza	buc	8,00
132	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,02
133		Intreruptor cu doua clape,	buc	2,00
134	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,10
135		Corp de iluminat - LED 60*60	buc	10,00
136	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii	100 m	100,00
137	412	Cablu BBΓHΓ-LS 3*2.5	m	55,00
138	5901013	Cablu BBΓHΓ-LS3*1,5	m	45,00
139	CF60A	Placarea suprafetelor cu doua	m2	85,10

1	2	3	4	5
		straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie		
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2	85,10
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,10
142	CF17C	Diverse lucrari - strat de ibra de sticla (flizelina) lipit cu aracet	m2	85,10
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,10
144	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Strok" grosime 1mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2	85,10
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,10
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	85,10
147	IzF54C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala gr10cm	m2	22,00
148	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala gr.5cm pentru izolatii generale sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	63,00
149	CE17B	Strat suplimentar - bariera contravapor	m2	44,00
150	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	40,70
151	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	49,00

1	2	3	4	5
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat	m2	49,00
153	CG05B1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in sah cu lamelele dispuse drept sau la 45 grade, prin lipirea parchetului cu aracet	m2	40,00
154	CG07A	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului	m2	40,00
155	CG07B	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea plintelor	m	36,36
156	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi	m2	40,00
		<b>5. Lucrari de reparatie - cab.5. 733</b>		
157	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	68,00
158	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	68,00
159	RpIB11B	Demontari elemente de radiator	buc	5,00
160	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie	m2	218,50
161	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat	buc	6,00
162	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului	buc	4,00
163	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip	buc	10,00
164	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	9,80
165	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	18,50
166	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	280,00
167	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 10 cm grosime cu fata driscuita fin - k man si utilj = 3.33	m2	68,00

1	2	3	4	5
168	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,21
169		Priza	buc	21,00
170	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,06
171		Intreruptor cu doua clape,	buc	6,00
172	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,14
173		Corp de iluminat - LED 60*60	buc	14,00
174	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii	100 m	2,00
175	412	Cablu BBΓHT-LS 3*2.5	m	110,00
176	5901013	Cablu BBΓHT-LS3*1,5	m	90,00
177	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	68,00
178	CF60A	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	218,50
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2	218,50
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	218,50
181	CF17C	Diverse lucrari - strat de ibra de sticla (flizelina) lipit cu aracet	m2	218,50
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	218,50
183	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Strok" grosime 1mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2	218,50
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	218,50

1	2	3	4	5
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	218,50
186	IzF54C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala gr10cm	m2	41,00
187	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala gr.5cm pentru izolatii generale sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	174,00
188	CE17B	Strat suplimentar - bariera contravapor	m2	80,00
189	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	68,00
190	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	68,00
191	CL21A1apl	Protectia muchiilor - profil de trecere pentru pardoseli	m	4,00
192	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	5,00
193	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm+20% fittinguri	m	48,00
194	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR - (30% fittinguri)	m	19,50
195	CK12A	Usi metalice confectionate din	m2	1,80

1	2	3	4	5
		profiluri de otel laminat		
196	CK03A	Usi MDF	m2	9,80
197	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi	m	51,00
		<b>6. Lucrari de reparatie - cab.6.737</b>		
198	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	78,00
199	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton prin curatire cu perie de sirma	m2	78,00
200	RpIB11B	Demontari elemente de radiator	buc	2,00
201	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat	buc	6,00
202	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului	buc	2,00
203	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip	buc	14,00
204	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,89
205	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	150,00
206	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	9,50
207	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	118,00
208	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,10
209		Priza	buc	10,00
210	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,03
211		Intreruptor cu doua clape,	buc	3,00
212	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	15,00
213		Corp de iluminat - LED 60*60	buc	15,00
214	08-03-526-	Automat mono-, bi-, tripolar,	buc	6,00

1	2	3	4	5
	1	montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A		
215		Intreruptor automat	buc	6,00
216	CF50B	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului K mat/ut=2	m2	142,00
217	CF30A	Tencuieli de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	79,00
218	CF60A	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	63,00
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2	63,00
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,00
221	CF17C	Diverse lucrari - strat de ibra de sticla (flizelina) lipit cu aracet	m2	63,00
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,00
223	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Strok" grosime 1mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2	63,00
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,00
225	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,00
226	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	2,00
227	IC35B	Teava din polietilena armata de	m	10,00

1	2	3	4	5
		inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm+20% fittinguri		
		<b>7. Lucrari de reparatie - cab.409</b>		
228	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	19,50
229	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	19,50
230	RpIB11B	Demontari elemente de radiator	buc	2,00
231	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie	m2	60,70
232	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat	buc	4,00
233	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului	buc	1,00
234	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip	buc	8,00
235	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	9,50
236	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 10 cm grosime cu fata driscuita fin - k man si utilj = 3.33	m2	19,50
237	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,06
238		Priza	buc	6,00
239	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,01
240		Intreruptor cu doua clape,	buc	1,00
241	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,06
242		Corp de iluminat - LED 60*60	buc	6,00
243	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	19,50



1	2	3	4	5
		sistemul-grila		
244	CF60A	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	60,70
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2	60,70
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,70
247	CF17C	Diverse lucrari - strat de ibra de sticla (flizelina) lipit cu aracet	m2	60,70
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,70
249	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Strok" grosime 1mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2	60,70
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,70
251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,70
252	IzF54C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala gr10cm	m2	20,00
253	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala gr.5cm pentru izolatii generale sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	40,70
254	CE17B	Strat suplimentar - bariera contravapor	m2	40,00
255	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,50
256	CG36A	Pardoseli din placi laminat	m2	19,50

1	2	3	4	5
		montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp		
257	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	20,00
258	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm+20% fittinguri	m	21,60
259	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	2,90
		<b>8. Lucrari de reparatie - cab.522</b>		
260	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	31,00
261	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	31,00
262	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	4,80
263	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	150,00
264	RpIB11B	Demontari elemente de radiator	buc	4,00
265	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie	m2	106,00
266	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat	buc	8,00
267	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului	buc	2,00
268	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip	buc	10,00
269	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	9,00
270	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	138,00
271	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	31,00

1	2	3	4	5
		100-T de 10 cm grosime cu fata driscuita fin - k man si utilj = 3.33		
272	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,08
273		Priza	buc	8,00
274	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,02
275		Intreruptor cu doua clape,	buc	2,00
276	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,08
277		Corp de iluminat - LED 60*60	buc	8,00
278	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	31,00
279	CF60A	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	106,00
280	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2	106,00
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	106,00
282	CF17C	Diverse lucrari - strat de ibra de sticla (flizelina) lipit cu aracet	m2	106,00
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	106,00
284	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Strok" grosime 1mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2	106,00
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	106,00
286	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	106,00

1	2	3	4	5
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
287	IzF54C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala gr10cm	m2	22,00
288	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala gr.5cm pentru izolatii generale sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	84,00
289	CE17B	Strat suplimentar - bariera contravapor	m2	44,00
290	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	31,00
291	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	31,00
292	CL21A1apl	Protectia muchiilor - profil de trecere pentru pardoseli	m	2,00
293	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	4,00
294	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm+20% fittinguri	m	24,00
295	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat	m2	1,60
296	CK03A	Usi MDF	m2	4,80
297	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi	m	61,20
298	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	4,80

1	2	3	4	5
		<b>9. Lucrari de reparatie - cab.7.601</b>		
299	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	26,70
300	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	26,70
301	RpIB11B	Demontari elemente de radiator	buc	2,00
302	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie	m2	70,00
303	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat	buc	4,00
304	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului	buc	2,00
305	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip	buc	8,00
306	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	11,50
307	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	96,40
308	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 8 cm grosime cu fata driscuita fin - k man si utilj = 2.66	m2	26,70
309	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,06
310		Priza	buc	6,00
311	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,02
312		Intreruptor cu doua clape,	buc	2,00
313	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,06
314		Corp de iluminat - LED 60*60	buc	6,00
315	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii	100 m	0,70
316	412	Cablu BBΓHΓ-LS 3*2.5	m	55,00
317	5901013	Cablu BBΓHΓ-LS3*1,5	m	15,00
318	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	26,70

1	2	3	4	5
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila		
319	CF60A	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	70,00
320	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2	70,00
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	70,00
322	CF17C	Diverse lucrari - strat de ibra de sticla (flizelina) lipit cu aracet	m2	70,00
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	70,00
324	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Strok" grosime 1mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2	70,00
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	70,00
326	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,00
327	IzF54C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala gr10cm	m2	20,00
328	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala gr.5cm pentru izolatii generale sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	50,00
329	CE17B	Strat suplimentar - bariera contravapor	m2	40,00
330	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	26,70

1	2	3	4	5
331	CG05B1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in sah cu lamelele dispuse drept sau la 45 grade, prin lipirea parchetului cu aracet	m2	26,70
332	CG07A	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului	m2	26,70
333	CG07B	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea plintelor	m	21,00
334	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi	m2	26,70
335	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	20,00
336	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm+20% fittinguri	m	21,60
		<b>10. Lucrari de reparatie – 8. 601</b>		
337	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	28,00
338	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	28,00
339	RpIB11B	Demontari elemente de radiator	buc	4,00
340	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie	m2	74,00
341	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat	buc	4,00
342	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului	buc	3,00
343	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip	buc	10,00
344	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	14,50
345	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	94,00

1	2	3	4	5
		cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare		
346	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 10 cm grosime cu fata driscuita fin - k man si utilj = 3.33	m2	28,00
347	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,10
348		Priza	buc	10,00
349	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,03
350		Intreruptor cu doua clape,	buc	3,00
351	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,08
352		Corp de iluminat - LED 60*60	buc	8,00
353	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii	100 m	0,80
354	412	Cablu BBΓHΓ-LS 3*2.5	m	60,00
355	5901013	Cablu BBΓHΓ-LS3*1,5	m	20,00
356	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	28,00
357	CF60A	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	74,00
358	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2	74,00
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,00
360	CF17C	Diverse lucrari - strat de ibra de sticla (flizelina) lipit cu aracet	m2	74,00
361	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,00
362	CF56A	Aplicarea manuala a chitului	m2	74,00



1	2	3	4	5
		pentru lucrari la interior "Strok" grosime 1mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2		
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,00
364	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	74,00
365	IzF54C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala gr10cm	m2	20,00
366	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala gr.5cm pentru izolatii generale sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	54,00
367	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	32,00
368	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica	m	26,00
369	CE17B	Strat suplimentar - bariera contravapor	m2	40,00
370	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	40,00
371	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm+20% fittinguri	m	36,00
372	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m	6,00

1	2	3	4	5
		diametrul de 50 mm		
373	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Ramificatie	buc	20,00
374	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR	m	20,00
375	SD06C	Robinet sfera-fluturo cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc	3,00
376	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	6,00
		<b>11. Lucrari de reparatie - cab.9.721</b>		
377	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,10
378	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	20,10
379	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	4,70
380	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie	m2	61,30
381	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,60
382	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,50
383	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 10 cm grosime cu fata driscuita fin - k man si utilj = 3.33	m2	20,10
384	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,08
385		Priza	buc	8,00
386	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,02
387		Intreruptor cu doua clape,	buc	2,00

1	2	3	4	5
388	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,06
389		Corp de iluminat - LED 60*60	buc	6,00
390	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii	100 m	0,50
391	412	Cablu BBΓHF-LS 3*2.5	m	38,00
392	5901013	Cablu BBΓHF-LS3*1,5	m	12,00
393	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,10
394	CF60A	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	61,30
395	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2	61,30
396	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,30
397	CF17C	Diverse lucrari - strat de ibra de sticla (flizelina) lipit cu aracet	m2	61,30
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,30
399	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Strok" grosime 1mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2	61,30
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,30
401	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,30
402	IzF54C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare	m2	20,00

1	2	3	4	5
		rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala gr10cm		
403	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala gr.5cm pentru izolatii generale sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	41,30
404	CE17B	Strat suplimentar - bariera contravapor	m2	38,00
405	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	20,10
406	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	20,10
407	CL21A1apl	Protectia muchiilor - profil de trecere pentru pardoseli	m	0,80
408	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	2,00
409	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm+20% fitinguri	m	24,00
410	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	2,90
411	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat	m2	1,60
412	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	4,00
		<b>12. Lucrari de reparatie - cab.10.737</b>		
413	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	78,00

1	2	3	4	5
414	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	18,50
415	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 10 cm grosime cu fata driscuita fin - k man si utilj = 3.33	m2	78,00
416	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	78,00
417	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	78,00
418	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	78,00
419	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica	m	39,00
		<b>13. Lucrari de reparatie - cab.11.407</b>		
420	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	17,60
421	RpIB11B	Demontari elemente de radiator	buc	2,00
422	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	2,00
423	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat	buc	3,00
424	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului	buc	1,00
425	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip	buc	4,00
426	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,50
427	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	68,60
428	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 10 cm grosime cu fata driscuita fin - k man si utilj = 3.33	m2	17,60

1	2	3	4	5
429	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,03
430		Priza	buc	3,00
431	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,01
432		Intreruptor cu doua clape,	buc	1,00
433	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,03
434		Corp de iluminat - LED 60*60	buc	3,00
435	CF60A	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	51,00
436	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2	51,00
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,00
438	CF17C	Diverse lucrari - strat de ibra de sticla (flizelina) lipit cu aracet	m2	51,00
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,00
440	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Strok" grosime 1mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2	51,00
441	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,00
442	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,00
443	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,60

1	2	3	4	5
444	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	17,60
445	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 20 elemente	buc	2,00
446	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm+20% fittinguri	m	12,00
447	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat	m2	1,60
		<b>14. Lucrari de reparatie – 12</b>		
448	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite	m2	10,00
449	CF50B	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,00
450	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip	buc	12,00
451	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,20
452		Corp de iluminat - LED 60*60	buc	20,00
453	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,00
454	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2	10,00
455	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,00

1	2	3	4	5
456	CF17C	Diverse lucrari - strat de ibra de sticla (flizelina) lipit cu aracet	m2	10,00
457	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,00
458	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Strok" grosime 1mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2	10,00
459	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	316,00
460	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	316,00