

APROBAT:
Președintele raionului
Teodor CUCULESCU

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lucrari de reparatie a unui tronson, la
drumul public local L 219 Drum de acces
spre s. Slobozia Horodiste**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. L 219 Drum de acces spre s. Sl, Horodiste		
		Capitolul 1.1. Terasamente		
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 000,0000
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,5000
3	TsC56A	Sapaturi mecanica cu tractor pe pneuri, inclusiv impingerea pamintului la Rigole carosabile existente	100 m3	1,0000
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	2,0000
		Capitolul 1.2. Sistemul rutier		
5	DA12B	(H=12 cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 8-63 mm LA/30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	115,2000
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp	t	0,5760
7	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4)	m2	960,0000
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t	0,2880

1	2	3	4	5
		vederea aplicarii unui strat de beton 0,3 l/mp		
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16)	m2	960,0000
		Capitolul 1.3. Consolidarea acostamentelor		
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm fr. 8-63 mm LA/30, (M 300) latime =0,5 m	m2	240,0000

Intocmit

Specialist principal Sectia CGCD, A. Negara
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Coordonat

Sei Sectie CGCD, M. Rusu
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



1	RbDA04C	Scalfirea terenului la adâncime de 3 cm	m2	1.000,0000
2	DF34C	Turnarea și nivelarea acostamentelor part 2	km	0,5000
3	TbC56A	Săpături mecanice cu tractor pe pământ, inclusiv împingerea pământului în Rigole carosabile existente	100 m3	1,0000
4	TbC17B	Săpături mecanice în rigole (cu secțiune trapezoidală) cu adâncime de 0,40 m, executate cu ajutorul autogrederului de pământ la 173 CP, în teren câmp II	100 m	1,0000
		Capitolul 1.3. Sistemul rutier		
5	DA12B	(H=12 cm) Strat de fundație sau regrefație din piatra sparta fr. 8-63 mm LA/30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impănare fara masochina	m3	115,2000
6	DI107	Amplasarea suprafețelor strazilor de 1 m în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp	l	0,5740
7	DB190	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat maru, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic detehn cu criblura BA0 22,4)	m2	960,0000
8	DI107	Amplasarea suprafețelor strazilor de bara în	l	0,2880