

**Перечень объемов работ № 05/20**  
**"Замена окон и дверей по фасаду в гимназии с.Конгазчик".**

№ п.п.	Шифры норм, коды ресурсов	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
1	2	3		
		<b>Capitolul 1. Общестроительные работы.</b> <b>Capitolul 1.1. Фасад.</b> <b>Capitolul 1.1.1. Оконные проёмы (основной корпус + столовая).</b>		
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (деревянных оконных блоков - 1,85x1,50=2,775м2, 65 шт)	m2	
3	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe sanaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, 5-ти камерные, с двойны открыванием, с антимаскитной сеткой, с подоконным профилем площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой более 35 м) - 1,85(Н)x1,50(В)x65 шт=180,375м2	m2	
4	CF61B, прим.	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat : glafuri de ferestre si usi curbiliniu (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) сухими влагостойкими смесями: оконных откосов)*** (1,85+1,50+1,85(L))x0,17(В)x65шт=57,46м2	m2	
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов)*** "Супратон"	m2	
6	CF57A, прим.	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную финишной шпатлёвки (влагостойкой) на	m2	

		стены, толщиной 1,0 мм)		
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов)*** "Супратон"	m2	
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	
9	CG01A, прим.	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Выравнивающий слой под отливом, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)***1,50(L)x0,35(B)x65шт.=34,125м2	m2	
10	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из алюминия - 1,7(L) x 65 шт.= 110,5м, шир.=35см)	m	
		<b>Capitolul 1.1.2. Оконные проёмы (главный вход+лестничная клетка).</b>		
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, ruloa, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (деревянных оконных блоков - 1,75(Н)x1,36(В)x2,0шт.=4,76м2; 1,72(Н)x1,70(В)x2,0шт.=5,848м2; 1,75(Н)x1,75(В)x1,0шт.=3,063м2)	m2	
12	СК23С1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe sanaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, 5-ти камерные, с двойным открыванием, с антимоскитной сеткой, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой более 35 м) - 1,75(Н)x1,36(В)x2,0шт.=4,76м2; 1,72(Н)x1,70(В)x2,0шт.=5,848м2; 1,75(Н)x1,75(В)x1,0шт.=3,063м2	m2	
13	CF61В, прим.	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat : glafuri de ferestre si usi curbiliniu (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) сухими влагостойкими смесями: оконных откосов) *** (1,75+1,36+1,75(L))x0,17(В)x2шт=1,65м2; (1,72+1,70+1,72(L))x0,17(В)x2шт=1,75м2; (1,75+1,75+1,75(L))x0,17(В)x1шт=0,893м2	m2	

14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов)*** "Супратон"	m2	
15	CF57A, прим.	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную финишной шпатлёвки (влагастойкой) на стены, толщиной 1,0 мм)	m2	
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов)*** "Супратон"	m2	
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	
18	CG01A, прим.	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Выравнивающий слой под отливом, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)*** $(1,36+1,36+1,70+1,70+1,75(L)) \times 0,35(B) \times 5 \text{шт.} = 13,773 \text{м}^2$	m2	
19	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из алюминия - $(1,46+1,46+1,80+1,80+1,85(L)) = 8,37 \text{м}$ , шир.=35см)	m	
		<b>Capitolul 1.1.3. Оконные проёмы (спортзал).</b>		
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, ruloa, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (деревянных оконных блоков - $2,77 \times 1,72 = 4,764 \text{м}^2$ , 10 шт)	m2	
21	СК23С1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, 5-ти камерные, глухие, площадью переплета более 2,5 м <sup>2</sup> , в зданиях высотой более 35 м) - $2,77(H) \times 1,72(B) \times 10 \text{шт} = 47,644 \text{м}^2$	m2	
22	CF61B, прим.	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat : glafuri de ferestre si usi curbiliniu (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) сухими влагостойкими смесями: оконных откосов) *** $(2,77+1,72+2,77(L)) \times 0,20(B) \times 10 \text{шт} = 14,52 \text{м}^2$	m2	

23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов)*** "Супратон"	m2	
24	CF57A, прим.	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную финишной шпатлёвки (влагастойкой) на стены, толщиной 1,0 мм)	m2	
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов)*** "Супратон"	m2	
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	
27	CG01A, прим.	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Выравнивающий слой под отливом, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)***1,72(L)x0,30(B)x10шт.=3,44м <sup>2</sup>	m2	
28	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из алюминия - 1,82(L) x 10 шт.= 18,20м, шир.=30см)	m	
		<b>Capitolul 1.1.4. Оконные проёмы (котельные).</b>		
29	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, ruloa, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (деревянных оконных блоков - 1,70x1,15=1,955м <sup>2</sup> - 1,0 шт; 1,85x1,43=2,646м <sup>2</sup> .)	m2	
30	СК23С1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, 5-ти камерные, глухие, площадью переплета более 2,5 м <sup>2</sup> , в зданиях высотой более 35 м) - 1,70(H)x1,15(B)x1,0 шт=1,955м <sup>2</sup> ; 1,85(H)x1,43(B)x1,0 шт=2,646м <sup>2</sup> ;	m2	
31	CF61B, прим.	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat : glafuri de ferestre si usi curbiliniu (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) сухими влагастойкими смесями: оконных о т	m2	

		к о с о в) *** (1,70+1,15+1,70+1,85+1,43+1,85(L))x0,20(B)= 9,68x0,2=1,936м2		
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов)*** "Супратон"	m2	
33	CF57A, прим.	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную финишной шпатлёвки (влагастойкой) на стены, толщиной 1,0 мм)	m2	
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов)*** "Супратон"	m2	
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	
36	CG01A, прим.	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Выравнивающий слой под отливом, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)*** $(1,15+1,43(L))x0,30(B)=0,774м2$	m2	
37	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из алюминия - $1,25+1,53(L)=2,78м$ , шир.=30см)	m	
		<b>Capitolul 1.1.5. Дверные проёмы.</b>		
38	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (деревянных дверных блоков - $2,06x0,88x4,0$ шт.=7,251м2)	m2	
39	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, глухие, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) *** $2,06x0,88x4$ шт.=7,251м2	m2	

40	CF61B, прим.	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat : glafuri de ferestre si usi curbiliniu (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) сухими влагостойкими смесями: оконных откосов)	m2	
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов)*** "Супратон"	m2	
42	CF57A, прим.	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную финишной шпатлёвки (влагостойкой) на стены, толщиной 1,0 мм)	m2	
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов)*** "Супратон"	m2	
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	