

Obiectivul: Primaria com. Danu, rn. Glodeni

Obiectul: Drumuri comunale și Străzi

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 27.1

Devizul: Lucrări de reparație str. Școlii L=200m, B=4m

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
|-----|-----------------------------|---|-------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu supafe pînă la: 1 m ² , grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью площадью до: 1 м ² , толщина 5 см). | m2 | 36,0000 |
| 1.2 | DI155A | Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm (Фрезерование изношенных асфальтобетонных покрытий и неровностей проезжей части имеющей ширину барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см). | m2 | 360,0000 |
| 1.3 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой). | 100m2 | 8,0000 |
| 1.4 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,6l/m ² . | t | 0,5200 |
| 1.5 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distributiorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона). | t | 26,7000 |
| 1.6 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,3/m ² amorsarea la norma DI155A | t | 0,1200 |
| 1.7 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически). | m2 | 800,0000 |
| 1.8 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см). | m2 | 200,0000 |

Devizul: Lucrări de reparație str. Chișinău L=325m, b=4,6m

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
|-----|-----------------------------|---|-------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu supafe pînă la: 1 m ² , grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью площадью до: 1 м ² , толщина 5 см). | m2 | 82,0000 |
| 2.2 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой). | 100m2 | 15,0000 |
| 2.3 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия). | t | 0,9800 |
| 2.4 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически). | m2 | 1 500,0000 |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.