

APROBAT:

Primarul com.Vălcineț Alexandr Grossu
(nume, prenume)

(semnătura)



CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: *Primăria com.Vălcineț*
2. Organizatorul procedurii de achiziție: *Primăria com.Vălcineț*
3. Obiectul achizițiilor: *Reparația drumurilor din com.Vălcineț anul 2025*

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1.Reabilitarea părții carosabile prin aplicarea unui strat din beton asfaltic pe str.Ucrainei		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,2000
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	4,2000
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2520
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude: nisip bitumat, Otel patrat lam. Cald lt=30mm) normativul la beton asfaltic -0,118 tn/m2	m2	420,0000
		Capitolul 2.Reabilitarea părții carosabile prin aplicarea unui strat din beton asfaltic pe str.Puskin		
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,2000
6	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	4,2000
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2520
8	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude: nisip bitumat, Otel patrat lam. Cald lt=30mm) normativul la beton asfaltic -0,118 tn/m2	m2	420,0000

1	2	3	4	5
		Capitolul 3.Reabilitarea parții carosabile prin aplicarea unui strat din beton asfaltic pe str.Țvetocinaia		
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,5000
10	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	4,5000
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2700
12	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude: nisip bitumat, Otel patrat lam. Cald lt=30mm) normativul la beton asfaltic -0,118 tn/m2	m2	450,0000
		Capitolul 4. Amenajarea str. Orehovaia prin aplicarea betonului armat, s.Codreni		
13	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,4500
14	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (numai compactor de 25t)	100 m3	0,6500
15	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	0,4500
16	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast	m3	45,0000
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	54,0000
18	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (C30/37 XC4 XD3 Xf4 XM2)	m2	450,0000