

**Reparatia capitala la liceul  
teoretic "Grigore Vieru " din  
or. Briceni**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. UTILAJUL</b>		
1	SE57A	Preparator de apa calda menajera ( Boiler ), functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea 50 l	buc	2,00
2		Uscator de mini	buc	6,00
3		Distribuitoare automat de sapun lichid	buc	6,00
4	08-03-605-1	Ventilator Hardi - 2	buc	0,04
		<b>Capitolul 2. LUCRARI DE MONTARE</b>		
		<b>Capitolul 2.1. Instalatii electrice</b>		
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	38,00
6	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 ( se include numa manopera )	100 buc	0,29
7		Corp de iluminat 600*600	buc	29,00
8	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	2,00
9	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup> ( se include numa manopera )	100 m	2,00
10		Cablu VVGng 3x1,5	m	109,00
11		Cablu VVGng 3x2,5	m	91,00
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A ( se include numa resursa si manopera )	buc	6,00

1	2	3	4	5
13	10-08-019-01	Tablou distributie 6 module ( se include numa resursa si manopera )	buc	2,00
14	08-03-591-5	Instalatie de priza UZO 16 A ( se include numa resursa si manopera )	100 buc	0,02
15	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa ( se include numa resursa si manopera )	100 buc	0,08
16	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( se include numa resursa si manopera )	100 buc	0,15
17	08-03-605-1	Ventilator ( se include numa manopera )	buc	0,04
		<b>Capitolul 2.2. Instalatii sanitaro - igienice</b>		
18	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 50l	buc	2,00
19	SE59A	Uscator de mini	buc	6,00
20	SE59A	Distribuitoar automat cu sapun lichid	buc	6,00
		<b>Capitolul 3. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII</b>		
		<b>Capitolul 3.1. Scoala Primara</b>		
		<b>Capitolul 3.1.1. Lucrari generale de constructii exterioare</b>		
		<b>Capitolul 3.1.1.1. Reparatia a unului segment de acoperis</b>		
21	RpCK42E	Desfacerea rosturilor din mortar turnate pe loc	m	34,00
22	IzA12A	Desprafuirea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei	m2	102,00
23	CE43A	Executarea invelitoarei de mastic in trei straturi din mastic din polimeri "MASTIGUM2" gr. 1,8 mm prin metoda de pulverizare fara aer: executarea invelitoarei de mastic in trei straturi	m2	102,00
24	RpCI22F	Captusirea parapetului cu tabla zincata , pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata 60 cm inclusiv ( din resurse exclus carton bitumat )	m	110,00
25	RpCG30B	Etansarea in cadrul lucrarilor de reparatie si restabilire a rosturilor exterioare dintre panouri	m	34,00

1	2	3	4	5
		cu mastica intaritoare si asezarea unei garnituri elastice: de pe autoturla telescopica		
		<b>Capitolul 3.1.1.2. Obiecte de tamplarie</b>		
26	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre)	m2	134,46
27	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv ( 39 buc )	m2	134,46
28	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ( usi )	m2	35,75
29	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m MDF - 3 buc.	m2	5,80
30	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( PVC - 11 buc )	m2	29,95
31	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu b= 20 cm	m	67,80
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	96,72
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Betoncontact	m2	96,72
34	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2	96,72
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,72
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,72
37	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	96,72
		<b>Capitolul 3.1.1.3. Intrarea principala</b>		
38	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace	m3	1,65

1	2	3	4	5
		mecanice, beton simplu		
39	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	8,25
40	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	1,65
41	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea 15 mm ( teracota extrarezistenta, neluncoasa, usor se prelucreaza, culoarea se coordoneaza cu beneficiarului )	m2	27,50
		<b>Capitolul 3.1.2. Lucrari generale de constructii interioare</b>  <b>Capitolul 3.1.2.1. Lucrari interioare ( I nivel )</b>  <b>Capitolul 3.1.2.1.1. Pereti</b>		
42	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor ( sala de sport )	m3	3,53
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	638,81
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	638,81
45	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	638,81
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( grund cu patrunderea adinca )	m2	638,81
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	638,81
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	638,81
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	638,81

1	2	3	4	5
		peretilor, coloanelor si tavanelor		
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	638,81
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	638,81
52	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	15,33
		<b>Capitolul 3.1.2.1.2. Tavan</b>		
53	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de var	m2	346,40
54	IzA12A	Desprafuirea suprafetelor	m2	346,40
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( grund cu patrunderea adinca )	m2	346,40
56	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	346,40
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	346,40
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	346,40
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	346,40
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	346,40
61	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( se include baghete si adeziv)	m	153,50
		<b>Capitolul 3.1.2.1.3. Pardoseli</b>		
62	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag - sala de sport	m2	66,20
63	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum sportiv gr. 4,5 mm - culoarea si decor se va coordona cu beneficiarul ), la pardoseli ( 26,27 plan cadastral)	m2	66,20

1	2	3	4	5
64	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive - sali de invatamint	m2	100,40
65	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	100,40
		<b>Capitolul 3.1.2.2. Retele ingineresti de termoficare ( I nivel )</b>		
66	RpIC19B1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	148,00
67	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	19,20
68	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" " HYDRO - S" MxF	buc	2,00
69	IC38F	Piesa de racordare (filet), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata	buc	2,00
70	IC38D	Piesa de racordare (cot PPR 40*90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	6,00
71	IC38D	Piesa de racordare (cot PPR 40*45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	4,00
72	IC38D	Piesa de racordare (racord PPR 40*1 1/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm sub cheie	buc	2,00
73	IC38D	Piesa de racordare (reductie PPR 40*32), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	4,00
74	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	102,00

1	2	3	4	5
75	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă ( clipsă 32 )	buc	120,00
76	IC38I	Piesă de racordare (teu PPR 32*25*32), cu 3 îmbinări, din polipropilenă îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, având diametrul exterior de 32,0 mm	buc	20,00
77	IC38C	Piesă de racordare (cot PPR 32*45), cu 2 îmbinări, din polipropilenă îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, având diametrul exterior de 32,0 mm	buc	15,00
78	IC38C	Piesă de racordare (cot PPR 32*90), cu 2 îmbinări, din polipropilenă îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, având diametrul exterior de 32,0 mm	buc	40,00
79	IC38C	Piesă de racordare (mufa PPR 32), cu 2 îmbinări, din polipropilenă îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, având diametrul exterior de 32,0 mm	buc	10,00
80	IC38C	Piesă de racordare (trecere PPR 32*1"), cu 2 îmbinări, din polipropilenă îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, având diametrul exterior de 32,0 mm	buc	4,00
81	IC38C	Piesă de racordare (trecere PPR 32*25), cu 2 îmbinări, din polipropilenă îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, având diametrul exterior de 32,0 mm	buc	4,00
82	IC38C	Piesă de racordare (trecere PPR 32*1"), cu 2 îmbinări, din polipropilenă îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, având diametrul exterior de 32,0 mm	buc	2,00
83	IC38I	Piesă de racordare (teu PPR 32), cu 3 îmbinări, din polipropilenă îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, având diametrul exterior de 32,0 mm	buc	4,00
84	IC35C	Teava din polietilenă armată de înaltă densitate sau polipropilenă armată sau nearmată, montată, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 25,0 mm	m	72,00
85	IC38B	Piesă de racordare (cot PPR 25*90), cu 2 îmbinări, din polipropilenă îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată,	buc	40,00

1	2	3	4	5
		avind diametrul exterior de 25,0 mm		
86	IC38B	Piesa de racordare (cot PPR 25*45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	20,00
87	IC38B	Piesa de racordare (trecere PPR 25*1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	40,00
88	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc 500*800	buc	2,00
89	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc 500*1000	buc	2,00
90	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc 500 - 1400	buc	20,00
91	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	24,00
92	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj ( retur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	24,00
93	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	174,00
94	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	174,00
		<b>Capitolul 3.1.2.3. Grup sanitaro - tehnic ( 4 set )</b>		
		<b>Capitolul 3.1.2.3.1. Pereti</b>		
95	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	29,48
96	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime - cos de fum clasa, - ventilarea	buc	4,00
97	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	110,74
98	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	110,74

1	2	3	4	5
99	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor - hidrofob	m2	110,74
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	110,74
101	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	110,74
102	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	8,00
		<b>Capitolul 3.1.2.3.2. Pereti dispartitori</b>		
103	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	14,00
104	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	10,00
105	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon tava patrata 50*50 - 20 m x 3,86 kg =	kg	77,20
106	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.	m2	26,52
		<b>Capitolul 3.1.2.3.3. Tavane</b>		
107	CK52A	Plafone suspendate din placi modul pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m	m2	25,44
108	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	32,00
		<b>Capitolul 3.1.2.3.4. Pardoseli</b>		
109	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton,	m2	25,44

1	2	3	4	5
		marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc		
110	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 5 cm	m2	25,44
111	CG01A1 K= 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	25,44
112	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm ( neluncoasa )	m2	25,44
113	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	30,00
		<b>Capitolul 3.1.2.3.5. Obiecte de tamplarie</b>		
114	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ( usi )	m2	6,50
115	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,50
		<b>Capitolul 3.1.2.3.6. Canalizarea</b>		
116	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm PVC "Rehau"	m	44,00
117	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,00
118	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PVC	m	90,00
119	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	30,00
120	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	9,00

1	2	3	4	5
121	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	13,00
122	SC08B	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat	buc	1,00
123	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	4,00
124	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	67,00
125	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m	13,40
		<b>Capitolul 3.1.2.3.7. Apeduct</b>		
126	SA17A	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de distribuție, la clădiri de locuit și social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	80,00
127	SA17A	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de distribuție, la clădiri de locuit și social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	50,00
128	SA38C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 1"	buc	200,00
129	SD04A	Baterie amestecătoare cu brat basculant stativă pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, avind diametrul de 1/2"	buc	9,00
130	SF01C	Efectuarea probei de etanșare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	130,00
131	SF05C	Spalarea instalației de apă rece sau caldă, executată din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	130,00

Proiectant

---

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

**L.S.**