

Caiet de Sarcini

Achiziția: ***Crearea unui sistem eficient de colectare a deșeurilor în Cobusca Nouă r. Anenii Noi***

Tractor: Stare nou, produs 2024-2025

Descrierea produsului:

Producător: UE

Putere motor: minim 115 CP,

4 cilindri și o capacitate de: 3900-4100 cc.

Cu turbină

Cu intercooler

Unghi de bracăj: 52°-58°

Transmisie sincronizată cu 5 trepte:

minim 15/16F+14/15R

Tractiune: 4x4

Greutate minima tractor: 4.200 kg

Lungime: 3900-4000 mm

Înălțime: 2700 -3000 mm

Lățime: 1900 - 2500mm

Putere ridicare spate min: 4.700 kg

Sistem de frâne si directie:

- Sistem de frânare independent
- Complet hidrostatic pe toate cele 4 roti
- Discuri de frina imersate in baie de ulei
- Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect

Cabina:

- Cabina cu aer conditionat
- Stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic , incalzire si ventilare
- Lumini de lucru minim: 2 fata / 2 spate, iluminare interioara
- Coloana de directie reglabila.

Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa.

Dotat cu arbore priză spate:

*540/540E/1000/1000E

- Ambreiaj multi disc imersat în baie de ule.
- Girofar
- Mecanismul de suspendare in trei puncte cu inchidere automată;
- Scaun pneumatic
- Tiranti in 3 puncte fata + Arborele Prizei de Putere fata
- Buton de activare a mecanismului de suspendare spate montate pe aripa din spate
- Cuplare 4WD mecanică.

* Garanție min. 12 luni sau 1000 moto/ore

Incarcator frontal: Stare nou, produs 2025

Descrierea produsului:

Capacitatea de ridicare: 1200-1300 kg;

Înălțimea de ridicare: 3400-3500 mm;

Presiunea de lucru: 190-200 bar;

Greutatea: 450-460 kg;

Unghi de tragere: 43-45 de grade;

Unghi de aruncare: 58-60 de grade;

Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik;

Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului.

Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă;

Presiune de lucru: până la 190 bar

Putere tractor: 40 CP-120 CP

Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h

Viteza de transport (max.): 10-15 km/h

Obțineri:

- Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului

la tractor;

- Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător;
- cadru euro
- a treia secțiune
- joystick
- autonivelare
- amortizor cu piston
- reglare automată

Garantie minim 12 luni

Condiții suplimentare:

Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.

Cauș hidraulic cu maxilar: Stare nou, produs 2025

Descrierea produsului:

Volum: 0,5- 0,8 m³

Lungime, mm: 1000-1100

Lățime, mm: 1900-2000

Înălțime, mm: 850-900

Greutate, kg: 370-410

Puterea necesară: 70/120cp

Dotări:

Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro;

Cuțit de răzuire;

Garantie minim 12 luni

Condiție obligatorie:

Cauș și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractor propus.

Remorcă pentru tractor: Stare nou, produs 2025

Descrierea produsului:

Greutatea încărcăturii transportate min: 5000 kg.

Greutate remorcii: 1900 kg -2000 kg.

Greutatea totală: maxim 7000 kg.

Dulap pentru chei;

Cuplă spate;

Dimensiunile totale ale remorcii, mm:

-lungime: 3950 mm - 4000 mm;

-latime: 2050mm - 2150 mm;

-înălțime: 1600 mm-1650 mm;

-înălțime cu plăci de extensie: 1900 mm – 2000 mm;

Dimensiunile interne ale platformei, mm:

-lungime: 3990 mm – 4000 mm;

-latime: 2090 mm – 2100 mm;

-înălțime cu laturi principale: min 580 mm

-înălțime cu obloane de extensie: min 890 mm

-descarcare remorca: 3 parti

-viteza maximă de deplasare: min 35 km/ora

-garda la sol: min 380 mm

-jante standart: 9,00-10,00/16-17

Dimensiuni cârlig de agățare:

-diametru interior: 40 mm – 50 mm

-diametru exterior: min 110 mm

Sistem de frânare hidrauliccuplă spate;

Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare);

Garantie minim 12 luni

Condiții suplimentare:

Remorcă compatibilă cu tractorul propus

Încărcător hidraulic pentru tomberoane: Stare nou, produs 2025

Descrierea produsului:

LUNGIME: 3000 mm

LATIME: 600 mm

INALTIME: 3200 mm

GREUTATE: 400 kg
Sistem de functionare: Hidraulic
PUTERE hidraulica: 160 bar
Latimea de agatare tombero: 360-560 mm
Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm
Capacitatea de încărcare min: 400 kg
Garantie minim 12 luni
Conditii sulimentare:
Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus

Lama universala: Stare nou, produs 2025

Descrierea produsului:

Putere necesară CP: minim 70
Lățimea de lucru mm: min 2000/max 2400
Poziții de lucru: 4;
Viteza de lucru km/h: 5-8;
Greutatea kg: maxim 310
Tipul de reglare a poziției de lucru:
Hidraulic;
Mod de agățare:
Cuplare pe cadrul tractorului;
Garantie minim 12 luni

Tot echipamentul trebuie să fie compatibil cu tractorul oferat
Oferantul trebuie să fie distribuitor oficial pentru tractorul oferat
Oferantul trebuie să dețină centru autorizat de asistență tehnică pentru tractor
Deservirea pentru 1000 moto-ore trebuie să fie inclusă în preț
Tractorul să dețină certificat EUR 1

Caracteristicile tehnice și funcționale specificate în Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Oferanții pot oferi produsul cu caracteristici tehnice și funcționale egale sau superioare celor specificate. Vă rugăm să detaliați în oferta dumneavoastră toate caracteristicile tehnice și funcționale care sunt relevante pentru performanțele produsului oferat.

Produsul va fi livrat în termen maxim de 30 zile calendaristice din data semnării contractului, unde va fi menționat și în anunțul de participare și documentația standard. Produsul oferit trebuie să fie conform cu detaliile tehnice specificate în anexele tehnice.

Documente care însoțesc livrarea: declarație vamală, actele de proveniență, certificat de garanție.

Livrarea produsului către Beneficiar, se face la sediul Beneficiarului indicat în contractul de achiziție de către persoane autorizate ale furnizorului, în conformitate cu instrucțiunile producătorului și nu va necesita cheltuieli suplimentare pentru Beneficiar.

Conducătorul grupului de lucru: _____