

CAIET DE SARCINI

privind procedura de achiziție cu privire la achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) la obiectul ”Lucrări de reparații la sediul Centrului de plasament pentru persoane în vârstă și cu dizabilități din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Edineț, s. Onești, r-ul Edineț”

1. Denumirea autorității contractante: Agencia Teritorială de Asistență Socială Nord
2. Adresa: mun. Edineț, Str.Șoseaua Bucovinei 37 B
3. Numărul de telefon: 079915496
4. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.atasnord@gmail.com

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor solicitate	Unitate de măsură	Cantitate	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.	71520000-9	Servicii de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) la obiectul ”Lucrări de reparații la sediul Centrului de plasament pentru persoane în vârstă și cu dizabilități din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Edineț, s. Onești, r-ul Edineț”	serviciu	1	a) să accepte execuția lucrărilor de construcție numai pe bază de proiecte sau devize, verificate și ștampilate de specialiști verficatori de proiecte și devizieri atestați, conform prevederilor legislative; b) să analizeze și să avizeze: listele cu cantitățile de lucrări; procedurile tehnice de execuție a lucrărilor; programele de verificare a execuției (organizare de șantier); graficele de execuție a lucrărilor aferente exigențelor esențiale; procesele-verbale privind lucrările ascunse; procesele-verbale de executare a lucrărilor. c) să exercite controlul execuției lucrărilor conform programului de verificare; d) să controleze modul în care se efectuează recepția calitativă a materialelor și a elementelor de construcție; e) să controleze calitatea elementelor de construcție; f) să oprească execuția lucrărilor de construcție în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuție sau devizul verificat; g) să ia măsuri de corectare sau refacere a lucrărilor, constatate ca fiind necorespunzătoare; h) să solicite avize pentru lichidarea deficiențelor care afectează exigențele esențiale la lucrările de construcție sau a abaterilor de la proiect; i) să informeze operativ conducerea organizației de construcție despre lichidarea deficiențelor constatate și măsurile întreprinse pentru a exclude repetarea lor; j) să întocmească și să țină la zi registrul de evidență a lucrărilor verificate; k) să participe la recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală.

					- atestat în domeniul construcției și întreținerii drumurilor; - prezenta la obiect cel puțin o dată pe zi, - la solicitarea beneficiarului disponibilitatea de prezentare operativă, în orice oră a zilei la obiect. - disponibilitatea de deplasare la obiecte. - experiență în domeniu minim 5 ani. - fără subcontractare. - acordarea suportului, în limitele competenței sale la identificarea cantităților și aprecierii costurilor de lucrări necesare la reparația și întreținerea obiectelor. - responsabil de calitatea și cantitatea lucrărilor executate de antreprenor, împreună cu dirigintele de șantier al acestuia.

Notă : Se anexează lista cu cantitățile de lucrări pentru care se achiziționează serviciile de supraveghere tehnică, conform anexei nr. 1.

Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: "Lucrări de reparații la sediul Centrului de plasament pentru persoane în vârstă și cu dizabilități din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Edineț, s. Onești, r-ul Edineț"

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatii		
		1.1. Acces pentru persoane cu dizabilitati in cantina		
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,04
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,46
3	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2	m2	5,46
4	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica(Clas A , rezistent la factori metereologici, grosime minimum 8 mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5,46
		1.2. Depozit 2 buc.		
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	67,87
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si tavane	m2	67,87
		1.3. Baie principala		
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi PVC)	m2	1,30
8	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (largirea golului de usa)	m3	0,10
9	CI08C3	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga,	m2	0,50

1	2	3	4	5
		pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) placarea executata in culori si formate diferite montate in desen		
10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2*0,8m)	m2	1,60
11	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	0,50
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,00
13	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica(Clas A , rezistent la factori metereologici, grosime minimum 8 mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	1,00
14	CH06C	Mina curenta metalica montata(Bara de sprigin din Inox) fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel Inox D=1 1/4" si curba pentru persoane cu dizabilitati	m	1,00
		1.4. Coridor 1		
15	RpCJ08C	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T	m	1,20
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	67,87
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si tavane	m2	67,87
		1.5. Odaie Femei 2 persoane		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,47
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la	m2	36,47

1	2	3	4	5
		pereti i tavane		
		1.6. Odaie femei 3 persoane		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,11
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si tavane	m2	74,11
		1.7. Coridor mic plus depozit		
22	RpCJ08C	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T	m	2,00
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,31
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si tavane	m2	50,31
		1.8. Coridor intrare centrala		
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,40
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si tavane	m2	72,40
		1.9. Odaie Barabati 2 persoane		
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,00
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si tavane	m2	59,00
		1.10. Odaie Barabati 3 persoane		
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,00
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	70,00
		1.11. WC 2 buc		

1	2	3	4	5
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,20
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si tavane	m2	24,20
33	CH06C	Mina curenta metalica montata(Bara de sprigin din Inox) fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel Inox D=1 1/4" si curba pentru persoane cu dizabilitati	m	2,00
		1.12. Sala de sedinte		
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,00
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	28,00
		1.13. Cabinetul Medicului		
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,50
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si tavane	m2	45,50
		1.14. Izolator		
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,70
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si tavane	m2	57,70
		1.15. WC Personal		
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,20
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si tavane	m2	14,20
		1.16. Bloc alimentar		
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,44
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la	m2	25,44

1	2	3	4	5
		pereti		
44	RpCR16B	Vopsirea tavanelor, cu vopsele pe baza de ulei (Culoare alba), pe suprafete de peste 20 mp, in doua straturi de vopsea	m2	21,58
		1.17. Antreu plus Sufragerie		
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,00
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	72,00
47	RpCR16B	Vopsirea tavanelor, cu vopsele pe baza de ulei (Culoare alba) pe suprafete de peste 20 mp, in doua straturi de vopsea	m2	51,60
		1.18. Spalatorie		
48	RpCJ08C	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T	m	1,20
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,00
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	39,00