

**Lucrări de reparație a parcarii
publice și a trotuarului unei
porțiuni de stradă în or. Sîngerei**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări №
Lucrari de reparatie

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Teren pentru parcare Capitolul 1.1. Demolari		
1	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) borduri mari	m	68,00
2	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2	168,00
3	RpDC10A	Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie	m2	1 000,00
		Capitolul 1.2. Amenajarea terenului		
4	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	20,00
5	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	20,00
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm Borduri mari	m	68,00
7	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	44,00
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic $0,0003\text{tn} \times 1070\text{m}^2 = 0,321\text{ tn}$	t	0,32
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 SM EN 13108-1 , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 070,00
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm Borduri mici	m	68,00

1	2	3	4	5
11	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm Fara costul pavajului Placile pentru pavaj sunt ale beneficiarului	m2	168,00
12	TsI50A1	Transportarea pavajului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	50,00
		Capitolul 2. Pavaj pe str. P. Zadnipru		
13	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	10,00
14	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	10,00
15	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm Borduri mici	m	104,00
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	8,00
17	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm Fara costul pavajului Placile pentru pavaj sunt ale beneficiarului	m2	80,00
18	TsI50A1	Transportarea pavajului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	24,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.