

**Lucrari de reparatie in cadrul
Centrului Consultativ Diagnostic
(et. 1,2,3,5) al IMSP AMT
Riscani din strada Alecu Russo
11 mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Biroul 529(resurse umane) Capitolul 1.1.1. Pereti		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	54,10
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,70
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	55,80
4	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,70
5	IzF55B	Termoizolarea interioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr 5 cm EPS-200 (norma cornier 0,8)	m2	14,52
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,10
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,60
8	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	54,10
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	54,10
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	54,10
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,10

1	2	3	4	5
		(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)		
12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00
13	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,70
14	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se exclud surub)	m	4,50
		Capitolul 1.1.2. Glafuri rigle ,coloane		
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	5,60
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,60
17	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	3,50
18	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	23,00
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,10
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,10
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	9,10
		Capitolul 1.1.3. Tavan		
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	28,60
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Betoncontact,	m2	28,60
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,60
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,60
26	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	28,60
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	28,60
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	28,60

1	2	3	4	5
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	28,60
30	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren)	m	22,00
		Capitolul 1.1.4. Pardoseli		
31	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	29,00
32	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	29,00
33	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr 12mm clas 33 4V)	m2	29,00
34	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		Capitolul 1.1.5. Timplarie		
35	RpCR22A	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, intr-un strat la timplarie metalica	m2	3,80
36	RpCP10A	Schimbarea unei broaste de alt tip decit al celei initiale(se exclud minere)mehanizm,cilindru5 chei	buc	1,00
37	RpCP10B	Montarea minerelor din tabla gata confectionate de minimum 30 cm latime, fixate la usi metalice	buc	2,00
38	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,90
39	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF,metal	m	15,00
40	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	2,00
		Capitolul 1.1.6. Lucrari apeduct canalizare		
41	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	1,00
42	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,00
43	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
44	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,00
45	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00
46	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	7,00
47	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare	buc	4,00

1	2	3	4	5
		cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"		
48	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00
49	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
		Capitolul 1.2. Biroul 527 Capitolul 1.2.1. Timplarie		
50	RpCR22A	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, intr-un strat la timplarie metalica	m2	3,80
51	RpCP10A	Schimbarea unei broaste de alt tip decit al celei initiale(se exclud minere)mehanizm,cilindru5 chei	buc	1,00
52	RpCP10B	Montarea minerelor din tabla gata confectionate de minimum 30 cm latime, fixate la usi metalice	buc	2,00
53	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din metal	m	5,00
		Capitolul 1.3. Biroul 522(arhiva) Capitolul 1.3.1. Pereti		
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	82,60
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	82,60
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	82,60
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	82,60
58	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	82,60
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	82,60
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,60
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	82,60
62	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	3,00
		Capitolul 1.3.2. Glafuri rigle ,coloane		
63	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	5,60

1	2	3	4	5
64	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,60
65	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	23,00
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,60
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,60
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	5,60
Capitolul 1.3.3. Tavan				
69	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	28,60
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Betoncontact,	m2	28,60
71	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,60
72	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,60
73	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	28,60
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	28,60
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	28,60
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	28,60
77	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren)	m	22,00
Capitolul 1.3.4. Pardoseli				
78	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	29,00
79	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	29,00
80	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii	m2	29,00

1	2	3	4	5
		mai mare de 16 mp(gr 12mm clas 33 4V)		
81	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		Capitolul 1.3.5. Timplarie		
82	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,.)	m2	15,40
83	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp (profil 5 camere sticla LOW-E)	m2	11,55
84	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (lat 300 mm)	m	6,20
85	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (lat 400 mm)	m	6,20
86	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90
87	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	1,90
88	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF,metal	m	15,00
89	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	2,00
90	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	3,80
		Capitolul 1.4. Biroul arhiva Capitolul 1.4.1. Pereti		
91	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	40,70
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	40,70
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,70
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,70
95	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	40,70
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	40,70
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,70

1	2	3	4	5
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	40,70
99	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	1,00
		Capitolul 1.4.2. Glafuri rigle ,coloane		
100	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,60
101	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,60
102	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	13,00
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,60
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,60
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,60
		Capitolul 1.4.3. Tavan		
106	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	13,20
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Betoncontact,	m2	13,20
108	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,20
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,20
110	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	13,20
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	13,20
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	13,20
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	13,20
114	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu	m	16,00

1	2	3	4	5
		latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren)		
		Capitolul 1.4.4. Pardoseli		
115	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,00
116	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	14,00
117	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
118	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr 12mm clas 33 4V)	m2	14,00
		Capitolul 1.4.5. Timplarie		
119	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,..)	m2	1,90
120	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,90
121	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF	m	10,00
122	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	1,00
		Capitolul 1.5. Biroul telefonist		
		Capitolul 1.5.1. Pereti		
123	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	41,90
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	41,90
125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,90
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,90
127	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	41,90
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	41,90
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,90
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	41,90
131	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	1,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.5.2. Glafuri rigle ,coloane		
132	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,60
133	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,60
134	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	13,00
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,60
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,60
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,60
		Capitolul 1.5.3. Tavan		
138	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	14,50
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Betoncontact,	m2	14,50
140	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,50
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,50
142	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	14,50
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,50
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	14,50
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	14,50
146	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren)	m	16,50
		Capitolul 1.5.4. Pardoseli		
147	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,00
148	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	15,00
149	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu	m2	15,00

1	2	3	4	5
		pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr 12mm clas 33 4V)		
150	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		Capitolul 1.5.5. Timplarie		
151	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,..)	m2	1,90
152	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,90
153	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF	m	10,00
154	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	1,00
		Capitolul 1.5.6. Diverse		
155	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor(carcas metalic pentru sustinerea cablaj)	kg	250,00
		Capitolul 1.6. Biroul telefonie/server IT Capitolul 1.6.1. Pereti		
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	73,30
157	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie(Vata minerala gr. 100 mm 60-80 kg/m3,) cu inaltimea pina la 4 m	m2	31,70
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	73,30
159	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	73,30
160	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	139,90
161	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	139,90
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	139,90
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	139,90
164	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	139,90
165	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	4,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.6.2. Glafuri rigle ,coloane		
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	9,60
167	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,60
168	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	36,00
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,60
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,60
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	9,60
		Capitolul 1.6.3. Tavan		
172	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	41,30
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Betoncontact,	m2	41,30
174	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	41,30
175	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,30
176	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	41,30
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	41,30
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	41,30
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	41,30
180	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren)	m	42,00
		Capitolul 1.6.4. Pardoseli		
181	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	42,00
182	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	42,00
183	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica (60x60)	m2	42,00

1	2	3	4	5
		inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2		
184	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	40,00
185	CK18C	Montarea proifil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		Capitolul 1.6.5. Timplarie		
186	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,80
187	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	2,00
188	RpCR22A	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, intr-un strat la timplarie metalica	m2	3,80
189	RpCP10A	Schimbarea unei broaste de alt tip decit al celei initiale(se exclud minere)mehanizm,cilindru5 chei	buc	1,00
190	RpCP10B	Montarea minerelor din tabla gata confectionate de minimum 30 cm latime, fixate la usi metalice	buc	2,00
191	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din metal	m	5,00
		Capitolul 1.6.6. Diverse		
192	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor(carcas metalic pentru sustinerea cablaj)	kg	350,00
		Capitolul 1.7. Biroul C.Zderea Capitolul 1.7.1. Pereti		
193	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	41,90
194	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,70
195	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,70
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	41,90
197	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,90
198	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,90
199	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	41,90

1	2	3	4	5
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	41,90
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,90
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	41,90
203	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	1,00
204	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,70
205	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se xclud surub)	m	4,50
		Capitolul 1.7.2. Glafuri rigle ,coloane		
206	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,60
207	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,60
208	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	13,00
209	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,60
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,60
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,60
		Capitolul 1.7.3. Tavan		
212	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	14,50
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Betoncontact,	m2	14,50
214	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,50
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,50
216	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	14,50
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	14,50

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor		
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	14,50
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	14,50
220	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren)	m	16,50
		Capitolul 1.7.4. Pardoseli		
221	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,00
222	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	15,00
223	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
224	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr 12mm clas 33 4V)	m2	15,00
		Capitolul 1.7.5. Timplarie		
225	RpCR22A	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, intr-un strat la timplarie metalica	m2	3,80
226	RpCP10A	Schimbarea unei broaste de alt tip decit al celei initiale(se exclud minere)mehanzim,cilindru5 chei	buc	1,00
227	RpCP10B	Montarea minerelor din tabla gata confectionate de minimum 30 cm latime, fixate la usi metalice	buc	2,00
228	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF,metal	m	5,00
		Capitolul 1.7.6. Lucrari apeduct canalizare		
229	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	1,00
230	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,00
231	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
232	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,00
233	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00
234	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	7,00
235	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind	buc	4,00

1	2	3	4	5
		diametrul de 2"		
236	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00
237	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
		Capitolul 1.8. Grup sanitar et 5		
		Capitolul 1.8.1. Pereti		
238	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	26,30
239	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	6,30
240	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	31,50
241	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,20
242	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	84,90
243	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	84,90
244	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se exclud surub)	m	44,50
		Capitolul 1.8.2. Glafuri rigle ,coloane		
245	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,60
246	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	14,00
247	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	3,60
		Capitolul 1.8.3. Tavan		
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	13,00
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Betoncontact,	m2	13,00
250	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,00
251	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,00

1	2	3	4	5
252	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	13,00
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	13,00
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	13,00
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	13,00
256	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren)	m	16,00
		Capitolul 1.8.4. Pardoseli		
257	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,50
258	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,50
259	RpCE37A	Executarea hidroizolatiei la rece, in cimp continuu, cu 1 strat de material de armare gata impregnat, fara strat de acoperire pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 grade tip Kalmatron A+B	m2	15,50
260	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	13,50
		Capitolul 1.8.5. Timplarie		
261	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,..)	m2	5,30
262	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,90
263	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(interior)	m2	5,30
264	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF	m	10,00
265	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	1,00
		Capitolul 1.8.6. Lucrari apeduct canalizare		
266	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	5,00
267	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,00

1	2	3	4	5
268	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
269	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00
270	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00
271	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	6,00
272	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	10,00
273	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	35,00
274	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,00
275	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,00
276	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	15,00
277	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	10,00
278	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,00
279	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	10,00
280	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	25,00
281	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00
282	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
283	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil,	buc	3,00

1	2	3	4	5
		robimet colt si robinet plutitor cu dn=1/2"		
284	RpSB15A	Montarea Furtunului gofrat p/u WC	buc	3,00
285	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	8,00
286	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00
287	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
		Capitolul 1.9. Sala de instruire 1 Capitolul 1.9.1. Pereti		
288	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	32,50
289	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	12,30
290	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	71,20
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	71,20
292	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr 5 cm EPS-200 (norma cornier 0,8 ml/m2)	m2	14,52
293	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	71,20
294	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,68
295	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	71,20
296	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	71,20
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	71,20
298	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	71,20
299	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00
		Capitolul 1.9.2. Glafuri rigle ,coloane		
300	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	19,60

1	2	3	4	5
301	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	19,60
302	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	7,50
303	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	43,00
304	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	27,10
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,10
306	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	27,10
		Capitolul 1.9.3. Tavan		
307	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	41,30
		Capitolul 1.9.4. Pardoseli		
308	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	44,00
309	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	44,00
310	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
311	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr 12mm clas 33 4V)	m2	44,00
		Capitolul 1.9.5. Timplarie		
312	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	45,00
313	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	1,90
314	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF	m	10,00
315	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	1,00
		Capitolul 1.10. Sala de instruire 2(bir 510)		
		Capitolul 1.10.1. Pereti		
316	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	15,20
317	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,20
318	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	-15,20

1	2	3	4	5
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)		
319	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,20
320	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	54,10
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,10
322	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	54,10
323	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00
		Capitolul 1.10.2. Glafuri rigle ,coloane		
324	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,60
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,60
326	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	5,60
		Capitolul 1.10.3. Tavan		
327	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	28,00
		Capitolul 1.10.4. Pardoseli		
328	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	29,00
329	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	29,00
330	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr 12mm clas 33 4V)	m2	29,00
331	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		Capitolul 1.10.5. Timplarie		
332	RpCR22A	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, intr-un strat la timplarie metalica	m2	3,80
333	RpCP10A	Schimbarea unei broaste de alt tip decit al celei initiale(se exclud minere)mehanizm,cilindru5 chei	buc	1,00
334	RpCP10B	Montarea minerelor din tabla gata confectionate de minimum 30 cm latime, fixate la usi metalice	buc	2,00
335	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din metal	m	10,00
		Capitolul 1.11. Hol		

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.11.1. Pereti		
336	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	168,00
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	168,00
338	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	168,00
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	168,00
340	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	168,00
341	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	168,00
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	168,00
343	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	168,00
344	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	4,00
		Capitolul 1.11.2. Glafuri rigle ,coloane		
345	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,60
346	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,60
347	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	31,30
348	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	53,00
349	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	34,90
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,90
351	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	34,90
		Capitolul 1.11.3. Tavan		
352	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	85,40

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.11.4. Pardoseli		
353	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	54,60
354	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv(h=10 cm)	m	54,60
		Capitolul 1.11.5. Timplarie		
355	RpDC04A aplicativ	Taierea cu masina cu discuri diamantate pereti	m	50,00
356	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,70
357	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi revizie)	m2	16,50
		Capitolul 1.12. Grup sanitar et 1(persoane cu dizabilitati)		
		Capitolul 1.12.1. Pereti		
358	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	14,33
359	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	5,00
360	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	15,00
361	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	29,30
362	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	29,30
363	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se xclud surub)	m	42,50
		Capitolul 1.12.2. Glafuri rigle ,coloane		
364	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	1,00
365	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,00
366	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,00
		Capitolul 1.12.3. Tavan		
367	RpAcA50D	Demontarea conductelor de apa, cu tuburi de azbociment, asamblate cu manson si inel de cauciuc, avind diametrul de 500-600 mm(conducta de deseuri)	m	4,00
368	RpCB10D	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a	buc	1,00

1	2	3	4	5
		gaurilor din plansee, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,3 mp in plansee peste 10 cm grosime		
369	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	4,00
370	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,00
371	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,00
372	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	4,00
373	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	4,00
374	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren)	m	12,00
		Capitolul 1.12.4. Pardoseli		
375	RpCB10D	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din plansee, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,3 mp in plansee peste 10 cm grosime	buc	1,00
376	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,00
377	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,00
378	RpCE37A	Executarea hidroizolatiei la rece, in cimp continuu, cu 1 strat de material de armare gata impregnat, fara strat de acoperire pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 grade tip Kalmatron A+B	m2	4,00
379	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,00
		Capitolul 1.12.5. Timplarie		
380	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,.)	m2	2,00
381	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,00
382	CK07B	Ancadrament din pvc montate la usi din PVC	m	5,00
383	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru	buc	1,00

1	2	3	4	5
		mehanizm)		
		Capitolul 1.12.6. Accesorii bloc sanitar prsoane cu dizabilitati		
384	SE59A	Suport pentru mini retractabil 60-70 cm	buc	1,00
385	SE59A	Bara de spriginire orizontala -2 buc. ,verticale- 1 buc.	buc	3,00
		Capitolul 1.12.7. Lucrari apeduct canalizare		
386	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00
387	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00
388	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
389	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00
390	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00
391	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,00
392	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	2,00
393	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	14,00
394	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,00
395	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,00
396	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00
397	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00
398	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,00
399	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	4,00
400	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind	buc	12,00

1	2	3	4	5
		diametrul de 3/4"		
401	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00
402	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
403	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robimet colt si robinet plutitor cu dn=1/2"	buc	1,00
404	RpSB15A	Montarea Furtunului gofrat p/u WC	buc	1,00
405	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,00
406	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00
407	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
		Capitolul 1.13. Bir 103 Capitolul 1.13.1. Pereti,glafuri		
408	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	42,80
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,80
410	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	42,80
		Capitolul 1.13.2. Tavan		
411	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2	11,00
412	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	19,40
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,40
414	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	19,40
		Capitolul 1.13.3. Pardoseli		
415	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,10
416	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	15,10
417	CG49A	Executarea acoperirii linoleu omogen,2 mm	m2	15,10

1	2	3	4	5
		strat uzura 0,6 mm la pardoseli inclusiv plinta PVC		
418	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		Capitolul 1.13.4. Timplarie		
419	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,..)	m2	1,90
420	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90
421	RpCP33A	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata pina la 1 mp(usita pvc p/u primirea analize de la pacienti 0,65x1,2)	m2	0,80
422	CK07B	Ancadrament montate la usi din aluminiu	m	5,00
423	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	1,00
		Capitolul 1.14. Birou 210,212,214 Capitolul 1.14.1. Pereti		
424	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	145,00
425	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	145,00
426	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	145,00
427	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	145,00
428	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	145,00
429	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	145,00
430	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	145,00
431	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	145,00
432	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	6,00
		Capitolul 1.14.2. Glafuri rigle ,coloane		
433	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	12,60
434	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de	m2	12,60

1	2	3	4	5
		ferestre si usi plane		
435	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	43,00
436	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	12,60
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,60
438	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	12,60
		Capitolul 1.14.3. Tavan		
439	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	40,10
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Betoncontact,	m2	40,10
441	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	40,10
442	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,10
443	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	40,10
444	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	40,10
445	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	40,10
446	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	40,10
447	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren)	m	48,00
		Capitolul 1.14.4. Pardoseli		
448	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	43,80
449	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	43,80
450	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr 12mm clas 33 4V)	m2	43,80
451	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	3,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.14.5. Timplarie		
452	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,,)	m2	5,70
453	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,70
454	CK07B	Ancadrament montate la usi din aluminiu	m	15,00
455	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	3,00
		Capitolul 1.14.6. Lucrari apeduct canalizare		
456	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	1,00
457	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,00
458	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
459	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,00
460	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00
461	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	7,00
462	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,00
463	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00
464	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
		Capitolul 1.15. Birou 314		
		Capitolul 1.15.1. Pereti		
465	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	49,60
466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	49,60
467	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,60
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	49,60
469	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil	m2	49,60

1	2	3	4	5
		omogen (linoleum medical), la pereti		
470	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00
		Capitolul 1.15.2. Glafuri rigle ,coloane		
471	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,60
472	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,60
473	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	12,00
474	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,60
475	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,60
476	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,60
		Capitolul 1.15.3. Tavan		
477	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	13,90
478	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Betoncontact,	m2	13,90
479	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,90
480	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,90
481	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	13,90
482	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	13,90
483	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	13,90
484	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	13,90
485	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren)	m	14,00
		Capitolul 1.15.4. Pardoseli		
486	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,20

1	2	3	4	5
487	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	14,20
488	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta PVC	m2	14,20
489	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		Capitolul 1.15.5. Timplarie		
490	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,,)	m2	1,90
491	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90
492	CK07B	Ancadrament montate la usi din aluminiu	m	5,00
493	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	1,00
		Capitolul 1.16. Birou 308A,308B ,310 Capitolul 1.16.1. Pereti		
494	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	118,00
495	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	3,36
496	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	121,40
497	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	3,36
498	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	118,00
499	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	118,00
500	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	118,00
501	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	118,00
502	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	118,00
503	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	118,00
504	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	6,00

1	2	3	4	5
		(se exclude lant)		
		Capitolul 1.16.2. Glafuri rigle ,coloane		
505	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	12,60
506	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,60
507	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	43,00
508	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	12,60
509	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,60
510	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	12,60
		Capitolul 1.16.3. Tavan		
511	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	42,30
512	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Betoncontact,	m2	42,30
513	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	42,30
514	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,30
515	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	42,30
516	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	42,30
517	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	42,30
518	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	42,30
519	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren)	m	43,00
		Capitolul 1.16.4. Pardoseli		
520	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	43,50
521	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	43,50

1	2	3	4	5
522	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr 12mm clas 33 4V)	m2	43,50
523	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		Capitolul 1.16.5. Timplarie		
524	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,,)	m2	5,70
525	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,70
526	CK07B	Ancadrament montate la usi din aluminiu	m	15,00
527	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	3,00
		Capitolul 1.17. Birou 300 Capitolul 1.17.1. Pardoseli		
528	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	24,00
529	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	24,00
530	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr 12mm clas 33 4V)	m2	24,00
531	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		Capitolul 1.18. Biroul 307 Capitolul 1.18.1. Timplarie		
532	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,,)	m2	1,90
533	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90
534	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	1,00
		Capitolul 1.19. Birou 304 Capitolul 1.19.1. Pereti		
535	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	6,00
		Capitolul 1.20. Casa scarii		
536	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	20,00
537	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	20,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.21. Reteaua de incalzire		
538	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	35,00
539	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	35,00
540	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatie	m2	190,00
541	RpIB11B	Demontari elemente de radiator p(reductie radiator)	buc	120,00
542	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	100,00
543	RpIC19A1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	230,00
544	IB05B	Radiatoare din bimetal , corpul de radiator avind 15 elemente	buc	20,00
545	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de - 1/2"	buc	120,00
546	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	60,00
547	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	60,00
548	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	140,00
549	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	150,00
550	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	320,00
551	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	520,00
552	IC38B	Piesa de racordare (MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	30,00
553	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	70,00
554	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de PPR -d=20(scurgere coloana)	buc	12,00
555	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind	buc	12,00

1	2	3	4	5
		diametrul de PPR -d=25		
556	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc	280,00
557	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	320,00
558	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	320,00
		Capitolul 1.22. Apeduct cald/rece		
559	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m	10,00
560	RpSA12I	Montarea in canale de distanta a tevii din otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, la constructii civile si industriale avind diametrul de 4"	m	10,00
561	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, cot 90gr d=4"	buc	6,00
562	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	35,00
563	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	325,00
564	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	12,00
565	SD06B	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"(Robinet +MP PPR)	buc	26,00
566	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	190,00
567	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	125,00
568	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc	140,00
569	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	70,00
570	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	8,00

1	2	3	4	5
571	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	76,00
572	RpSC38 Aapl	Reconectarea accesoriilor(apa,canalizare),a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. (material existent)	buc	40,00
573	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	470,00
574	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	40,00
575	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	35,00
		Capitolul 1.23. Retea canalizare		
576	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 50 - 100 cm grosime	buc	35,00
577	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	260,00
578	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	30,00
579	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	30,00
580	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	15,00
581	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	10,00
582	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	260,00
583	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	85,00
584	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	36,00
585	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	25,00
586	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	200,00
587	RpSF08A	Efectuarea probei de etansitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte	10 m	2,90


1	2	3	4	5
		de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv		
		Capitolul 1.24. Ventilare conditionare		
588	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	1,00
589	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulata, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (12000 BTU inclusiv traseu frigorific, incarcarea cu freon ,sistemea de fixare cronstein)(cost utilaj)	buc	1,00
		Capitolul 1.25. Diverse		
590	RpCO08D	Revizuirea si inlocuirea feroneriei la necesitate la ferestre din PVC , simple, duble sau cuplate (k manopera 3)	buc	30,00
591	CK33C	Balamali la usi din profil de aluminiu cu bariera termica (intrare in edificiu)	buc	24,00
592	RpCO38A	Fixarea tocurilor la usi si ferestre(se exclud ghermele)(foi de usi existente)	m2	12,00
593	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	96,00
594	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(tabla riflata 4 mm grosime suprafata 3 m2)	kg	105,00
595	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	6,00
596	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri,	t	55,00
597	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre	t	55,00
598	TsI50C10	Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	55,00
		Capitolul 2. Lucrari electrice,telefon, internet		
		Capitolul 2.1. Lucrari de constructie		
599	RCsB30F	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm	buc	147,00
600	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	20,00
601	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	20,00
602	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	240,00
603	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	240,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 2.2. Lucrari montare		
604	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	60,00
605	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,00
606	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, 24 module cu sina N, PE(cost utilaj)	buc	2,00
607	RpEP07A	Montarea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare	buc	2,00
608	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate , pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc	36,00
609	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	27,95
610	pret furnizor	Cablu BBΓHΓ-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2	m	775,00
611	pret furnizor	Cablu BBΓHΓ-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2	m	1 880,00
612	pret furnizor	Cablu BBΓHΓ-LSL Tx-0.66 3x4 mm2	m	10,00
613	pret furnizor	Cablu BBΓHΓ-LSL Tx-0.66 4x2,5 mm2	m	130,00
614	pret furnizor	Doze 100x100	buc	20,00
615	10-01-053-01	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 Cablu UTPcat5e	100 m	7,50
616	Pret de piata	Cablu UTPcat5e	m	750,00
617	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	26,00
618	RpEE17A	Montarea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230	buc	121,00
619	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	21,00
620	RpEE03A	Montarea prizelor RJ11	buc	8,00
621	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K 40 W, 600x600 aplicabil	buc	34,00
622	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K 40 W, 600x600 incorporate	buc	22,00
623	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 30x30 22 W aplicabil	buc	9,00
624	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	240,00
625	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 40x25 mm	m	75,00
626	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis	m	1 510,00

1	2	3	4	5
	k=sal 0,6	flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm		
		Capitolul 2.3. Utilaj		
627	pret de piata	Dulap electric III PB 243k-1 36 352 x 480 x 138 mm	buc	2,00
628	Pret de piata	Intrerupator BH 3P 32-63A iek	buc	2,00
629	Pret de piata	Intrerupator automat 1P B/C 16-20 A iek	buc	36,00
		Capitolul 3. Utilaj Capitolul 3.1. Ventilare conditionare		
630		Conditioner 12000 BTU inclusiv traseu frigorific, incarcarea cu freon ,sistemea de fixare cronstein	buc	1,00

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



 L. Corcesc *[Signature]* director A.T.L.
 C. Morpan *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*
 I. Timodocca *[Signature]* economist
 V. Pascari *[Signature]* manager CCD
 V. Cautir *[Signature]* as. sup. CCD