

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Centru National de Transfuzie a Sangelui**  
**2. Organizatorul procedurii de achiziție Centru National de Transfuzie a Sangelui**  
**3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatii curente la Centrul National de Transfuzie a Sangelui din str. Gh. Asachi, 65 mun. Chisinau**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>1.1. Coridoare</b>		
		<b>1.1.1. Demolari</b>		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	174,74
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,15
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	13,00
4	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : (intrerupatoare, prize)	buc	15,00
5	RpCO56C	Demontari placaje din PGC	m2	33,91
6	RpCI42E	Demontarea tavane Armstrong	m2	110,55
		<b>1.1.2. Captusirea tevilor cu PGC</b>		
7	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	33,91
8	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug 12.5mm	m2	3,15
9	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm	m2	33,91
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,91
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	33,91
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,91
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,91
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,91
15	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,91
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,91
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea calitate superioara, lavabila, rezistenta la agenti chimici (Latex Hygiene Caparol sau analog)	m2	33,91
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt"	m2	3,15
19	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau	m2	3,15

1	2	3	4	5
		lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de calitate superioara		
		<b>1.1.3. Pereti</b>		
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt"	m2	174,74
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	174,74
22	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	174,74
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	174,74
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	174,74
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	174,74
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	174,74
27	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	174,74
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	174,74
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea calitate superioara, lavabila, rezistenta la agenti chimici (Latex Hygiene Caparol sau analog)	m2	174,74
		<b>1.1.4. Tavane</b>		
30	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	150,55
		<b>1.2. Depozit et.2</b>		
		<b>1.2.1. Demolari</b>		
31	RpCO56C	Demontari placaje din PGC	m2	1,55
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	28,74
33	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,56
34	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	1,00
35	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : (intrerupatoare, prize)	buc	2,00
36	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,00
		<b>1.2.2. Captusirea tevilor cu PGC</b>		
37	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm	m2	1,55
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2	1,55

1	2	3	4	5
		tavanelor		
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,55
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,55
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,55
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,55
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,55
44	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,55
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,55
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea calitate superioara, lavabila, rezistenta la agenti chimici (Latex Hygiene Caparol sau analog)	m2	1,55
		<b>1.2.3. Lucrari de constructie</b>		
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt"	m2	28,74
48	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,18
49	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	27,18
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,18
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,18
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,18
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,18
54	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,18
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,18
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea calitate superioara, lavabila, rezistenta la agenti chimici (Latex Hygiene Caparol sau analog)	m2	27,18
57	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,56
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2	1,56

1	2	3	4	5
		"Betonokontakt"		
59	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de calitate superioara	m2	1,56
		<b>1.3. Camera pentru dus</b> <b>1.3.1. Demolari</b>		
60	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,42
61	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,42
62	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	0,20
63	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,00
		<b>1.3.2. Lucrari de constructie</b>		
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,42
65	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	4,42
66	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	13,70
67	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	8,02
68	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi de Ceramogranit calitate superioara.	m2	6,92
69	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,07
70	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu	m2	3,60
		<b>1.4. Salon pregatire solutii</b> <b>1.4.1. Demolari</b>		
71	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,90
72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	53,96
73	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	4,00
74	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : (intrerupatoare, prize)	buc	8,00
75	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,00
		<b>1.4.2. Lucrari de constructie peretii si tavan</b>		
76	CN54A	Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog	m2	22,08
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, (sau analog)	m2	22,08

1	2	3	4	5
78	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt"	m2	53,96
79	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	53,06
80	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	53,06
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,06
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,06
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,06
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,06
85	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,06
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,06
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea calitate superioara, lavabila, rezistenta la agenti chimici (Latex Hygiene Caparol sau analog)	m2	53,06
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt"	m2	0,90
89	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de calitate superioara	m2	0,90
		<b>1.4.3. Lucrari de constructie pardoselile</b>		
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,00
91	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	1,00
92	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,10
93	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi de Ceramogranit calitate superioara.	m2	1,00
94	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	1,00
		<b>1.5. Bloc fractionare</b>		
		<b>1.5.1. Demolari</b>		
95	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,00

1	2	3	4	5
96	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	88,08
97	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	7,00
98	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : (intrerupatoare, prize)	buc	9,00
99	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,00
		<b>1.5.2. Lucrari de constructie peretii si tavan</b>		
100	CN54A	Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog	m2	10,70
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, (sau analog)	m2	10,70
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt"	m2	88,08
103	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	87,08
104	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	87,08
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	87,08
106	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	87,08
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	87,08
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	87,08
109	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	87,08
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	87,08
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea calitate superioara, lavabila, rezistenta la agenti chimici	m2	87,08
112	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt"	m2	1,00
113	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de calitate superioara	m2	1,00
		<b>1.5.3. Lucrari de constructie pardoselile</b>		
114	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,00
115	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	1,00

1	2	3	4	5
116	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,10
117	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	1,00
118	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (pe baza de ciment)	m2	22,22
119	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent	m2	25,92
		<b>1.6. WC-uri etajul 1</b>		
		<b>1.6.1. Demolari</b>		
120	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,90
121	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,95
122	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	29,64
123	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	2,00
124	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc	3,00
125	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00
126	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,00
127	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,00
128	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	8,00
129	RCsB29J κ-5,4	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,00
130	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20,00
131	RpSE12A	Демонтаж бойлера	buc	1,00
		<b>1.6.2. Lucrari de constructie</b>		
132	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,90
133	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	5,90
134	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	13,70
135	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	6,45
136	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi de Ceramogranit calitate superioara.	m2	5,90
137	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceiasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm,	m2	29,64

1	2	3	4	5
		executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime		
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,90
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea calitate superioara, lavabila, rezistenta la agenti chimici (Latex Hygiene Caparol sau analog) la tavane	m2	5,90
		<b>1.6.3. Lucrari sanitare</b>		
140	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Установка бытового нагревателя воды Заказчика )	buc	1,00
141	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	3,00
142	RpSC21A1	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника Заказчика	buc	2,00
143	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	40,00
144	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Краны ППР Ф 25	buc	1,00
145	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,00
146	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Кран ППР 20	buc	8,00
147	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP	m	6,00
148	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP	m	6,00
149	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,00
150	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	4,00
151	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Отводы pp Ф 50	buc	12,00
152	SB24D	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 75 mm (Половой трап Ф 50)	buc	2,00
153	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50	buc	2,00

1	2	3	4	5
		mm муфты pp Ф 50		
154	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( муфты diam. 110 mm )	buc	3,00
155	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm тройник PP ф 110 x45	buc	6,00
156	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	40,00
		<b>1.7. Retele de alimentare cu apa</b>		
		<b>1.7.1. Lucrari de demontare</b>		
157	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	390,00
158	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	30,00
159	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc	12,00
160	RpSD07A	Demontarea unui robinet cu corp plat sau oval din fonta, cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametru de 50-65 mm	buc	2,00
161	RpSD16A	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2" montat aparent cu cutie si rama	buc	6,00
162	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
163	RpSC03B	Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare	buc	1,00
164	RCsB30F K - 2,8	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm	buc	14,00
		<b>1.7.2. Lucrari de constructie</b>		
		<b>1.7.2.1. Пожарный водопровод</b>		
165	RpIC06C	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in conducte de distributie in canale interioare, avind diametrul 2"-2 1/2" Прокладка стальных чёрных труб ф 50 x 3	m	70,00
166	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (отводы Ф 50 сталь	buc	24,00
167	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm тройник Ф 50 сталь	buc	4,00
168	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (резьбы Ф 50 сталь	buc	7,00
169	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm задвижка ф 50	buc	1,00
170	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцевое соединение диаметр 50- мм)	buc	2,00
171	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul	buc	4,00

1	2	3	4	5
		de 50-100 mm (Установка электросваркой стальных фланцев ф 50		
172	RpSD33C	Montarea robinetului de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Установка запорного вентиля ( гидрант ) , диаметр 50- заказчика)	buc	6,00
173	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	20,00
174	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	70,00
175	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	14,20
		<b>1.7.2.2. Холодное и горячее водоснабжение</b>		
176	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor (Слив воды из системы для проведения ремонта)	10 m	52,00
177	RpSF02F	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 2" (Заглушка водопроводов для проведения ремонта, диаметр 2")	buc	4,00
178	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Краны ППР Ф 25	buc	24,00
179	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Краны ППР Ф 32	buc	6,00
180	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Краны ППР Ф 50	buc	2,00
181	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4 Американка 25	buc	12,00
182	RpSA40D	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1 1/4" американка 32	buc	4,00
183	RpSA40F	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2" Американка 50	buc	1,00
184	RpSA21C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	280,00
185	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	30,00
186	RpSA21E	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm	m	20,00
187	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate	m	210,00

1	2	3	4	5
		longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=35x4 mm		
188	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=28x4 mm	m	30,00
189	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=54x9 mm	m	20,00
190	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	20,00
191	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	10,00
192	RpSA43D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	152,00
193	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	202,00
194	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Душевой поддон 1000 x 1000 x 150 нержавейка	buc	1,00
195	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Установка умывальника с о смесителем заказчика)	buc	1,00
196	RpSF05C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	260,00
197	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	260,00
		<b>1.7.3. Nod apometric</b>		
198	RpAcA49A	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm	m	4,00
199	RpAcB32A	Demontarea contoarelor cu flanse. avind diametrul de 20 mm	buc	1,00
200	RpAcB42A	Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50-250 mm	buc	1,00
201	RpIC06C	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in conducte de distributie in canale interioare, avind diametrul 2"-2 1/2" Прокладка стальных труб ф 50 x 3 цинк	m	6,00
202	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (отводы Ф 50 сталь цинк)	buc	6,00
203	SF51B	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm Водомер комбинированный фланцевый D. 50 x 20 PN 16 ZENNER	set	1,00
204	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc	2,00
205	TfB05C1	Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 50	buc	2,00
		<b>1.8. Lucrari la sistemul de incalzire</b>		

1	2	3	4	5
		<b>1.8.1. WC-uri etajul 1</b>		
206	IB05B	Radiatoare bimetal 10 секций (WC barbati)	buc	1,00
207	IB05B	Radiatoare bimetal 10 секций (WC femei)	buc	1,00
208	IB05B	Radiatoare bimetal 10 секций (antreu)	buc	1,00
209	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"Футорка ф 1" x 3/4"	buc	12,00
210	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,00
211	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Краны ППР Ф 25	buc	6,00
212	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Кран Маевского	buc	3,00
213	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Отвод ппр ф 25	buc	12,00
214	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Муфта ппр ф 25	buc	12,00
215	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Американка ППР ф 25 x 3/4 папа	buc	6,00
216	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Переход ППР ф 25 x 3/4 мама	buc	6,00
217	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	48,00
218	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de -25,0 mm.	m	84,00
219	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	84,00
220	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка осевых оконных вентиляторов Ф 100	buc	2,00
		<b>1.8.2. Depozit et.2</b>		
221	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator existent)	buc	1,00
		<b>1.8.3. Salon pregatire solutii</b>		
222	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina	buc	1,00

1	2	3	4	5
		la 1000 mm, inclusiv (Radiator existent)		
		<b>1.8.4. Bloc fractionare</b>		
223	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator existent)	buc	2,00
		<b>1.9. Lucrari exterioare</b>		
		<b>1.9.1. Demolari</b>		
224	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,88
225	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	2,00
226	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	28,80
227	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	28,80
228	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade	m2	28,80
229	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	50,00
		<b>1.9.2. Constructii</b>		
230	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	0,50
231	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,40
232	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,80
233	CC01A1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	187,00
234	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20	m3	2,50
235	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,80
236	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	28,80
237	CH06B	Balustrada din INOX	m	2,30
238	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv copertina	t	0,05
239	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (confectii demontate anterior)	kg	50,00
240	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe	m2	2,50

1	2	3	4	5
		rebord sau in cimpul invelitorii (policarbonat monolit 5mm)		
		<b>1.10. Alte lucrari</b>		
241	TrB05B2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m	t	38,00
242	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	38,00
243	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	38,00
		<b>2. Lucrari de montare</b>		
		<b>2.1. Coridoare</b>		
		<b>2.1.1. Lucrari electrice</b>		
244	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,07
245		Priza ordinara	buc	7,00
246	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,08
247		Intrerupator cu o clapa	buc	8,00
248	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,13
249		Corp de iluminat (600x600) LED	buc	10,00
250		Corp de iluminat 2x18 LED	buc	3,00
		<b>2.2. Depozit et.2</b>		
		<b>2.2.1. Lucrari electrice</b>		
251	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,02
252		Intrerupator cu o clapa	buc	2,00
253	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,01
254		Corp de iluminat (600x600) LED	buc	1,00
		<b>2.3. Salon pregatire solutii</b>		
		<b>2.3.1. Lucrari electrice</b>		
255	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,02
256		Intrerupator cu o clapa	buc	2,00
257	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,04
258		Corp de iluminat 2x18 LED	buc	4,00
259	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,06
260		Priza ordinara	buc	6,00
		<b>2.4. Bloc fractionare</b>		
		<b>2.4.1. Lucrari electrice</b>		

1	2	3	4	5
261	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,03
262		Intrerupator cu o clapa	buc	3,00
263	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,07
264		Corp de iluminat 2x18 LED	buc	7,00
265	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,06
266		Priza ordinara	buc	6,00
		<b>2.5. WC et. 1 si antreu</b>		
		<b>2.5.1. Lucrari electrice</b>		
267	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,03
268		Corp de iluminat (600x600) LED	buc	3,00