

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**
Privind achiziționarea „materialelor de construcție și articole conexe
(geamuri, uși din PVC, uși din metal, echipament pentru cantină, jaluzele, etc)”

prin achiziție publică de valoare mică.


1. Denumirea autorității contractante **Penitenciarul nr.17-Rezina**
2. IDNO **1007601000942**
3. Adresa **or.Rezina str.Nistoreană 1**
4. Numărul de telefon/fax **0(254)25561**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante **p17achizitii@anp.gov.md**
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună) **subdiviziune din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:


Nr. d/o	Denumirea	Specificația solicitată	cantitatea	U/M	Suma estimativă fără TVA
Lot nr.1	„Materiale de construcții” COD CPV: 44100000-1				
1.1	Plasă	Abrazivă, destinată pentru prelucrarea tencuielii, chitului și suprafețelor similare. Material-aluminiu. Cereale-220.Ambalat în seturi a câte 10 bucăți.	20	set	550,00
1.2	Perie	Din sîrmă de oțel, care este fixată bine în baza periei. Este folosită pentru curățarea brută a suprafețelor de lucru.Lățimea-27mm.	5	buc	145,83
1.3	Bidinea	Perie pentru var cu miner din plastic, dimensiuni 40*140mm. 	40	buc	1500,00
1.4	Silicon	Universal transparent tub 280ml, temperatura de aplicare de la -40°C pana la +150.Culoare albă.Tip:siliconic.Domeniul de utilizare:interior și exterior.Echivalentul: Silicon sanitar Tekasil 	10	buc	466,67
1.5	Spumă	Poliuretanică de montaj, rezistentă la temperaturi mari.Pentru fixarea ușilor, ramelor ferestrelor.Volumul-700ml.	5	buc	416,67



1.6	Pensulă	Pentru vopsea email sau grund, cu dimensiuni 50x15mm, mâner din plastic. Confectionată din păr mixt.	20	buc	291,67
1.7	Pensulă	Pentru vopsea email sau grund, cu dimensiuni 70x15mm, mâner din plastic. Confectionată din păr mixt.	20	buc	316,67
1.8	Pensulă	Pentru vopsea email sau grund, cu dimensiuni 20x15mm, mâner din plastic. Confectionată din păr mixt.	20	buc	150,00
1.9	Șurub	Din oțel, tip-pentru lemn, diametrul-4mm, lungime-50mm. Codul producatorului KMH. Ambalat în cutie-200buc.	10	cut	1416,67
1.10	Șurub	Din oțel, tip-pentru lemn, diametrul-4mm, lungime-70mm. Codul producatorului KMH. Ambalat în cutie-200buc.	5	cut	1250,00
1.11	Rulou	Cu mâner, este destinata pentru vopselele emulsie si pe baza de latex. Diametrul rolei e de 48 mm. Inaltimea firelor poliacrilice - de 13 mm. Lățimea-180mm.	20	buc	333,33
1.12	Diluant	Volumul(l)-0,9, baze diluabile-vopsele în ulei, emailuri alchidice, lacuri și grunduri.	20	buc	600,00
1.13	Mastică	Bituminoasă pentru acoperișuri, greutatea (kg)-12. Rata de consum (kg/m ²):0,5-1,5.Domeniul de aplicare:acoperișuri.Material de bază: bitum. <i>Echivalentul: Fix Oreol 12 kg R17</i> 	1	buc	583,33
1.14	Profil	Material din aluminiu, lungimea 3000mm, lățimea 45mm. Suprafața-mată, culoarea-șampanie. 	15	buc	4287,50
1.15	Gresie	-Tip material: Gresie porțelanată -Destinație: Interior -Utilizare: Podea -Dimensiuni plăci: 60 x 60 cm -Grosime: 10 mm -Rezistență la alunecare: antiderapantă / R9-R11 Culoare / Model: grafit	51	m ²	18742,50



		<i>Echivalentul Model: Keramin Frankfurt</i> 			
1.16	Gresie	Tip produs: Gresie porțelanată Culoare: gri Suprafața: mată, structurată, antiderapantă Dimensiuni: 400 × 400 mm Rezistență la abraziune: PEI 3 (potrivită pentru trafic rezidențial și comercial moderat) Clasă antiderapare: R10 – asigură siguranță sporită în condiții de umezeală. Rezistență la abraziune: PEI 3 (potrivită pentru trafic rezidențial și comercial moderat) Clasă antiderapare: R10 – asigură siguranță sporită în condiții de umezeală  <i>Echivalentul Model: 7013 Matt Antislip R10</i>	100	m ²	20000,00
1.17	Baghet	-Material: Polistiren extrudat (XPS) -Tip: Plintă pentru tavan Dimensiuni: -Înălțime: 50 mm -Lățime: 50 mm -Lungime: 2000 mm -Greutate: ușoară, ușor de manevrat și montat -Rezistență la apă: ridicată (polistirenul extrudat nu absoarbe apă) -Durabilitate: rezistent la crăpături și deformări -Finisaj: alb, neted, poate fi vopsit cu vopsele pe bază de apă -Utilizare: interior, tavan, colțuri decorative 	60	buc	750,00
1.18	Canal	-Material: PVC -Culoare: Alb -Dimensiuni: 2000 mm (lungime) x 100 mm (lățime) x 100 mm (înălțime) -Tip produs: -Profil / Element decorativ din PVC -Utilizare: Interior / Exterior (rezistent la umiditate și intemperii) -Caracteristici suplimentare: poate fi tăiat și montat ușor	15	buc	1987,50



					
1.19	Adeziv	adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale.	558,70	kg	3259,08
1.20	Laminat	-Clasa de abraziune 31 -Dimensiuni 1220 × 183 × 4 mm (lungime ~1220 mm, lățime ~180-200 mm, grosime 4 mm) -Suprafața în cutie 2,2326 m² -Imitarea materialului-lemn -culoare-gri.  <i>Echivalentul: Pardoseala SPC cu izolare 8028-5</i>	17	cut	5078,75
Total lot nr.1					62126,17
Lot nr.2	„Materiale pentru instalații sanitare (apă și canalizare)” COD CPV: 44115210-4				
2.1	Gură	Scurgere din plastic, diametru 110. Cu dimensiuni 150x150mm .Grila plastic.Culoare sură. 	10	buc	433,33
2.2	Furtun	flexibil pentru apă FE-FI ½ 60cm	5	buc	454,17
2.3	Furtun	flexibil pentru apă FI-FI ½ 60cm	15	buc	1362,50
2.4	Sifon-S	Pentru wc turcesc D.110, cu ieșire la 45°. <i>Echivalentul Brand EGEPLAST</i> 	10	buc	1333,33
2.5	Mufă	PPR Ø 20	50	buc	62,50
2.6	Cot	PP-R Ø 20mm x 90°	50	buc	166,67
2.7	Cot	PP Ø110 90°	20	buc	416,67
2.8	Cot	Cot PP Ø110 45°	20	buc	383,33





2.9	Cot	Cot PP Ø50 45°	20	buc	100,00
2.10	Cot	Cot PP Ø50 90°	20	buc	100,00
2.11	Mufă	Mufă PP Ø 110	20	buc	333,33
2.12	Mufă	Mufă PP Ø 50	20	buc	233,33
2.13	Mecanism	Tip de produs: supapa de umplere Tipul de alimentare cu apă: alimentare laterală. Material:Plastic. 	30	buc	1350,00
2.14	Gofră	Țeavă ondulată armată pentru toaletă.Diametrul undulației 100mm. Lungimea maximă 500mm. Material:polipropilenă, spiralată de oțel. 	10	buc	766,67
Total lot nr.2					7495,83
Lot nr.3	„Elemente de construcție/tîmplărie din PVC” (Geam, ușă) COD CPV: 44221000-5				
3.1	Ușă din termopan (PVC)	Ușă la construcții din mase plastice, dimensiune totală (cu toc) 900 × 2050 mm. Profil: PVC, culoare alb, adâncime toc 60 mm, 4 camere. Montaj: inclus (fixare cu dibluri + spumă PU + etanșare). Sistem vitrare: pachet termopan nu mai mic de 4–16–4 mm (≈24 mm grosime). Sticlă: mată tip nisip sablat (pentru intimitate). Umplere spațiu: argon (opțional, pentru izolație termică mai bună). Locație geam: partea superioară a ușii. Dimensiuni estimate geam: 820 × 620 mm (L×H) (se verifică la montaj, toleranță ±2 mm). Panou inferior: sandwich opac PVC termoizolant, alb. Mânere: pe ambele părți (interior și exterior), alb/metal la alegere. Broască: închidere cu 3 chei (sistem standard). Balamale: 3 balamale reglabile. Prag: inclus. Sensul de deschidere în partea: stînga-2 bucăți. dreapta-2 bucăți. Anexa nr.1	4	buc	16383,33
3.2	Ușă din termopan (PVC)	Dimensiuni cu toc inclus: 2050 × 650 mm Profil PVC: alb, adâncime constructivă 60 mm, 4 camere. Configurație: ușă simplă, cu prag inclus Umplere: panou sandwich opac (fără geam), grosime 24–28 mm, termoizolant	7	buc	15545,83




		Culoare: alb (standard) Sensuri de deschidere: 5 bucăți – deschidere spre stânga 2 bucăți – deschidere spre dreapta Închidere: broască tip WC buton rotativ pe interior (închidere/deschidere rapidă) cheie tip monedă pe exterior (pentru deblocare de urgență). Feronerie: balamale PVC/metal reglabile, mânere PVC albe Anexa nr.2				
3.3	Geam din termopan (PVC)	Dimensiune totală (cu toc): 1140 × 1310 mm Împărțire: stânga — fix; dreapta — mobil (deschidere dreapta) Dimensiune vizibilă sticlă (estimată, fiecare): 490 × 1230 mm/stînga și 470x1220mm/dreapta. Înălțime: 1310 – 80 ≈ 1230 mm Profil: PVC 70 mm (adâncime), 6 camere, 2 garnituri. Geam: termopan 32 mm (ex. 4-24-4 Low-E) Anexa nr.3	2	buc	6333,33	
3.4	Geam din termopan (PVC)	Dimensiuni totale (cu toc): 1400 mm (lățime) × 1160 mm (înălțime) Profil PVC: alb, adâncime constructivă 70 mm, 6 camere. Etanșare: 2 garnituri pentru protecție împotriva apei, curenților de aer, prafului și zgomotului Configurație: 2 canate (stânga fix, dreapta mobil oscilo-batant).Sens de deschidere: canat dreapta Pachet termopan: grosime 32 mm (ex. 4-24-4 Low-E) Culoare: alb Anexa nr.4	1	buc	3383,33	
3.5	Geam din termopan (PVC)	Fereastră din PVC, tip ușă, pentru alimentație. Cu 2 canate. Culoare profil: alb Dimensiune totală (cu ramă): 800 × 650 mm Dimensiune canat exterior (fiecare, cu ramă): 400 × 650 mm Dimensiune geam vizibil (estimare): 320 × 570 mm pentru fiecare canat (adică după scăderea a 40 mm pe fiecare margine). Geam: pachet termopan nisip alb mat 4-16-4 (grosime totală pachet ≈ 24 mm) Profil: PVC 70 mm, 6 camere, etanșare cu 2 garnituri, culoare albă. Feronerie: oscilo-batant pe ambele canate, balamale reglabile, mânere albe. Montaj: fixare în gol cu dibluri + spumă poliuretanică; toleranță montaj recomandată ±10 mm. Anexă nr.5	1	buc	2000,00	
3.6	Plasă anti-insecte	Plasa este fixată în deschidere cu ajutorul unor elemente de fixare tip buzunar din plastic sau metal, care fixează rama în poziție fără a deteriora profilul ferestrei. Covorașul este fabricat din fibră de sticlă gri cu o dimensiune a ochiurilor de 1-1,2 mm. Este rezistent	11	buc	4125,00	

SPS

		la soare, la decolorare, la rupere și nedeformabil. Filtrează eficient țânțarii, muștele, puful de plop, praful și alți contaminanți, fără a împiedica trecerea luminii și a aerului. Culoare ramă: albă. 0,28x0,68m- 1 bucată; 0,57x0,35m- 1 bucată; 0,61x0,58m- 1 bucată; 0,50x1,26m- 2 bucăți; 1,22x0,49- 1 bucată; 0,46x1,17- 1 bucată; 0,40x1,17- 1 bucată; 1,12x0,42- 1 bucată; 0,41x1,15- 2 bucăți. Anexă nr.6				
3.7	Mâner	Mâner pentru fereastra termopan PVC, model universal, Culoare-Albă.	6	buc	200,00	
3.8	Sticlă	Pachet termopan simplu 24 mm, compoziție 4-16-4, sticlă clară (sau tip X la alegere), umplere aer/argon, etanșare dublă. 1,5x0,5m-1 buc; 0,57x1,19m-1buc; 1,37x0,51m-1buc; 1,58x0,66m-1buc	4	buc	1585,83	
Total lot nr.3					49556,65	
Lot nr.4	„Timplărie din metal” (uși metalice) COD CPV: 44421500-2					
4.1	Ușă din metal	Caracteristici tehnice: Tip: Ușă metalică pentru exterior/interior Material: oțel rezistent, grosime tablă 1,5 mm Culoare: wenge (interior și exterior) Dimensiuni: Lățime: 860 mm Înălțime: 2050 mm Grosime foaie: 70 mm Deschidere: spre dreapta Structură: foaie ranforsată cu nervuri verticale pentru stabilitate și siguranță Balamale: 2 balamale solide, rezistente la uzură Izolare: strat de izolație termo-fonică la interior (vată minerală / spumă rigidă, după model) Sistem de închidere: compatibil cu broaște multipunct (nu este inclusă în caracteristicile oferite)	2	buc	14166,67	

		<i>Echivalentul: Usa metalica Ripples wenge</i>  Anexa nr.7			
4.2	Ușă	Ușa solicitată este de tip metalică, destinată utilizării în spații care necesită rezistență și durabilitate sporită. Caracteristicile tehnice sunt următoarele: Culoare exterior: Graphite grey Culoare interior: Graphite grey Deschidere ușă: Dreapta Grosime foaie: 60 mm Grosime tablă de oțel: 1,5 mm Înălțime ușă: 2050 mm Lățime ușă: 960 mm Material: Metal Număr balamale: 2 <i>Echivalentul: Thermo Nautilus MDF graphite grey</i>  Anexa nr.8	1	buc	10583,33
Total lot nr.4					24750,00
Lot nr.5	„Echipament pentru cantină” COD CPV: 39312200-4				
5.1	Masă (chiuvetă)	fabricată din oțel inoxidabil; • construcție înșurubată, pentru auto-asamblare; • margine plată 40 mm înălțime; • cameră cu dimensiunile 400x400x250; • Gaură pentru robinet cu diametrul de 33 mm; • picioare conectate cu șuruburi, realizate din profile de 40x40 mm.(piesele, accesoriile și sistemul de scurgere să fie inclus) <i>Model:</i> 	1	buc	10666,67
Total lot nr.5					10666,67
Lot nr.6	„Instalații de ventilare” COD CPV: 39717100-2				



6.1	Ventilator	-Diametru conectare: 10 cm; -Tip montare: Perete; -Material carcasă: ABS; -Putere: 14 W; -Viteză de rotație: 2300 rpm; -Debit de aer: 101 m³/h; -Nivel de zgomot: 35 dB(A); -Temperatura ambientală maximă: 40°C; -Grad de protecție: IP34. Echivalentul: Bravo 100		2	buc	766,66
Total lot nr.6						766,66
Lot nr.7		„Jaluzele” COD CPV: 39515440-1				
7.1	Jaluzele	verticale din poliester antistatic, benzi textile cu efect de blackout, țesătură cu textură foarte groasă ce împiedică pătrunderea lumii, cu lamele de 89 mm, tratat UV, reglarea intensității luminii închis-deschis-întredeschis, cu șină de aluminiu, agățători, lanțuri inferioare, greutate pentru lamele și accesorii de fixare. Dimensiuni: 140 cm lățime x 190 cm lungime (înălțime), culoare: albă		7	buc	6358,33
Total lot nr.7						6358,33
Lot nr.8		„Lacăt” COD CPV: 44521210-3				
8.1	Lacăt	Materialul de producere: fontă. Acoperire: cromatic. Materialul manetei: A3. Diametrul manetei, mm: 10 Numărul de chei, buc: 3. Lățimea produsului, mm: 70. Echivalentul: PROFMET	  	50	buc	4583,33
Total lot nr.8						4583,33
TOTAL						166303,64

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru toate loturile;



10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate livrarea –gratis la sediul beneficiarului – or.Rezina str.Nistreană 1, în termen de 3 zile de la solicitare,

11. Termenul de valabilitate a contractului 31.12.2025

12. Scurtă descriere a criteriilor de calificare:

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:	Obliga-tivitatea
1.	Cererea de participare	Completat în conformitate cu <u>Anexa nr.7</u> din <i>Documentația standard</i> -confirmat prin semnătură electronică;	Da
2.	Declarația privind valabilitatea ofertei	Completat în conformitate cu <u>Anexa nr.8</u> din <i>Documentația standard</i> . Temenul de valabilitatea -30 zile din data limită de depunere a ofertelor -confirmat prin semnătură electronică;	Da
3.	Oferta (Anexa nr.22, anexa nr.23 din documentația standard)	Original - Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, și/sau semnat electronic. <i>Specificația tehnică propusă va conține poze sau linkul sursei de informare a modelului propus.</i>	Da
4.	Informații generale despre oferatant (sediul ofertantului, și filialele acestora, date de contact)	Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului și/sau semnat electronic.	Da
5.	Dovada înregistrării juridice	Extras și Certificat -Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului și/sau sent electronic.	Da
6.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție/fraudă și/sau spălare de bani	Completat în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020,- copie confirmată prin semnătura electronică.	Da
7.	Declarația de eligibilitate	Completat în conformitate cu Anexa nr.2 din HG 870 din 14.12.2022 -Confirmata prin aplicarea semnăturii si ștampilei participantului, și/sau semnat electronic.	Da
8.	Certificat de atribuire al contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont	în original sau copie cu ștampila și semnătura Participantului; și/sau semnat electronic. (cu cod bancar)	Da

Acte suplimentare:

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/ obligativitatea
1.	Dovada stocului necesar	Act privind confirmarea stocului necesar pentru îndeplinirea contractului, original confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, și/sau semnat electronic.	Se va prezenta în termen de 2 zile de la solicitare.
2.	Act privind garanția pentru bunurile livrate/instalate	Minim 12 luni de la data instalării a bunurilor. Act confirmat prin semnătură electronică (pentru loturile nr.3 și 4). Se va prezenta de către ofertantul câștigător.	Se va prezenta anexat la actul de primire-predare.

Notă : În cazul în care, în timpul livrării sau instalării, bunurile sau echipamentele furnizate pentru loturile 3,4 și 5, se defectează sau prezintă neconformități, agentul economic câștigător al procedurii de achiziție va fi obligat să înlocuiască sau să repare aceste bunuri din cont propriu, fără a solicita costuri suplimentare instituției, asigurând astfel respectarea condițiilor tehnice.

Înainte de livrarea și instalarea ușilor și feronierilor, agentul economic câștigător va fi obligat să efectueze măsuri exacte la fața locului pentru a asigura conformitatea cu dimensiunile reale ale spațiilor destinate acestora. Aceste măsuri vor sta la baza fabricării și livrării bunurilor din PVC sau/și metal, garantând astfel montajul corect și funcționalitatea optimă a acestora.

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, în 3 runde, pasul minim 1%

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului

În situația identificării de către autoritatea contractantă a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr. 23, grupul de lucru pentru achiziții urmează a lua în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.

În temeiul art.19 alin.3 lit d) din Legea nr.131/2015, privind achizițiile publice, P17 va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de P.17, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

Prețurile pentru bunurile solicitate se indică în lei moldovenesti, cu două cifre după virgulă .

15. Ofertele se prezintă în valută lei MDL

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului cel mai mic preț și corespunderea cu cerințelor solicitate.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu sunt

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:- conform SIA „RSAP”

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor 30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor SIA „RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare limba română

23. Alte informații relevante oferte alternative: nu se admite

Președintele grupului de lucru



Victor EȘANU