

CAIET DE SARCINI**Bunuri**

Obiectul Autospeciala pentru transportarea deșeurilor menajere solide
Autoritatea contractantă Primăria com. Chiscareni, r-l. Sîngerei.

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitat ea de măsur ă	Can titat ea	Specificația Tehnică	Valoarea estimată Fara TVA
		Lotul 1				1 435 000
1	3410000 0-8	Autospeciala pentru colectarea și transportare a deșeurilor menajere solide (autogunoier ă nou)	buc	1	• Stare nou 2025. • Camion pentru colectarea și compactarea deșeurilor (autogunoieră) nou, anul fabricării minim 2025, cu capacitatea de 9-10 m3, țara de origine: Europa sau Turcia. • Actele necesare pentru înmatriculare mașina de colectare a deșeurilor (autogunoieră) în Registrul de Stat al Transporturilor din Republica Moldova. Platforma auto • Anul de fabricație: 2025 • Tipul combustibilului: motorină • Suspensia (deschiderea) cabinei: mecanica, • Configurare axe: 4x2, • Motor: Intercooler Turbo Diezel, 4 cilindri, volum 3900 – 4500 cm3, • Putere min. 165, max. 180 CP, • Standart de emisie: Euro 6, • Capacitatea rezervor de combustibil, min. 130 lit. • Capacitatea rezervor AdBlue, min. 10 lit. • Cutie de viteze: manuala 6F/1R. • Ambreaj: un singur disc, • Axa față capacitate de încărcare: de la 3200 kg • Axa spate capacitate de încărcare: de la 6400 kg, • Număr de viteze: diferențiale o singură viteză, • Garanție: minim 24 luni.	

				Bunkăr pentru colectare și de compactare gunoi • Țara de origine: Europa sau Turcia, • Volumul : 9-10 m³ , • Grosime: Laterală și a acoperișului : min. 3 mm St-52 Podea : min. 4 mm St-52 • Partea inferioară a rampei de încărcare : min. 6 mm St-52 • Partea laterală a rampei de încărcare : min. 4 mm St-52, • Capacitatea rampei de încărcare: 1 m³ • Carcasa: cu elemente de montare flexibile, placă de împingere cu cilindru telescopic cu dublă acțiune, • Ușa din spate: cu sanie, recipient pentru lopată cu cilindrii, • Dispozitiv de ridicare pentru containere conform standardului DIN cu capacități de: 120, 240 și 1100 litri, • Garnitură de cauciuc între ușa din spate și carcasă (pentru a preveni scurgerile de apă murdară), supape de siguranță pe ușa din spate cu bare de siguranță, • Trepte pe ambele părți ale ușii din spate cu balustrade, • Lumină roșie rotativă, • Lampă pentru lucru nocturn, • Sistemul hidraulic, • Rezervor de ulei cu o capacitate de min. 100, max.110 lit. cu filtre de aspirație - retur și indicator de nivel, pompă de ulei hidraulic, instalația conductelor hidraulice, • Utilizarea: Controlul hidraulic - manual. Deschiderea ușii din spate, mișcarea în spate/față a plăcii de împingere - manual cu supapă direcțională cu cilindri. Mișcările saniei-lopetei și ale sistemului de ridicare a containerului vor fi puse în funcțiune de supapa direcțională hidraulică cu trei cilindri. • Garanție: minim 24 luni.	
--	--	--	--	--	--