

CAIET DE SARCINI

pentru Licitatia deschisa

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achizitie Primăria Pîrîta r.Dubăsari
3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de reparație capitală a segmentului de drum din s. Pîrîta, r-nul Dubasari**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Drum asfalt		
1	TsC58B	Sapatura mecanică a pământului în depozit cu excavator "o cupă inversă" cu volumul cupei de 0,15m3: teren de categoria 2	100 m3	2,3500
2	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor de ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditatea naturală, descarcare în autovehicole tere catg.II (încărcarea)	100m3	2,3500
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	423,000
4	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	59,0000
5	TsE06A	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau ballast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compressor static autopropulsat, de 10-12t, în teren necoiziv	100 m2	59,0000
6	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu așternere mecanică, executat cu împanarea fără înnororire (strat de egalizare-grosime variabilă)	m3	235,0000
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	46,4000
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.7 l/m2	t	3,2500
9	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu așternere mecanica	m2	4640,0000
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.35 l/m2	t	1,6200
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu așternere mecanica	m2	4640,0000
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundație de beton C12/15	m	200,0000
13	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1000,0000
14	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm –drumuri laterale	100m2	2,6000
		2. Plombarea drumurilor		
11	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (beton asfaltic cu agregate marunte BA 16)	m2	200,00