

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria Caracui**  
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Caracui**  
 3. Obiectul achizițiilor **Reparatia scarilor, amenajarea teritoriului la Casa de Cultura din s. Caracui, r-nul Hincesti.**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor  | Unitatea de masura | Volum   |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|---------|
| 1      | 2                           | 3  | 4                  | 5       |
|        |                             | <b>1. Demontari, demolari, desfaceri</b>   |                    |         |
| 1      | RpCL22C                     | Desfacerea scarilor din placi marmura, mozaic sau prefabricate   | m                  | 177.000 |
| 2      | RpCB18F                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu  | m3                 | 18.800  |
|        |                             | <b>2. Scarile</b>  |                    |         |
| 3      | RpCD08A                     | Montarea plaselor sudate 3. STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (Vr3 100x100x3.0mm)  | kg                 | 191.350 |
| 4      | CB02C                       | Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)                         | m2                 | 20.000  |
| 5      | CB02C                       | Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно) (Permutarea cofrajelor) | m2                 | 22.000  |
| 6      | CA04B3                      | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12/15 (B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Diferenta pe latime la trepte+suprafetele)   | m3                 | 12.400  |
| 7      | CH02A                       | Trepte exterioare de beton simplu clasa 12/15 (M2000 turnat pe loc, pe fundatii sau placi de beton existente, placate cu placi de granit, prelucrate conform detaliilor de stereotomie, montate pe un strat de cca 3 cm mortar de ciment marca M 100-T   | m                  | 242.500 |
|        |                             | <b>3. Peretii de sprijin B=250mm</b>   |                    |         |
| 8      | TsA02B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu   | m3                 | 11.250  |
| 9      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu   | m3                 | 11.250  |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5       |
|----|---------|---|-----|---------|
| 10 | CB02C   | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)                         | m2  | 15.000  |
| 11 | CB02C   | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно) (Permutarea cofrajelor) | m2  | 35.000  |
| 12 | CA03D2  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)  | m3  | 18.000  |
| 13 | CC01A   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv  | kg  | 25.400  |
| 14 | CC01D   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate   | kg  | 36.800  |
| 15 | CA04C3  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25 (M 350), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Pe blocuri)   | m3  | 1.100   |
| 16 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (cornier45x4+MS-1 p/u imptejmuire)   | kg  | 45.000  |
| 17 | CJ10D   | Ornamente decorative COAMA OL-26, rotunde, patrute, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact intre 0,126-0,5 mp. cu mortar de ciment - var M 100-T, cu strat vizibil din piatra artificiala .executata cu piatra de mozaic , frecat cu peria de sirma   | buc | 30.000  |
| 18 | CF11A   | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual. cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu  | m2  | 25.000  |
|    |         | <b>4. Lucrari amenarare</b>   |     |         |
| 19 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate  | m2  | 297.000 |
| 20 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton  | m   | 58.000  |
| 21 | DE17A   | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 200x100x40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm( ETENTIE! PAVAJE TIP-1 COLOR)  | m2  | 175.000 |
| 22 | DE17A   | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placaje  | m2  | 122.000 |



| 1  | 2      | 3   | 4      | 5       |
|----|--------|---|--------|---------|
|    |        | TIP-1)  |        |         |
| 23 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Cu petris.pamint existent pe teritoriu)   | m3     | 30.000  |
| 24 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv   | 100 m3 | 0.300   |
| 25 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gros 100mm  | m3     | 24.760  |
| 26 | DE17A  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj TIP-2)   | m2     | 247.600 |
| 27 | DE10A  | Borduri prefabricate din beton, 100x21x8 cm pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm   | m      | 58.000  |
|    |        | <b>5. Imprejmuire H= 1.80m</b>  |        |         |
| 28 | CO06B  | Imprejmuiri din metal profilat cu panouri de gard din PROFNASTIL 1200x1800H gros 0.45mm din rama de otelrotund fixata pe stilpi din metal 50x50x2.0mm H=2.4m montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1.80 m  | m      | 33.000  |
| 29 | CJ10D  | Ornamente decorative, rotunde, patrute, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact intre 0.126-0.5 mp, cu mortar de ciment - var M 100-T, cu strat vizibil din piatra artificiala .executata cu piatra de mozaic, frecat cu peria de sirna (Capace la stilpii metalici) | buc    | 17.000  |
| 30 | CN23B1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv  | m2     | 22.800  |

CONSILIUL RAIONAL HINCEȘTI  
 SECȚIA CONSTRUCȚII  
 HINCEȘTI



A. RUSU