

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat GM Leuseni**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție GM Leuseni**
- 3. Obiectul achizițiilor Reparația capitală a sălii de sport GM Leuseni, r-nul Hincesti**

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
I	2	3	4	5
<b>1. Lucrari la sala sportiva</b>				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	145,46
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	14,55
3	CG22A	Pardoseli din beton simplu cu bule de polipropelen clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, cu executarea rosturilor de dilatare 6buc x 8,2m, umplute cu bitum	m2	145,46
4	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum sportiv), la pardoseli 9mm grosime	m2	145,46
5	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	174,55
6	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de var	m2	174,55
7	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaoa de coloranti de apa, execute pe tencuieli vechi	m2	174,55
8	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de	m2	275,12
9	RpCR06B	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi	m2	275,12
<b>2. Baia (1fete + 1baieti)</b>				
<b>2.1. Lucrari de constructie</b>				
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,40
11	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocuiului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,40
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscurite la pereti sau tavane	m2	26,38
13	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscurite, execute manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton. K-1,5	m2	26,38
14	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm,	m2	26,38

1	2	3	4	5
		executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor		
15	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcsei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m; tavan fara izolatie	m2	4,29
16	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52). k-2	m2	4,29
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,29
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,29
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,29
20	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,29
21	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, drisuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	4,29
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2	4,29
23	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si dolile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	4,29
24	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	4,29
<b>2.2. Lucrari sanitare</b>				
25	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,00
26	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Muza	buc	2,00
27	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	6,00
28	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc	1,00
29	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,00
30	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	2,00
31	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,00
32	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc	2,00

1	2	3	4	5
		handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.		
33	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00
		<b>2.3. Ventilarea</b>		
34	RpVC06C	Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 600-2.100 mc/h cu motor electric de 0,25 - 0,37 kw	buc	1,00
35	RpVC19A	Montarea separatorului-cyclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	1,00
36	VD03B	Reglarea ventilatorului la instalatiile de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului, cu ajutorul dispozitivului de reglaj	buc	1,00
37	RpVA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,45 mm grosime, avind perimetru sectionii rectangulare de 150 - 150 mm	m2	3,00
38	RpVB10A	Montarea ramei cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetru 1200 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	2,00
39	RpVB02C	Confectionarea si montarea clapetei de reglare, flutura, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetru 150x150 mm	buc	1,00
		<b>3. Lucrari de electrificare pentru baie</b>		
40	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,20
41	Pret de piata	Cablu VVGng 3x2.5mm <sup>2</sup>	m	20,00
42	08-03-593-2	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu umiditate si praf avansat IP44	100 buc	0,02
43	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,05
44	08-03-591-2	Intreruptor cu o elapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02
45	Pretul firmei	Intrerupator interior cu o elapa	buc	2,00
		<b>4. Antreu</b>		
46	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=0,30	m	3,20
47	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de var	m2	95,60
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	95,60
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	95,60
50	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcsei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	38,11
51	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52), k-2	m2	38,11
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	38,11

1	2	3	4	5
		coloanelor si tavanelor		
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	38,11
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Tavan	m2	38,11
		<b>5. Alte lucrari</b>		
55	TrIIAC12DI	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 10 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din auto categoria 1, pe rampa sau teren	t	4,00
56	TrIIAG12G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de peste 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	5,00
57	TsI50A1	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	5,00
58	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Teava inox)	m	8,00
		<b>6. Utilaje</b>		
59	Pretul firmei	Corp de iluminat rezistent la umeditate IP44	buc	2,00
60	Pretul firmei	Corp de iluminat cu lampa luminiscente 4x18	buc	5,00
61	Pretul firmei	Boiler electric 100l	buc	1,00
62	Pret piata	Ventilator d-150mm	buc	1,00

Controlat Rusu Maria

Întocmit

